

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աստղիկ Սարգսյան Վահագնի ԱԶ-ն ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	MERCURY	MERCURY	MERCURY	MERCURY	Անխափան սնուցման աղբյուր Ելքային բնութագրեր՝ Կարգավորվող Վտ (Watts)՝ 480 Watts / 850VA Ելքային լարման նկարագրում՝ 220Վ/230Վ/240Վ նոմինալ ելքային լարում Արդյունքի լարման աղավաղում՝ Ամբողջ ծանրաբեռնվածության դեպքում 10% Ելքերի քանակը՝ 2 հատ x CEE 7/4 (Schuko) Սառը մեկնարկի գործառույթը(Cold start function) Մուտքային բնութագրեր՝ Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց ± 3 Հց (ավտոմատ զգայուն) Հիմնական գործողությունների համար

				<p>մուտքային լարման միջակայք՝ 162 - 290V Արձագանքի ժամկետը՝ 2-6 մվ Մարտկոցներ Մարտկոցի տեսակ՝ Ոչ սպասարկվող կապար-թթու մարտկոց՝ պաշտպանված Էլեկտրոլիտի արտահոսքից Առկա մարտկոց՝ 1 հատ x 12Վ/9Ա Միջերեսային պորտ (ներ)՝ USB+RJ45 Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Астгик Саргсян Ваагни в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦՇԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/13  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	MERCURY	MERCURY	MERCURY	MERCURY	Источник бесперебойного питания Выходные характеристики` Регулируемая мощность Вт (Вт): минимум 480 Вт / 850VA Описание выходного напряжения: номинальное выходное напряжение 220В/230В/240В Деформация выходного напряжения при всей нагрузке 10% Количество выходов: 2 шт x CEE 7/4 (Schuko) Холодная функция запуска (Cold start function) Входные характеристики` Входная частота: 50/60 Гц ± 3 Гц (автоматический чувствительный) Диапазон входного напряжения для

				<p>основных операций: 162-290V Срок отзыва: 2-6 МВUшpиnлqnglєr Тип аккумулятора: не обслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор, защищенный от утечки электролита Доступный аккумулятор: 1 x 12 В / 9 А Интерфейсный порт (порты) с минимальной гарантией USB + RJ45 Срок 1 года.</p>
--	--	--	--	--