ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	WiFI սարք,մուտքի կետ և կոմուտատոր, Ruckus ZoneFlex H320 WiFi ստանդարտ: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 Աջակցվող արագություններ: 802.11ac: 6,5-867 Մբիթ/վ 802.11n: 6,5-300 Մբիթ/վ 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Մբիթ/վ 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Մբիթ/վ Աջակցվող ալիքներ: 2,4 ԳՀց: 1-13 5 ԳՀց: 36-64, 100-144, 149-165 Ռադիոազդանշանի հոսքեր: 2x2:2 MIMO: 1x1 (2,4 ԳՀց), 2x2 MU-MIMO 5 ԳՀց Անվտանգություն: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, WIPS/WIDS Փոխանցման հզորությունը: 2,4ԳՀց 16dbm, 5 ԳՀց 20dbm: Աջակցվող կլիենտների քանակը: առնվազն 100 ամեն մուտքի կետին Wi-Fi ալիքի կառավարում:ChannelFly,Ֆոնային սկանավորում Հաճախորդների խտության կառավարում: Հարմարվողական հաճախականությունների տիրույթի հավասարակշռում, Հաճախորդի բեռի հավասարակշռում,ռադիոեթերի հավասար հասանելիության ապահովում,անլար ցանցում երթևեկության առաջնահերթություն՝ հիմնված ռադիոեթերի հասանելիության վրա ֆիզիկական ինտերֆեյս: 1 պորտ 1 Գբիթ/վ, PoE (802.11af/at), RJ-45, 2 պորտ ցանցային կոմուտատոր 10/100 Մբիթ/վ Հաճախականության միջակայքերը: ISM (2,4–2,484 ԳՀց) U-NII-1 (5,15–5,25 ԳՀց) U-NII-2A (5,25–5,35 ԳՀց) U-NII-2C (5,47–5,725 ԳՀց) U-NII-3 (5,725–5,85 ԳՀց) Այլ հնարավորություններ: WMM, LDPC, STBC, 802.11r/k/v, AP, HotSpot 2.0 , Captive Portal, WISPr Սարքը պետք է համալրված լինի սնուցման ադապտերով -220վ, EU (եվրոպական վարդակով): *Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	