ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	WiFI սարք, ներքին մուտքի կետ WiFi ստանդարտ: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 Աջակցվող արագություններ: 802.11ac: 6,5-867 Մբիթ/վ 802.11n: 6,5-300 Մբիթ/վ 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Մբիթ/վ 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Մբիթ/վ Աջակցվող ալիքներ: 2,4 ԳՀz: 1-13 5 ԳՀz: 36-64, 100-144, 149-165 Ռադիոազդանշանի հոսքեր: 2x2:2 MIMO: 2x2 SU-MIMO, 2x2 MU-MIMO Անվտանգություն: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, WIPS/WIDS Փոխանցման հզորությունը: 2,4ԳՀz 23dbm, 5 ԳՀz 23dbm: կլիենտների քանակը: առնվազն 256 ամեն մուտքի կետին Wi-Fi ալիքի կառավարում:ChannelFly,Ֆոնային սկանավորում Հաճախորդների խտության կառավարում: Հարմարվողական հաճախականությունների տիրույթի հավասարակշռում, Հաճախորդի բեռի հավասարակշռում, ռադիոեթերի հավասար հասանելիության ապահովում, անլար ցանցում երթևեկության առաջնահերթություն՝ հիմնված ռադիոեթերի հասանելիության վրա ֆիզիկական ինտերֆեյս: 1 Գբիթ/վ, PoE (802.11af/at), RJ-45 Հաճախականության միջակայքերը: ISM (2,4–2,484 ԳՀz) U-NII-1 (5,15–5,25 ԳՀz) U-NII-2A (5,25–5,35 ԳՀz) U-NII-2C (5,47–5,725 ԳՀz) U-NII-3 (5,725–5,85 ԳՀz) Այլ հնարավորություններ: WMM, LDPC, STBC, 802.11r/k/v, AP, HotSpot 2.0 , Captive Portal, WISPr Սարքը համալրված է սնուցման ադապտերով -220վ, EU (եվրոպական վարդակով): Ապրանքները չօգտագործված են: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Устройство WiFI, внутренняя точка доступа Стандарт Wi-Fi. IEEE 802.11a / b / g / n / ac Wave 2 Поддерживаемые скорости: 802.11ac: 6.5-867 Мбит / с 802.11n. 6.5–300 Мбит / с 802.11a / g. 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит / с 802.11b. 11, 5.5, 2 и 1 Мбит / с Поддерживаемые каналы: 2,4 ГГц. 1-13 5 ГГц. 36-64, 100-144, 149-165 Потоки радиосигналов. 2x2: 2 MIMO: 2x2 SU-MIMO, 2x2 MU-MIMO Безопасность. WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, WIPS / WIDS Мощность передачи. 2,4 ГГц 23 дБм, 5 ГГц 23 дБм. Количество клиентов: Управление каналами Wi-Fi не менее 256 на точку доступа: ChannelFly, фоновое сканирование Управление плотностью клиентов. Адаптивная балансировка полосы частот, балансировка нагрузки клиентов, обеспечение равного доступа к радио, приоритезация трафика беспроводной сети на основе физического доступа к радио. 1 Гбит / с, PoE (802.11af / at), RJ-45 Частотные диапазоны. ISM (2,4–2,484 ГГц) U-NII-1 (5,15–5,25 ГГц) U-NII-2A (5,25–5,35 ГГц) U-NII-2C (5,47–5,725 ГГц) U-NII-3 (5,725–5,85 ГГц) Другие варианты. WMM, LDPC, STBC, 802.11r / k / v, AP, HotSpot 2.0, Captive Portal, WISPr Устройство должно быть оборудовано адаптером питания - 220V, EU (европейская розетка). Продукты не используются. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется поставщиком.