

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/168 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	S.B.	S.B.	S.B.	S.B.	<p>                     ուղղորդիչ (Switch) ՊՕԵ+ (POE+)   Համարժեք՝ Dahua   PFS4226-24GT-240 Ethernet մոդուլ -   24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply)   2*100/1000 Base-X RS232   Սերիական կոնսուլ - 1*RS232 in RJ45 connector with console cable,   115.2Kbps, 8,N,1 PoE էներգիայի սպառումը - Port1 and port 2 support Hi-PoE 60W, Each power ≤30W, Total≤240W PoE պրոտոկոլ - IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE   Թողունակությունը - 52Gbps   Փաթեթի վերահասցեավորման տոկոսադրույք - 38.688Mpps                 </p>

				<p>Փաթեթի բուֆերային հիշողություն - 4Mb հոսնավության դեմ ցուցանիշներ - 5%~95% Հզորություն - AC100-240V, 50/60Հց Շանթահարության դեմ պաշտպանություն - Common Mode 2KV, Differential Mode 1KV Աշխատանքային ջերմաստիճան -10°C~55°C Չափը (W x D x H) - 440մմ x300մմ x44մմ/*- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, անհրաժեշտության դեպքում՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/168 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	S.B.	S.B.	S.B.	S.B.	ռկղղորդիչ (Switch) ՊՕԵ+ (POE+) Համարժեք՝ Dahua PFS4226-24GT-240 Ethernet մոդուլ - 24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) 2*100/1000 Base-X RS232 Սերիալային կոնսուլ - 1*RS232 in RJ45 connector with console cable, 115.2Kbps, 8,N,1 PoE Էներգիայի սպառումը - Port1 and port 2 support Hi-PoE 60W, Each power ≤30W, Total≤240W PoE պրոտոկոլ - IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE Թողունակությունը - 52Gbps Փաթեթի վերահասցեավորման տոկոսադրույք - 38.688Mpps

				<p>Փաթեթի բուֆերային հիշողություն - 4Mb հոսնավության դեմ ցուցանիշներ - 5%~95% Հզորություն - AC100-240V, 50/60Հց Շանթահարության դեմ պաշտպանություն - Common Mode 2KV, Differential Mode 1KV Աշխատանքային ջերմաստիճան -10°C~55°C Չափը (W x D x H) - 440մմ x300մմ x44մմ/*- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, անհրաժեշտության դեպքում՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը:</p>
--	--	--	--	--