ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻԱՅՍԻՏԵԼԵԿՈՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/135 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	(Lan-tester) NF-8209	(Lan-tester) NF-8209	(Lan-tester) NF-8209	(Lan-tester) NF-8209	Չափիչ սարքը (Lan-tester) NF-8209 կամ համարժեք՝ թվային, անալոգային, բազմաֆունկցիոնալ սարք է: Հետագծման առավելագույն հեռավորությունը ՝ 1000 մ: Մալուխների տեսակները ՝ LAN (CAT5e, CAT6, CAT6a (STP & UTP), հեռախոսային մալուխ: Մալուխի վնասվածքի որոշման հնարավորությամբ: Լապտերի ավտոմատ անջատման տևողության կարգավորմամբ՝ 15/30/60 րոպե, անջատված, հետին լուսավորության տևողության կարգավորում ՝ 15/30/60 վայրկյան/շարունակական,

					անջատված: Մարտկոցի ցածր նշումը հաղորդիչի և ընդունիչի վրա: Հեռավոր ցուցիչի առավելագույն հեռավորությունը ` 1000 մ, ականջակալների ընդունիչ `աղմկոտ աշխատանքի համար: Սնուցումը՝ ստացողը՝ մարտկոց 1 հատ x 9՝ V տիպ 6F22, հաղորդիչը՝ 1.5 Վ մարտկոց x 3 հատ: տեսակ AAA: Հաղորդիչի էկրանը ` LCD, 128x64 մմ, լուսավոր լուսավոր լուսավորությամբ, լարման պաշտպանությունը `48V, ավտոմատ անջատումը `15 մմ / 30 մմ / 60 մմ, սնուցման աղբյուր ` 3 x 1.5V, «AAA», սպառումը ` 150 մԱ, մարտկոցի ցածր ցուցանիշի շեմը՝ 2.7 Վ, չափերը ` 130 x 70 x 28 մմ, անցկացման և լարերի քարտեզագրման փորձարկման հնարավորությամբ: Մալուխի տեսակը ` CAT5e, CAT6, CAT6a (STP & UTP), առավելագույն հեռավորությունը `600 մետր: Վնասի հեռավորության չափման մալուխի տեսակը ` CAT5e, CAT6, CAT6a (STP & UTP), հեռավորության տիրույթը `2,5 -ից 200 մետր, սխալ `1,6 մ, վնասված մալուխի հայտնաբերման

					հնարավորությամբ: Սկանավորման, հետագծման և նույնականացման գործառույթի մալուխի տեսակը՝ CAT5e, CAT6, CAT6a (STP & UTP), հաճախականությունը՝130 կՀց:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИАЙСИТЕЛЕКОМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	(Lan-tester) NF-8209	(Lan-tester) NF-8209	(Lan-tester) NF-8209	(Lan-tester) NF-8209	Измерительный прибор (Lan-тестер) NF-8209 или аналог, представляет собой цифровое аналоговое многофункциональное устройство. Максимальная дальность слежения - 1000 м. Типы кабелей: LAN (CAT5e, CAT6, CAT6a (STP и UTP), телефонный кабель. Обнаружение повреждений кабеля. Установка длительности автоотключения питания: 15/ 30/ 60 минут, отключена, установка длительности подсветки: 15/ 30/ 60 секунд/ постоянно, отключена. Индикация разряда батареи на

						передатчике и приемнике. Максимальное расстояние выносного датчика - 1000 м, Разъем для подключения наушников на приемнике работы в шумных условиях. Источник питания: приемник: 1 х батарейка: тип 6F22 V, передатчик: батарейка 1,5 В х 3 х. Тип AAA. Передатчик: дисплей: LCD , 128x64 мм, с яркой подсветкой, защита по напряжению: 48 В, автовыключение: 15 мм / 30 мм / 60 мм, питание: 3 х 1,5В, "AAA", потребление 150 мА, индикация малого заряда батарей: порог 2,7 В, габариты: 130 х 70 х 28 мм. Тестирование проводимости: тип кабеля: CAT5e, CAT6, CAT6a (STP&UTP), максимальное расстояние: 600 метров. Измерение расстояния до повреждения- тип кабеля: CAT5e, CAT6, CAT6a (STP&UTP), диапазон расстояний: от 2,5 до 200 метров, погрешность: 1,6 м, с возможностью обнаружения поврежденного кабеля. Функция сканирования; тип кабеля: CAT5e, CAT6, CAT6a

					(STP&UTP) - частота: 130 кГц.