

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵԴԿՐԻՍՏԱԼ ՍՊԸ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ԼԵԴԿՐԻՍՏԱԼ» ՍՊԸ	«ԼԵԴԿՐԻՍՏԱԼ» ՍՊԸ	<p>Լուսադիոդային լուսատուներ ֆասադային լուսավորման համար: Հզորությունը՝ 55 Վտ, լուսային հոսքը՝ Լյումեն 8700, աշխատանքային լարումը՝ 170-264 Վ, աշխատանքային հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, ընթացիկ լարումը ոչ ավել 0,5 Ա, հզորության գործակից՝ $\cos \Phi \approx 0,98$, փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան՝ 4000 K, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0C-65-ից +45, արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն՝ (IP)-65, նյութը՝ ձուլված անոդացված ալյումին, պատին ամրացվող, 250*124*66,8 մմ չափերի, լուսադիոդ՝ MODULE 145X43 1X12 40K70 55W0,7A 5050, օպտիկական պաշտպանվածությունը՝ կոփված պաշտպանիչ ապակի, օպտիկական ոսպնյակով/CS14895-HB-IP-2X6-RS LEDIL, երկարակեցություն ոչ պակաս 60000 ժամ, լուսային ճառագայթների անկյունը 14, սնուցման բլոկ ուռ 60-700T IP67, պաշտպանվածություն՝ 380 Վ, կայծակից պաշտպանվածությունը առկա, կարճ միացման պաշտպանվածությունը առկա, ոչ բեռի պաշտպանվածությունը առկա, պոլսացիոն լույս, լամպի հոսքը, ոչ ավելի 1%, արդյունավետություն (ԿՌԸ)</p>

			89%, երաշխիքային ժամկետը 5 տարի (երաշխիքը չի գործում միայն մեխանիկական վնասվածքների դեպքում):
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԼԵՂԿՐԻՍՏՍԿԼ ՍՊԸ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	«ԼԵՂԿՐԻՍՏՍԿԼ» ՍՊԸ	«ԼԵՂԿՐԻՍՏՍԿԼ» ՍՊԸ	Светодиодный светильник для фасадного освещения. Мощность, Вт (не более) 55, общий световой поток, люмен 8700, напряжение питания, В 170-264, частота, Гц 50-60, потребляемый ток не более 0,5А, коэффициент мощности драйвера, cos Φ 0,98, цветовая температура, К 4000, индекс цветопередачи»80ра, температура эксплуатации0С от-65 до +45, степень защиты светодиодного модуля IP67, срок службы светодиода, часов 60000, материал исполнения корпуса радиатор-анодированный алюминий, подвесное, скоба-настенное, консольное (до 55,5мм), защита от бросков напряжения до 1500 вольт, защита от грозы и импульсного перенапряжения есть, габаритные размеры 280*124*66,8, марка светодиода MODULE 145X43 1X12 40K70 55W0,7A 5050, клапан давления есть, номинальный рабочий ток диодов, mA 700-800, рабочий диапазон тока диодов, mA 350-1500, угол светового потока, град 14, оптика (рассеиватель) CS14895-НВ-IP-2X6-RS LEDIL ,блок питания Аргос-трейд ИПС 60-700 IP67, пульсация свет. Поток светильника, не более 1%,

			КПД 89%, защита от холостого хода есть, восстанавливается автоматически, защита от короткого замыкания есть, восстанавливается автоматически, срок гарантии (без условий), 5 лет
--	--	--	--