

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օպտոլագ ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/188 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	CHCNAV	I73/HCE320	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	GNSS ընդունիչ կառավարման վահանակով Ալիքների քանակը 624, GPS` L1, L2, L5, GLONASS` L1, L2, Galileo` E1, E5a, E5b, BeiDou` B1, B2, B3, QZSS` L1, L2, L5, Չափումների ճշտությունները Ներկա ժամանակում կինեմատիկ չափումներ (RTK) ` Հորիզոնական - 8 մմ + 1ppm, Ռիդահայաց - 15 մմ + 1 ppm, Հետմշակում ստատիկ ռեժիմում Հորիզոնական - 3 մմ + 0,5 ppm, Ռիդահայաց - 5 մմ + 0,5 ppm, Անկյան տակ չափումներ կատարելու հնարավորություն , IMU համակարգի առկայություն, RTK

ռեժիմում թեքության
կոմպենսատորի ճշտությունը ` 10 մմ
+0.7 մմ / °, Աշխատանքային
ջերմաստիճանային տիրույթ ` -40 °C
- ից մինչև +65°C, Պահպանման
ջերմաստիճանային տիրույթ ` -40 °C
- ից մինչև +85 °C, Փոշու և
խոնավության դեմ
պաշտպանվածությունը IP67-,
Ինտեգրված ռեդիոմոդեմի
առկայություն (UHFradio) ,տիրույթ`
430 - 470 MHz, Ներքին հիշողություն
8 ԳԲ, Սնուցումը` Li-ion 7,4 Վ, 6,8
Ա/ժ, արտաքին սնուցման աղբյուրի
միացման հնարավորություն:
Bluetooth առկայություն
Կառավարման վահանակ
Օպերացիոն համակարգ` Android,
Պրոցեսոր` 1,4 GHz, Օպերատիվ
հիշողություն` 2 ԳԲ, Ներքին
հիշողություն` 16 ԳԲ, Էկրանի
չափսը` 5,5 դոյմ , սենսորային
Էկրան , Կետայնությունը` 1280*720,
Տեսախցիկի առկայություն` 8
մեգապիկսել, Փոշու և խոնավության
դեմ պաշտպանվածությունը` IP67
Աշխատանքային
ջերմաստիճանային տիրույթ ` -30 °C
- ից մինչև +60 °C, Պահպանման

				<p>ջերմաստիճանային տիրույթ՝ -30 °C - ից մինչև +70 °C, Wi-Fi , Bluetooth, 4G modem մոդուլների առկայություն, Սևուցումը՝ Li-ion 8 Ա/Ժ: Համակարգը նոր է և չօգտագործված, համալրված է աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչներով և համալրող սարքավորումներով՝ շարժական (տելեֆոնային) ձողով, ամրակներով, լիցքավորման սարքով, տեղափոխման համար նախատեսված ճամպրուկով, պետք է տրամադրվի նաև ծրագրային ապահովում արդեն ակտիվ (առանց հավելվածարների) հանութագրման, նշահարման, ճանապարհաշինարարական և այլ հաշվարկային ծրագրերով: ուսուցում հավաստագրված մասնագետի կողմից: Սարքը հնարավորություն ունի աշխատելու ՀՀ-ում գործող ռեֆերենց կայանների ցանցի հետ և ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի կողմից ընդունվող կորդինատային համակարգում: Սարքի համար կտրամադրվի 2 տարվա երաշխիք, հետերաշխիքային սպասարկում:</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Оптолаз в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-ЕЦДЦТДР-21/188 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	CHCNAV	I73/HCE320	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	С панелью управления приемником GNSS Количество каналов 624, GPS: L1, L2, L5, ГЛОНАСС: L1, L2, Galileo: E1, E5a, E5b, BeiDou: B1, B2, B3, QZSS: L1, L2, L5, точность измерения Кинематические измерения (RTK): по горизонтали - 8 мм + 1 ppm, по вертикали - 15 мм + 1 ppm, статическая постобработка, по горизонтали - 3 мм + 0,5 ppm, по вертикали - 5 мм + 0,5 ppm, возможность проводить угловые измерения, наличие системы IMU , точность компенсатора наклона в режиме

RTK: 10 мм + 0,7 мм / °, диапазон рабочих температур от -40 ° С до + 65 ° С, диапазон температур хранения от -40 ° С до + 85 ° С, пылезащита IP IP67-, Имеющийся встроенный радиомодем (UHFradio), диапазон: 430 - 470 МГц, Внутренняя память 8 ГБ, Питание: Li-ion 7,4 В, 6,8 А / ч, возможность подключения внешнего источника питания. Наличие Bluetooth Панель управления Операционная система: Android, Процессор: 1,4 ГГц, ОЗУ: 2 ГБ, Внутренняя память: 16 ГБ, Размер экрана: 5,5 дюйма, сенсорный экран, Разрешение: 1280 * 720, Камера: 8 мегапикселей, Защита от пыли и влаги: IP67 Диапазон рабочих температур от -30 ° С до +60 ° С, Диапазон температур хранения от -30 ° С до +70 ° С, Wi-Fi, Bluetooth, наличие модема 4G Источник питания: Li-ion 8 А / ч. Новинка и с другими программами расчета. обучение у сертифицированного специалиста. Устройство способно работать с сетью опорных станций, действующих в Республике

				Армения пцѲ в системе координат, принятой Кадастровым комитетом Республики Армения. Гарантия на устройство - 2 года, послегарантийное обслуживание.
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------