

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/04-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ավտոբենզին՝ ռեգուլյար: Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ³-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ³, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: 5 և/կամ 10 և/կամ 20 լիտրանոց կտրոնների տեսքով՝ ՀՀ տարածքում գործող: Մատակարարումը՝ ք. Երևան:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/04-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Автобензин "регуляр" Внешний вид — чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом, — не менее 91, моторным методом — не менее 81, давление насыщенных паров бензина — 45-100 кПа, содержание свинца — не более 5 мг/дм ³ , объемная доля бензола — не более 1%, плотность при температуре 15оС — 720-775 кг/м ³ , содержание серы — не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода — не более 2,7%, объемная доля окислителей, не более: метанол — 3%, этанол — 5%, изопропиловый спирт — 10%, изобутиловый спирт — 10%, трет-бутиловый спирт — 7%, эфиры (С5 и выше) — 15%, прочие окислители — 10%, безопасность, маркировка и упаковка — согласно "Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания", утвержденному Постановлением Правительства Республики Армения N 1592-N от 11 ноября 2004 года. В виде 5 и/или 10 и/или 20 литровых талонов, действующих на территории Республики Армения. Поставка: г. Ереван