ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/197 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Spectrophotometer	Boyn	722-N	BoynIndustrial	Սպեկտրոֆոտոմետր 722N,: Բնութագիրը՝ Ֆոտոմետրիա - Միաճառագայթ Մոնոքրոմատորի տիպը - Լիթրոու Ֆոկուսային հեռավորություն - 160մմ Grating Օպտիկական ցանց՝ 1200 lines/mm, 1200 գիծ/մմ Detector Դետեկտոր - Silicon Photocell Սիլիկոնային ֆոտոէլեմենտ Wavelength setting Ալիքի երկարության կարգաբերում կամ ավոմատացված Manual Turn Knob, Ձեռքով պտտելու բռնակ Wavelength Range Ալիքի երկարության միջակայք՝ 325-1000nm, 325-1000նմ

					Wavelength Accuracy Ալիքի երկարության ճշգրտություն՝ ±2nm, ±2նմ Wavelength Repeatability Ալիքի երկարության կրկնելիություն՝ ≤1nm ≤1նմ Spectrum Bandwidth Սպեկտրի բացթողնման շերտ՝ 4nm, 4նմ Stray Light Ցրված լույս՝ ոչ ավել քան ≤0.1%T (at 360nm $NaNO_2$), ≤0,1% T (360նմ- $NaNO_2$) Photometric Range Ֆոտոմետրիկ միջակայք՝ 0.0-100.0%T, 0-1.999A Photometric Accuracy Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն՝ ±0.5%T Photometric Repeatability Ֆոտոմետրիկ կրկնելիություն ≤0.2%T Noise Աղմուկ 100%(T) noise≤0.3%(T), 0%(T) noise ≤0.2%(T) 100%(T) աղմուկ≤0,3%(T), 0%(T) աղմուկ ≤0,2% (T) Drift Դրեյֆ՝ ±0.5%T/3 min, ±0,5%T/3 րոպեում Cell Holder size Կորի բռնակի չափը 10mm, 10մմ Interface Ինտերֆեյս RS232 կամ համարժեք Power Supply Էներգիայի աղբյուրը AC 110-240V,50/60Hz,80W Փոփոխական հոսանքը110-240 Վ, 50/60Հg, 80 Վտ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/197 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Spectrophotometer	Boyn	722-N	BoynIndustrial	Սպեկտրոֆոտոմետր 722N,: Բնութագիրը՝ Ֆոտոմետրիա - Միաճառագայթ Մոնոքրոմատորի տիպը - Լիթրոու Ֆոկուսային հեռավորություն - 160մմ Grating Օպտիկական ցանց՝ 1200 lines/mm, 1200 գիծ/մմ Detector Դետեկտոր - Silicon Photocell Սիլիկոնային ֆոտոէլեմենտ Wavelength setting Ալիքի երկարության կարգաբերում կամ ավոմատացված Manual Turn Knob, Ձեռքով պտտելու բռնակ Wavelength Range Ալիքի երկարության միջակայք՝ 325-1000nm, 325-1000նմ

					Wavelength Accuracy Ալիքի երկարության ճշգրտություն՝ ±2nm, ±2նմ Wavelength Repeatability Ալիքի երկարության կրկնելիություն՝ ≤1nm ≤1նմ Spectrum Bandwidth Սպեկտրի բացթողնման շերտ՝ 4nm, 4նմ Stray Light Ցրված լույս՝ ոչ ավել քան ≤0.1%T (at 360nm $NaNO_2$), ≤0,1% T (360նմ- $NaNO_2$) Photometric Range Ֆոտոմետրիկ միջակայք՝ 0.0-100.0%T, 0-1.999A Photometric Accuracy Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն՝ ±0.5%T Photometric Repeatability Ֆոտոմետրիկ կրկնելիություն ≤0.2%T Noise Աղմուկ 100%(T) noise≤0.3%(T), 0%(T) noise ≤0.2%(T) 100%(T) աղմուկ≤0,3%(T), 0%(T) աղմուկ ≤0,2% (T) Drift Դրեյֆ՝ ±0.5%T/3 min, ±0,5%T/3 րոպեում Cell Holder size Կորի բռնակի չափը 10mm, 10մմ Interface Ինտերֆեյս RS232 կամ համարժեք Power Supply Էներգիայի աղբյուրը AC 110-240V,50/60Hz,80W Փոփոխական հոսանքը110-240 Վ, 50/60Հg, 80 Վտ