

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔրոսսՆեթ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԿՏՏԿ/ՀԵՌԱԽՈՍ/Ա-20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Voptech Technology Co., Ltd	Voptech	VoptechS6U	Voptech Technology Co., Ltd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 SIP գիծ • HD Voice • POE</li> <li>ակտիվացված • 4.3 գունավոր</li> <li>Էկրան 1 հատ, 2.4 դույմ 2 հատ •</li> <li>Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ</li> <li>(HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն</li> <li>Plantronics ականջակալների</li> <li>համար) . Bluetooth ներկառուցված</li> <li>ականջակալներ միացնելու</li> <li>հնարավորությամբ • Խելացի DSS</li> <li>ստեղներ 12 ֆիզիկական, 60</li> <li>ծրագրային • Desktop / Wall-mount</li> <li>տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին</li> <li>Էներգիայի մատակարարում Չանգի</li> <li>առանձնահատկությունները •</li> <li>Չանգահարել / պատասխանել /</li> </ul>

մերժել • Անջատել / անջատել (խոսափող) • Չանգահարել / կարդացել • Չանգի սպասում • Ինտերկոմը • Չանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ գանգ • Անանուն գանգ (Թաքցնել գանգահարողի ID) • Չանգի վերահասցեավորում (Միշտ / Չբաղված / Պատասխան չկա) • Չանգի փոխանցում (մասնակցում / անփոփոխ) • Չանգահարել Կայանատեղի / Տեղափոխում (կախված սերվերից) • Ետգանգ / ինքնուրույն ետգանգ • Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ հեռախոսի համար) • Ավտոմատ պատասխան (մեկ տող) • Չայնային հաղորդագրություն (սերվերի վրա) • Տեղական 3-ճանապարհային կոնֆերանս • Թեժ գիծ • Hot-Desking Հեռախոսի հնարավորությունները • Հեռախոսագիրք (1000 գրառում) • Հեռակա հեռախոսագիրք (XML / LDAP) • Չանգահարել մուտք (100 գրառում, ներս / դուրս / բաց թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի գանգահարում ֆիլտրում • Չայնային հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (VMWI)

Ծրագրավորվող ծրագրային ստեղներ • Ցանցային ժամանակի համաժամացման • Գործողության URL / ակտիվ URI Առկա • HD Ձայնային խոսափող / Բարձրախոս (Ձեռք / Ձեռքից ազատ, 0 ~ 7KHz հաճախականության արձագանք) • Ընդարձակ ADC / DAC 16KHz նմուշառում • Narrowband CODEC- ը `G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB • CIDECEC- ի լայն շրջանակ G.722 • Full-duplex Acoustic Echo Cancellor (AEC) - Ձեռքի Ազատ ռեժիմ, 96 մմ պոչը • VAD / CNG / Ֆոնային աղմուկի գնահատումը (BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR) Փաթեթի կորստի կանխարգելում (PLC) • Դինամիկ Adaptive Jitter բուֆեր `միջեւ 300 մմ • DTMF: In-band, Out-of-Band - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO Ցանցի առանձնահատկությունները • 10 / 100Mbps (S4P), 10/100 / 1000Mbps (S4G) Ethernet, PC- ի շրջանցման համար երկակի կամուրջային նավահանգիստ • IP կարգավորում. Ստատիկ / DHCP / PPPoE • Ցանցի մուտքի վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN

• VLAN- ն • QoS Սպասարկում եւ կառավարում • Auto-Provisioning միջոցով FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR069 • Վեր կառավարման պորտալ • Web- ի վրա հիմնված Packet-dump- ը • Կազմաձեւման արտահանման / ներմուծում • Հեռախոսագրքի ներմուծում / արտահանում • Ձայնային ծրագրերի արդիականացում • Syslog Ֆիզիկական հնարավորություններ • LCD: 4.3 դյույմ (320x240) գույնավոր էկրան • Ստեղնախումբը `51 ստեղներ, ներառյալ • 12 DSS ստեղները գույնավոր LED- ով • 4 Soft-keys • 8 ֆունկցիոնալ ստեղներ • 4 Navigation ստեղներ + 1 OK ստեղն • 12 ստանդարտ հեռախոսի թվանշանների ստեղներ • 3 Volume Control կոճակ, Up / Down /Mute • 1 ձեռքով ազատ բանալին • HD անլար խոսիչ (0 ~ 7KHz) x1 • HD Ձեռքերն ազատ Միկրոֆոն (0 ~ 7KHz) x1 • HD հեռախոս (RJ9) x1 • Ստանդարտ RJ9 հեռախոսի մետաղալար x1 • 1.5M CAT5 Ethernet մալուխ x1 • RJ9 հեռախոսի կապահանգիստ x2: Ձայնային x1, ականջակալ x1 • RJ11

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО КроссНет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՈԲՆԱԿՆԵՐԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶԱՐ-2022-ԿՏՏԿ/ՀԵՌԱԽՈՍ/Ա-20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

EXT պորտը x1: Extension Module x1  
 • RJ45 Ethernet Gigabit պորտ x2:  
 Ցանց x1 (802.3AF POE Class 2Enabled), PC x1 (Bridged to Network) • Հիմնական չիպսերթ.  
 Broadcom • DC Power Input: (S4P) 5V / 0.6A, (S4G) 5V / 1A •  
 Էլեկտրաէներգիայի սպառումը.  
 (S4P) Արժեքը - 1.3W, Peak - 4.3W  
 • (S4G) Արժեքը - 1.7 Վ, Peak - 5.7W • Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 ~ 40 °C •  
 Դիմացումը 10 ~ 65% • Dual-Functional Back Rack x1: Desktop Stand / Wall- տեղադրում  
 • Գույնը՝ սև

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	
1					