

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԱԼՅՖ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/2022-4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Գառու Գրուկ	Գառու Գրուկ	Գառու Գրուկ	Գառու Գրուկ ՍՊԸ	Բաղկացած է կոշկերեսի քթամասից, կրկամասից՝ ամբողջական բարձրությամբ հետնամասի գոտիով, ճտքերից, լեզվակից, փափուկ եզրակից, հիմնական ներդիրից, մաշվածադիմացկուն ներբանից (տակացուկից) հանովի-դնովի ներդիրներից, ԳՈՍՏ 19137-89-ով նախատեսված ճտքավոր կոշիկներին համարժեք: Զթամասը մշակված է ամբողջական առաջամասով, ճտքով և կրկնամասում՝ ամբողջական բարձրությամբ հետնամասի գոտիով: Լեզվակը ամրացված է

առաջնամասին և ճտքերին: Բոլոր դետալները իրար միացվում են սոսնձով և կարվում են սինթետիկ թելերով, որի կարը պետք է թույլ չտա ջրի և խոնավության ներթափանցումը ճտքավոր կոշիկի ներսամասի դետալներ: Ճտքավոր կոշիկի երեսացուն պետք է լինի խոշոր եղջրավոր անասունի բնական սև կաշվից՝ ստացված քրոմային դաբադման եղանակով, սև գույնի, բարձր որակի, բնական մակերեսով (կաշվի մշակումը հարթ, առանց վնասվածքների), մեխանիկական վնասվածքներից դիմակայուն և մշակված անջրանցիկ (հիդրոֆոբիկ) ծածկույթով: Կաշվի անջրաթափանցելիության աստիճանը դինամիկ վիճակում պետք է ապահովի 3-5 ժամ: Կոշկերեսի քթամասի, հետնամասի և ճտքերի հաստությունը պետք է լինի 2.2-2.5մմ, լեզվակը՝ 1.3-1.5մմ, ներբանին ամրացվող հիմնական ներդիրի պադոշը 2.0-2.6մմ և հանովի ներդիրի պադոշը առնվազն 2.0-2.5մմ հաստության, քթամասն ու կրնկամասը՝ կոշտ, կրնկամասի բարձրությունը՝ համաձայն ԳՈՍ

19137-89 1.3.3 կետի, շեղումները՝  
համաձայն նշված ԳՈՍՏ-ի 1.3.5  
կետի պահանջների: Քթամասը և  
կրունկամասը ներսից մշակվում է  
թերմոպլաստիկ նյութով, ընդ որում  
քթամասը 2.0-2.4մմ, իսկ կրնկամասը՝  
2.3-2.6մմ  
հաստությամբ(թույլատրելի է  
երկշերտով՝ առանց հաշվի առնելով  
սոսինձի հաստությունը): Մշակված  
նյութերը պետք է լինեն այնպիսի  
ամրության, որ շահագործման ողջ  
ընթացքում թույլ չտան կոշիկի  
քթամասի և կրնկամասի  
դեֆորմացում: Ներբանին ամրացվող  
հիմնական ներդիրը բաղկացած է  
իրար սոսնձված, 2.0-2.6մմ  
հաստության բնական  
հումքից՝ պադոչից(խոշոր եղջրավոր  
անասունի վզակաշի կամ մեկքակաշ  
ի(վարտոկ, չեպրակ)ԳՈՍՏ-29227) և  
կոշիկի համար նախատեսված  
2.0-2.4մմ հաստության  
ստվարաթղթից(ԳՈՍՏ-9542), որոնց  
միջև դրվում է, 08.-1.2սմ  
լայնության, 0.7-1.0մմ հաստության  
և կոշիկի չափսերին  
համապատասխան երկարության  
մետաղական սուպինատոր:

Քթամասը ներսի հատվածից մշակվում է բյազ կամ գաբարդին տեսակի կտորով, կամ կաշվե ներդիրով: Կաշվե ներդիրը պետք է լինի 1.1-1.3մմ հաստությամբ բնական կաշվի հումքից(սպիլոկից)/կաշվի երկրորդական շերտով/, մուգ գույնի՝ համաձայն ԳՈՍՏ-940-Ի; Ճտքերի վերնամասը երկկողմանի մշակվում է 1.1-1.3մմ հաստության և 2.0-3.0սմ լայնության բնական կաշվից, որի միջուկը մշակվում է 5.0-7.0մմ հաստության, 60+-0.5 կգ/մ<sup>3</sup> խտությամբ սպունգե (պենոպոլիուրետան) նյութով: Լեզվակը պետք է լինի փակ փականով 1.1-1.3մմ հաստության կաշվից կամ ընդհանուր լեզվակի կոշվից, բարձրությունը՝ ճտքի վերին եզրից ներքև 6.0սմ-ից ոչ ավել: Ճիտքը և քթամասը կարված են չորս կարով, որի ամրությունը պետք է լինի առնվազն 200ն/սմ, իսկ կրնկամասը, ճիտքն ու հետնամասի արտաքին գոտին կարակցված են 2-4 կարով, որի ամրությունը պետք է լինի առնվազն 135 ն/սմ՝ համաձայն ԳՈՍՏ-9290-ի: Կոշիկի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ճտքերի բարձրությունը միջին չափսի համար 20-24սմ է, մնացած չափսերի շեղումը+-3մմ: Բարձրությունը չափվում է ճտքի ներքին մասով, կրնկամասում ներբանի և ճտքի միացման եզրից մինչև ճտքի վերին եզրը: Ճտքի քուղերի անցքերը մշակվում են 7-9 ցուց կոճակակցեղով (կախված կոշիկի չափսերից) մետաղական`

Ральф Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 110-ЕЦДГ/12Р-1/2022-4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

պատված պաշտպանիչ ներկով, ընդ որում մեղուի հինգ ցուցը` технические характеристики կապահովի խոնավ և ցածր ջերմաստիճանի ժամանակ

կորոզիայից: Քուղերը պետք է պատրաստված լինեն ամուր և անջրաթափանց սինթետիկ քիմիական մանրաթելից,որի որակը կապահովի կոշիկի սահուն և արագ քուղավորում, յուրաքանչյուրի վերջույթները (նականեչնիկները) թերմոմշակված` երկարությունը 1.2-1.6սմ: Քուղերի երկարությունը առնվազն` 160սմ: Ներբանն ամրանում է բարձր ճնշմամբ սոսնձման եղանակով: Ներբանի խզման բեռնվածությունը բարձր ճնշմամբ սոսնձման եղանակով ամրացման դեպքում առնվազն 120

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
22				

Ն/սմ է, կողքերից սեղմամբ  
ամրանուլու դեպքում առնվաղն 250 Ն՝  
ԳՈՍՏ-19137-89 7-րդ աղյուսակի:  
Ներբանի երկայնական կտրվածքի  
Նվազագույն հաստությունը  
առնվազն 4մմ է: Ներբանը գետնին  
պետք է հավի հարթ, առանց  
ճոճվածքի, քթամասի բարձրությունը  
գետնից՝ ոչ ավել 2.4սմ, ներբանը՝  
մաշվածադիմացկուն ռոտինից, որի  
ջերմա և ցրտադիմացկությունը  
պետք է ապահովի -40C - +60C  
ապահովելով շարային քայլը և  
կեցվածքը: Տակամասի ստորին  
հատվածի միջնամասում պետք է  
դաջված լինի կոշիկի չափսը  
(թվերով) և նշում  
մաշվածադիմացկանության  
վերաբերյալ: Ներբանը պետք է  
ապահովի չսայթակելու գործոնը և  
հետքերի զարդանախշերից  
ապահովի ինքնամաքումը: Բարձր  
ճնշմամբ սոսնձման եղանակով  
ամրացման դեպքում կոշիկի  
ներբանը պետք է լինի՝ քթամասի  
հաստությունը՝ առնվազն  
15մմ(հետքով), կրնկամասի  
հաստությունը՝ առնվազն  
27մմ(հետքով), հետքի /սախշի/

խորուբյուրը՝ առնվազն 4մմ,  
արտադրվում է  
միաձույլ, մաշված ադիմացկուն  
ռետինից՝ համաձայն ԳՈՍՏ -17311-ի:  
Հանովի-դնովի ներդիրը  
պատրաստված է բնական հումքից՝  
լավ հարթեցված պադոչից (խոշոր  
եղջրավոր անասունի մեջկամասի  
կամ վզամասի կաշվից, ԳՈՍՏ-29277  
և ԳՈՍՏ-1903), կոշիկի չափսին  
համապատասխան, հաստությունը՝  
2.0-2.5մմ: Ճտքավոր կոշիկի  
վերնամասը բարձր ճնշմամբ  
սոսնձման եղանակով ներբանին  
ամրացված լինելուց բացի, պետք է  
կարված լինի միջամասից (ներսից):  
Լեզվակի արտաքին կամ ներքին  
երեսին պետք է դաջված լինի  
արտադրող կազմակերպության  
անվանումը, <<Արտադրված է ՊՊԾ  
կարիքների համար, վաճառքն  
արգելվում է >> տեքստը և  
արտադրման տարեթիվը: Ճտքավոր  
կոշիկի աջ ու ձախ գույգը պետք է  
լինի միևնույն չափսերի, լայնության  
և կառուցվածքի: Շեղումները՝ ըստ  
ԳՈՍՏ-երում ներկայացված  
պայմանի: Փաթեթավորումը  
առնվազն հնգաշերտ սովարաթղթե

արկղերով,որի մեջ պետք է տեղավորված լինի 10(տաս) զույգ ճտքավոր կոշիկ:Արկղերը պետք է լինեն տպագրված կամ պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինեն տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Տպագրված լինելու դեպքում արտադրման ամսաթիվը կարող է լրացվել ձեռքով: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված ճտքավոր կոշիկների որակը (կրման,շահագործման), ժամկետը՝ 8(ութ) ամիս շահագործումը: Ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակները մատակարարը պարտավոր է անհատույց կարգով տասնչորս օրացուցային օրվա ընթացքում փոխարինել նորով: Փոխարինման ժամկետը սկսվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր տեղեկությունն ուղարկելու օրվանից: Մատակարարը պարտավոր է շարքից դուրս եկած ճտքավոր կոշիկների և փոխարինման



նպատակով համապատասխան նոր խմբաքանակի մատակարարումը նշված գործառնա իրականացնել իր ուժերով և միջոցներով, կազմելով համատեղ արձանագրություն փոխարինված խմբաքանակի վերաբերյալ: Ծանոթություն.

1.Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը ներկայացնի. 1.1 երեք օրինակ նմուշ` արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:

2.Պատվիրատուի պահանջով չափսերը կարող են փոփոխվել` ԳՈՍՏ-19137-89 1.2.3 ԿԵՏԻ համաձայն; 3.Ճտքավոր կոշիկների չափսերը պետք է համապատասխանեն ԳՈՍՏ 19137-89-ի, իսկ տեսքը և կոշիկի կաղապարը ու դրա լայնությունը ԳՈՍՏ 3927-88-ի պահանջներին: 4. Մատակարարվող ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր և չօգտագործված

5.Մատակարարվող ապրանքատեսականու չափսերը

					Նախապես պետք է համաձայնացնել պատվիրատու հետ
--	--	--	--	--	--