

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	մարտական հանդերձանք	մարտական հանդերձանք	<<Անգա Տրանս>> ՍՊԸ	Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, կոմուֆյաժ գործվածքից: Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման թելի 4C5-KB-ԿՄՓ արտիկուլի անջրանցիկ շերտով գործվածքից, 1մ2 մակերեսային խտությունը` 210գր., բաղադրությունը` 53% բամբակ, 47% պոլիէսթեր, տաք ներդիրով: Ձմեռային կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Բաճկոնի առաջամասի և հետևամասի ներդիրը մշակվում է անջրաթափանց արհեստական կտորով, երկկողմանի մզակարված 300 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, թևքերը` անջրաթափանց արհեստական կտորով միակողմանի մզակարված 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Աստառը մշակվում է 70 գրամ մակերեսային խտությամբ

արհեստական կտորից, բաղադրությունը՝ 100% պոլիէթեր: Բաճկոնի թիկունքամասը մշակված է վրակարված կոկետկայով, երկու կարանի: Առաջամասերում մշակված են վրադիր 2 գրպաններ կրծքամասում և 2 ներկարված կողային թեք գրպաններ: Կրծքամասի գրպանի լայնությունը 14սմ, երկարությունը 15սմ, կափուլյրի լայնությունը 6,5սմ: Կափուլյրները և վրադիր գրպանների եզրերը զարդակարված են 0.6սմ կարի լայնությամբ: Կողքի զարդակարերը վրակարված են 0.1 սմ կարի լայնությամբ: Կափուլյրները կոճկվում են գաղտնի կոճկվածքով՝ 2 օղակ 15մմ տրամագծով կոճակով: Բաճկոնը ունի ներկարված թևքեր: Թևքերի բազուկային մասում մշակված են եզրաշերտերի միջով անցնող էլաստիկ ժապավենից ամրացրած պատաներ, որոնք կոճկվում են օղակով և 2 հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Բաճկոնը կոճկվում է շղթայով և 5 հատ 18 մմ տրամագծով կոճակ օղակներով, մշակված գաղտնի եզրաշերտի վրա: Բաճկոնի և թևքերի ներքևի եզրերը ծալված են և վրակարված: Ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 2սմ: Բաճկոնի դրսի կողմից գոտկատեղի ուղղությամբ մշակվում է 4-4.5սմ լայնությամբ գոտի /եզրաշերտ/ մեջը գոտկանման պարան՝ իրանի հարմարեցման չափսերի կարգավորման համար: Վզատեղը մշակված է ծալովի օձիքով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Լանջափեշի ձախ կողմում մշակված է ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գրպանի ներսից ամրացվում է քուղ՝ մետաղական բռնակով: Բաճկոնի աստառի աջ կրծքամասում մշակված է ծոցագրպան՝ շերտիկով, որը

կոճկվում է մեկ օղակով և կոճակով: ՈՒՍԵՐԻ վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Բաճկոնին կոճկվում է հանովի մորթե օձիք, որը կոճկվում է լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակներով և բաճկոնին կարված 5 հատ 14մմ տրամագծով կոճակներով: Օձիքի մորթու 1մ2 մակերեսային խտությունը` 730 գրամ +/-50գ/ մ2, խավի բարձրությունը` 12մմ ոչ պակաս, գույնը` մոխրագույն: Մորթե օձիքի վզատեղի եզրը եզրակարված է երեսացուկի կտորի եզրաշերտով: Տաբատը` մշակված է գոտիով` զարդակարված շեղանկյուն ձևով: Առաջամասը կողքի թեք կտրված գրպաններով: Գրպանի վերնամասը (բերանը) մշակված է 1 սմ լայնությամբ զարդակարով: Գոտու վրա տեղադրված են 6 կամրջակներ և գոտու չափը կարգավորող 2 ախլակներ: Ախլակները կոճկվում են 1 օղակով և 2 հատ 14 մմ տրամագծով կոճակով: Առաջամասում մշակված են ծնկակալեր: Տաբատի առաջամասում արդուկի կարը /ստրելկա/ միակար կարված: Տաբատը կոճկվում է գաղտնի կոճկվածքով, շղթայով և 1 հատ 14 մմ տրամագծով օղակ կոճակով, գոտու վրա: Տաբատի ներդիրը մշակվում է 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, որը մզակարված է աստառի հետ` ներքին եզրից 15 սմ բարձրության վրա: Արտաքին տեսքը` համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը

հաստատելու մասին» որոշման: Նախքան մատակարարումը սկսելը հանդերձանքի նմուշները համաձայնեցվում են Գնորդի հետ, որից հետո Գնորդը Վաճառողին տրամադրում է հանդերձանքի քանակները՝ ըստ չափսերի և հասակների: Հանդերձանքի յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գոծվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Արտադրվում են 44/2 միլչև 64/6 չափս-հասակի: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ, որի վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, չափս-հասակը, կտորի բաղադրությունը և խնամքի վերաբերյալ տեղեկություն /վածքի 300C ջրի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման/: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 2 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:

предлагаемого товара

ООО Анга-Транс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ նախ քան ներկայացնում է լիարժեք նկարագրագրությունը և լիարժեք տեխնիկական նկարագրագրությունը ներքև ներկայացված առարկայի համար:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
44	военная форма	военная форма	<<Анга Транс>> ООО	Зимний костюм с искусственным меховым воротником, камуфляжная ткань. Зимний костюм с искусственным меховым воротником из водонепроницаемой хлопковой камуфляжной ткани, артикул 4С5-КВ-кмф, поверхностная плотность на 1м2 - 210 г, состав: 53% хлопок, 47% полиэстер, с утепляющей вставкой. Зимний костюм состоит из куртки и брюк. Передняя и задняя части куртки выполнены из водонепроницаемой синтетической ткани, с двух сторон прошиты синтепоном с поверхностной плотностью 300 грамм, рукава из водонепроницаемой синтетической ткани с синтепоном с поверхностной плотностью 200 грамм. Подкладка изготовлена из синтетической ткани с поверхностной плотностью 70 грамм, состав из 100% полиэстера. Задняя часть

куртки выполнена из тисненой кокетки, двухшовная. Спереди имеются 2 накладных кармана на груди и 2 боковых наклонных кармана. Ширина нагрудного кармана 14 см, длина 15 см, ширина клапана 6,5 см. Клапаны и края карманов прошиты швом до 0,6 см в ширину. Боковые швы тиснены с шириной шва 0,1 см. Клапаны застегиваются потайной пуговицей с 2 петлями диаметром 15 мм. Куртка имеет вшитые рукава. На плечевой части рукавов имеются сложные крепления из эластичных лент, проходящие через края, которые крепятся петлей и двумя пуговицами диаметром 15 мм. Куртка застегивается на цепочку и 5 пуговиц диаметром 18 мм, выполненных на потайной кромке. Нижняя часть куртки и рукавов сложены и прошиты. Ширина намотки в готовом виде - 2 см. С внешней стороны куртки по направлению талии пояс 4-4,5 см /кайма/, внутри поясовидная веревка, для регулировки размера талии. Воротник выполнен из отложного воротника с петлей для подвешивания на шве присоединении. С левой стороны борта выполнен нагрудный карман для пистолета. Внутри кармана крепится веревка с металлической ручкой. На правой части подкладки куртки выполнен нагрудный карман с планкой, который застегивается одной петлей. На плечах ремни прикрепляются к плечам из той же ткани, плечи крепятся погоны на крючках из той же ткани, крючки застегиваются с помощью одной петли и пуговицы. К куртке крепится сменный меховой воротник, который крепится 5 петлями

дополнительного слоя и 5 пуговицами диаметром 14 мм. Поверхностная плотность воротника на 1м<sup>2</sup> - 730 г +/- 50 г / м<sup>2</sup>, высота слоя - не менее 12 мм, цвет серый. Край воротника прошит лицевой стороной ткани. Брюки выполнены с поясом, прошитым ромбовидной формой. Передняя часть с боковыми карманами с наклоном и вырезом. Верхняя часть кармана обработана швом шириной 1 см. На поясе крепятся 6 шлевок и 2 крючка, регулирующие размер. Крючки крепятся с помощью 1 петли и 2 пуговиц диаметром 14 мм. На передней части выполнены подколенники. В передней части брюк утюжная строчка (стрелка) - сшита одношовно. Брюки застегиваются потайной застежкой, цепью и одной пуговицей диаметром 14 мм на поясе. Подкладка для брюк обрабатывается с помощью синтепона поверхностной плотностью 200 граммов, который прошит вместе с прокладкой в 15 см от внутреннего края. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Изготавливаются от 44/2 до 64/6 размера. С внутренней стороны куртки и брюков должен быть наклеен ярлык по уходу за одеждой, на котором должно быть отмечено имя организации производителя, размер, рост, состав ткани и информация по уходу (температура воды 300С, температура глажения и химчистки). Над второй пуговицей на куртке должен висеть ярлык, на котором должно быть наименование ассортимента, размер, наименование организации производителя, дата

			<p>изготовления. Упаковка: пачки, в каждой пачке 10 комплектов, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых мешках, в 1 мешке 1 комплект. Размеры пачек должны соответствовать размерам формы, чтобы форма не помялась. Пачки маркированы, на ярлыках должны быть указаны наименование, количество, размер, наименование производителя, месяц изготовления и дата изготовления. Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке, товар перевозится на машине, выгрузка рабочей силой осуществляется поставщиком.</p>
--	--	--	---