ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեյդ Թու Մեյք ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	LOOBA	LOOBA	722N	Shanghai Measuretech Instrument Co., Ltd	Սպեկտրոֆոտոմետր № 722N Բնութագրերը՝ Ֆոտոմետրիա – Միաճառագայթ Մոնոքրոմատորի տիպը – Լիթրոու Ֆոկուսային հեռավորություն - Ոչ պակաս քան 160մմ Grating Օպտիկական ցանց՝ ոչ պակաս քան 1200 linesmm 1200 գիծմմ Detector Դետեկտոր - Silicon Photocell Սիլիկոնային ֆոտոէլեմենտ Wavelength setting Ալիքի երկարության կարգաբերում կամ ավոմատացված Manual Turn Knob Ձեռքով պտտելու բռնակ Wavelength Range Ալիքի երկարության միջակայք՝ ոչ պակաս քան

					325-1000nm 325-1000նմ Wavelength Accuracy Ալիքի երկարության ճշգրտություն՝ ոչ ավել քան ±2nm ±2նմ Wavelength Repeatability Ալիքի երկարության կրկնելիություն՝ ոչ պակաս քան ≤1nm ≤1նմ Spectrum Bandwidth Սպեկտրի բացթողնման շերտ՝ ոչ պակաս քան 4nm 4նմ Stray Light Ցրված լույս՝ ոչ ավել քան ≤0.1%T (at 360nm NaNO2) ≤01% T (360նմ- NaNO2) Photometric Range Ֆոտոմետրիկ միջակայք՝ ոչ պակաս քան 0.0-100.0%T 0-1.999A, 0-1999C Photometric Accuracy Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն՝ ոչ ավել քան ±0.5%T Photometric Repeatability Ֆոտոմետրիկ կրկնելիություն ոչ ավել քան ≤0.2%T Noise Աղմուկ ոչ ավել քան 100%(T) noise≤0.3%(T) 0%(T) noise ≤0.2%(T) 100%(T) աղմուկ≤0.3%(T) 0%(T) աղմուկ ≤0.2% (T) Drift Դրեյֆ՝ ոչ ավել քան ±0.5%T3 min ±05%T3 րոպեում Curve Holder size Կորի բռնակի չափը ոչ պակաս քան 10mm 10մմ Interface Ինտերֆեյս RS232 Power Supply Էներգիայի աղբյուրը AC 110-240V,50/60Hz,80W Փոփոխական հոսանքը110-240 Վ 50/60Հg 80 Վտ

					Յուրաքանչյուր սպեկտրոֆոտոմետրի հետ տրամադրել նաև լրացուցիչ 20 կյուվետ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЭЙД ТУ МЭЙК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27	LOOBA	LOOBA	722N	Shanghai Measuretech Instrument Co., Ltd	Спектрофотометр № 722 Параметры: Фотометрия - Одиночный луч Тип монохроматора - Литтроу Фокусное расстояние – не менее 160 мм Оптическая решетка – не менее 1200 линий/мм Детектор - Кремниевый фотоэлемент Установка длины волны – Ручка ручного поворота Диапазон длин волн - не менее 325-1000 нм Точность длины волны - ±2нм Повторяемость длины волны - не менее ≤1нм Полоса пропускания спектра - не менее 4нм Рассеянный свет - не более ≤0,1% T (при 360 нм

					$NaNO_2$) Фотометрический диапазон - не менее 0,0-100,0%Т, 0–1,999А, 0-1999С Фотометрическая точность – не более ±0,5%Т Фотометрическая повторяемость – не более ≤0.2%Т Шум - не более 100% (Т) шум ≤0,3% (Т), 0% (Т) шум ≤0,2% (Т) Дрейф – не более ±0,5%Т/3 мин Размер держателя кривой - не менее 10мм Интерфейс - RS232 Источник питания - 110-240 В переменного тока, 50/60Гц, 80Вт Пожалуйста, предоставьте дополнительно 20 кубометров с каждым спектрофотометром.