ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	-	-	-	-	Սպեկտրոֆոտոմետր № 722N կամ համարժեք: Բնութագրերը՝ Ֆոտոմետրիա - Միաճառագայթ Մոնոքրոմատորի տիպը - Չեռնի-Թըրներ: Ֆոկուսային հեռավորություն - Ոչ պակաս քան 160մմ Grating Օպտիկական ցանց՝ ոչ պակաս քան 1200 linesmm 1200 գիծմմ Detector Դետեկտոր - Silicon Photocell Սիլիկոնային ֆոտոէլեմենտ Wavelength setting Ալիքի երկարության կարգաբերում կամ ավոմատացված Manual Turn Knob Ձեռքով պտտելու բռնակ Wavelength Range Ալիքի երկարության

					միջակայք՝ ոչ պակաս քան 325-1000nm 325-1000նմ Wavelength Accuracy Ալիքի երկարության ճշգրտություն՝ ոչ ավել քան ±2nm ±2նմ Wavelength Repeatability Ալիքի երկարության կրկնելիություն՝ ոչ պակաս քան ≤1nm ≤1նմ Spectrum Bandwidth Սպեկտրի բացթողնման շերտ՝ ոչ պակաս քան 4nm 4նմ Stray Light Ցրված լույս՝ ոչ ավել քան ≤0.1%T (at 360nm NaNO2) ≤01% T (360նմ- NaNO2) Photometric Range Ֆոտոմետրիկ միջակայք՝ ոչ պակաս քան 0.0-100.0%T 0-1.999A, 0-1999C Photometric Accuracy Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն՝ ոչ ավել քան ±0.5%T Photometric Repeatability Ֆոտոմետրիկ կրկնելիություն ոչ ավել քան ≤0.2%T Noise Աղմուկ ոչ ավել քան 100%(T) noise≤0.3%(T) 0%(T) noise ≤0.2%(T) 100%(T) աղմուկ≤0.3%(T) 0%(T) աղմուկ ≤0.2% (T) Drift Դրեյֆ՝ ոչ ավել քան ±0.5%T3 min ±05%T3 որպեռում Curve Holder size Կորի բռնակի չափսը ոչ պակաս քան 10mm 10մմ Interface Ինտերֆեյս RS232 կամ համարժեք Power Supply Էներգիայի աղբյուրը AC 110-240V,50/60Hz,80W

					Կամ համարժեք Փոփոխական հոսանքը110-240 Վ 50/60Հց 80 Վտ : Յուրաքանչյուր սպեկտրոֆոտոմետրի հետ կտրամադրվի նաև լրացուցիչ 20 կյուվետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27	-	-	-	-	Սպեկտրոֆոտոմետր № 722N կամ համարժեք: Բնութագրերը՝ Ֆոտոմետրիա - Միաճառագայթ Մոնոքրոմատորի տիպը - Չեռնի-Թըրներ: Ֆոկուսային հեռավորություն - Ոչ պակաս քան 160մմ Grating Օպտիկական ցանց՝ ոչ պակաս քան 1200 linesmm 1200 գիծմմ Detector Դետեկտոր - Silicon Photocell Սիլիկոնային ֆոտոէլեմենտ Wavelength setting Ալիքի երկարության կարգաբերում կամ ավոմատացված Manual Turn Knob Ձեռքով պտտելու բռնակ Wavelength Range Ալիքի երկարության

					միջակայք՝ ոչ պակաս քան 325-1000nm 325-1000նմ Wavelength Accuracy Ալիքի երկարության ճշգրտություն՝ ոչ ավել քան ±2nm ±2նմ Wavelength Repeatability Ալիքի երկարության կրկնելիություն՝ ոչ պակաս քան ≤1nm ≤1նմ Spectrum Bandwidth Սպեկտրի բացթողնման շերտ՝ ոչ պակաս քան 4nm 4նմ Stray Light Ցրված լույս՝ ոչ ավել քան ≤0.1%T (at 360nm NaNO2) ≤01% T (360նմ- NaNO2) Photometric Range Ֆոտոմետրիկ միջակայք՝ ոչ պակաս քան 0.0-100.0%T 0-1.999A, 0-1999C Photometric Accuracy Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն՝ ոչ ավել քան ±0.5%T Photometric Repeatability Ֆոտոմետրիկ կրկնելիություն ոչ ավել քան ≤0.2%T Noise Աղմուկ ոչ ավել քան 100%(T) noise≤0.3%(T) 0%(T) noise ≤0.2%(T) 100%(T) աղմուկ≤0.3%(T) 0%(T) աղմուկ ≤0.2% (T) Drift Դրեյֆ՝ ոչ ավել քան ±0.5%T3 min ±05%T3 որպեռում Curve Holder size Կորի բռնակի չափսը ոչ պակաս քան 10mm 10մմ Interface Ինտերֆեյս RS232 կամ համարժեք Power Supply Էներգիայի աղբյուրը AC 110-240V,50/60Hz,80W

					Կամ համարժեք Փոփոխական հոսանքը110-240 Վ 50/60Հց 80 Վտ : Յուրաքանչյուր սպեկտրոֆոտոմետրի հետ կտրամադրվի նաև լրացուցիչ 20 կյուվետ: