ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդսերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	SHANGHAI YOKE INSTRUMENT Co. LTD	Spectrophotometer	V1200	SHANGHAI YOKE INSTRUMENT Co. LTD	Սպեկտրոֆոտոմետր V1200: Բնութագրերը՝ Ֆոտոմետրիա - Միաճառագայթ Մոնոքրոմատորի տիպը - Լիթրոու Ֆոկուսային հեռավորություն - 160մմ Grating Օպտիկական ցանց՝ 1200 lines/mm 1200 գիծ/մմ Detector Դետեկտոր - Silicon Photocell Սիլիկոնային ֆոտոէլեմենտ Wavelength setting Ալիքի երկարության կարգաբերում՝ Manual Turn Knob Ձեռքով պտտելու բռնակ Wavelength Range Ալիքի երկարության միջակայք՝ 325-1000nm 325-1000նմ Wavelength Accuracy Ալիքի երկարության

					ճշգրտություն՝ ±2nm ±2նմ Wavelength Repeatability Ալիքի երկարության կրկնելիություն՝ ≤1nm ≤1նմ Spectrum Bandwidth Սպեկտրի բացթողնման շերտ՝ 4nm 4նմ Stray Light Ցրված լույս՝ ≤0.1%T (at 360nm NaNO2) ≤01% T (360նմ- NaNO2) Photometric Range Ֆոտոմետրիկ միջակայք՝ 0.0-100.0%T 0-1.999A, 0-1999C Photometric Accuracy Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն՝ ±0.5%T Photometric Repeatability Ֆոտոմետրիկ կրկնելիություն ≤0.2%T Noise Աղմուկ 100%(T) noise≤0.3%(T) 0%(T) noise ≤0.2%(T) 100%(T) աղմուկ≤0.3%(T) 0%(T) աղմուկ ≤0.2% (T) Drift Դրեյֆ՝ ±0.5%T/3 min ±05%T3 րոպեում Curve Holder size Կորի բռնակի չափսը 10mm 10մմ Interface Ինտերֆեյս RS232 Power Supply Էներգիայի աղբյուրը AC 110-240V, 50/60Hz, 80W Փոփոխական հոսանքը110-240 Վ 50/60Հց 80 Վտ Յուրաքանչյուր սպեկտրոֆոտոմետրի հետ կտրամադրվիլ նաև լրացուցիչ 20 կյուվետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27					