

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	"Աղբաման-մոխրամանը պետք է ունենա գլանաձև տեսք , որի չափերն են ` տրամագիծը ոչ պակաս 400մմ, բարձրությունը - 950 մմ (+-5մմ) : Դույլը պետք է լինի ցիկապատ,տրամագիծն է ոչ պակաս 327մմ,բարձրությունը - 550 մմ (+-3մմ):Դույլի թիթեղի հաստությունը պետք է լինի0,5 մմ-ից ոչ պակաս , տարողությունը` ոչ պակաս 45 լ : Դույլը պետք է ունենա բռնակներ , որոնք չպետք է լինեն անցքի տեսքով :Աղբամանի դռան վրա և հակառակ կողմում պետք է լինեն դույլը ֆիքսող դետալներ:

Աղբաման-մոխրամանի քաշը
ոչ պակաս 25 կգ : Մոխրամանի
չափերն են՝ երկարությունը 300 մմ,
լայնություն 100 մմ , բարձրություն
80 մմ +-3 , խորությունը՝ 50մմ +-3
մմ:Աղբաման-մոխրամանի թիթեղի
հաստությունը պետք է լինի 1,5 մմ-ից
ոչ պակաս :Նյութը՝ չժանգոտվող
պողպատից , որում Ni >= 9% Cr >=
18%:Աղբաման - մոխրամանը
նախատեսված է հանրային վայրերի՝
կայարանների,
ավտոկայանատեղիների ,
կանգառների , այգիների և ծխել
թուխատրվող այլ վայրերի
համար:Փաթեթավորումը
իրականացնել էլնելով փոխադրման
ժամանակ դրանց պահպանությունն
ապահովելու պահանջներից: Դրանք
են՝ ԳՕՍՍ 23170 KY -1.5 շերտանի
ծալքավոր ստվարաթղթով ,
փրփրապլաստ և պոլիէթիլենային
տոպրակով // ԳՕՍՍ 9142 , ԳՕՍՍ
10354 : Հաղթող
կազմակերպությունը
պարտավորվում է երաշխավորել
արտադրատեսակի աշխատանքը
տեղադրման պահից մինչև 2 տարի:
Աղբաման-մոխրամանի

հավաքածուի մեջ ներառում է քրոմապատ թրգած պողպատից ունիվերսալ փական , հերմետիկ դուլը՝ 1 հատ, մոխրամաններ 2 հատ , խարիսխային պտուտակներ M8 3 հատ և M10 1 հատ , հեղուկ՝ M8 3 հատ ,ռեզինե երիզ և չժանգոտվող պողպատից դուռ, ինչն էլ իր հերթին աղբամանին ամրացված է 3 հատ ծղնիներով (петля)՝ չժանգոտվող պողպատից: Աղբամանի գազաթային մասը ունի երկկողմանի թեքություն 700 մմ շառավիղով (-+ 5 մմ): Ներսից ամբողջությամբ դետալները իրար պետք է միացված լինեն արգոնային գազով զոդման միջոցով: Բացառել դետալների իրար միացման ցանկացած այլ տիպի հավաքովի տարբերակները : Յուրաքանչյուր աղբաման - մոխրամանին տրամադրվում է պողպատե բանալի 1 օրինակից՝ ունիվերսալ , որը կբացի բոլոր աղբամանների փականները: Փականը պետք է լինի մետաղական կաղապարով և զսպանակով: Հարկավոր է ապահովել փականի լեզվակի ապահովությունը՝ ճեղքից

բացելը դարձնելով անհնարին:
Հենքի չափերն են՝ տրամագիծը 350 մմ,բարձրությունը 75 մմ ,որից տեսանելի է 50 մմ (+-2 մմ):
Աղբաման-մոխրամանը գետնին ամրացնելու համար անհրաժեշտ է նախապես նախատեսված տեղում տեղադրել մետաղական կոնստրուկցիա: Մետաղական կոնստրուկցիան իրենից ներկայացնում է երկաթյա ամրաններից հավաքված ուղղանկյունաձև վանդակ:
Ամրանները միմյանց միանում են զոդման եղանակով:
Կոնստրակցիան արդեն հավաքված վիճակում տեղադրվում է նախապես արված ակոսի մեջ,որը չպետք է գերազանցի կոնստրուկցիայի չափերի 10 %-ը և տալով համապատասխան թեքություն, որպեսզի աղբամանը տեղադրվի ուղղահայաց: Բետոնը պետք է լինի M500 տեսակից ոչ պակաս՝ ապահովելու համար բետոնի երկարակեցությունը: Տեղադրումը պետք է կատարել նախապես պատրաստված ամրաններով բետոնով լցված հորի մեջ, որի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ELUQ-19F-22/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

խորոթյունը 25 սմ է, իսկ լայնությունը 300x300 մմ (+-50 մմ): Մոխրամանը ծածկող հատվածի կենտրոնում պետք է լազերի կտրվածքով պատկերված լինի ծխախոտը ծուխով, դրա աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն 4 , 5 և 7 մմ տրամագծով անցքեր ծխախոտը հանցնելու համար նախատեսված : կոդом CP-ELUQ-19F-22/46 ниже описаны технические характеристики предлагаемого товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики (описание товара):
1	Карлен Суренвич Рустамян Ч/п	Карлен Суренвич Рустамян Ч/п	Карлен Суренвич Рустамян Ч/п	Карлен Суренвич Рустамян Ч/п	<p>«Мусорное ведро должно иметь цилиндрическую форму, размеры которой не менее 400 мм в диаметре, высота - 950 мм (+ -5 мм). Ведро должно быть оцинкованным, диаметр - не менее 327 мм; высота -550 мм (+ -3 мм) толщина плиты ковша должна быть не менее 0,5 мм; вместимость - не менее 45 л. У ведра должны быть ручки, которые не должны иметь форму отверстия. вес пепельницы не менее 25 кг. Размеры пепельницы: длина 300 мм, ширина 100 мм, высота 80 мм + -3, Глубина: описаны технические характеристики предлагаемого товара.</p>

					<p>50 мм и толщиной 1 мм. Материал: нержавеющая сталь марки AISI 304 (Ni > 10%, Cr > 18%, Mn < 2%) в соответствии с требованиями для общестроительных конструкций в условиях эксплуатации в агрессивной среде. Других требований к материалу нет. ГОСТ 12707-78. Битумная мастика с наполнителем из порошкообразного полиэфирного волокна / ГОСТ 9142-90. ГОСТ 10354-80. Упаковка: побелка, защита от влаги, герметизация.</p>
					<p>на работу изделия до 2 лет с момента установки. В комплект урн-пепельниц входят универсальный вентиль из хромированной закаленной стали, герметичное ведро - 1 шт., Пепельницы 2 шт., Анкерные болты М8 3 шт. и М10 1 шт., Болт М8 3 шт., Резинка и дверца из нержавеющей стали, которые, в свою очередь, усилены 3 стержнями из нержавеющей стали. Верх бункера имеет двусторонний радиус 700 мм (- + 5 мм). Детали должны быть полностью соединены изнутри посредством аргоногазовой сварки. Исключите сборные версии любого другого</p>

типа стыкового соединения. Каждый мусорный бак снабжен одним экземпляром универсального стального гаечного ключа, который открывает клапаны всех мусорных баков. Клапан должен иметь металлическое покрытие с пружиной. Необходимо обеспечить сохранность язычка клапана, чтобы его нельзя было открыть через трещину. Размеры основания - 350 мм в диаметре, 75 мм в высоту, из которых видно 50 мм (+ -2 мм). Чтобы прикрепить мусорное ведро к земле, необходимо в заранее разработанном месте разместить металлическую конструкцию. Металлическая конструкция представляет собой прямоугольную клетку из железной арматуры. Хомуты соединяются сваркой. Когда сборка уже собрана, ее помещают в предварительно сделанный паз, который не должен превышать 10% от размера конструкции, обеспечивая соответствующий уклон, чтобы мусорное ведро было размещено

вертикально. Бетон должен иметь толщину не менее М500, чтобы обеспечить прочность бетона. Монтаж следует производить в колодце, заполненном сборным железобетоном, глубина которого составляет 25 см, а ширина - 300х300 мм (+ -50 мм). В центре части, закрывающей пепельницу, следует изобразить сигарету с дымом в лазерном разрезе, на ее правой и левой сторонах должны быть отверстия диаметром 4,5 7 мм, предназначенные для тушения сигареты. Внизу прохода должны быть отверстия для сброса окурков (на фото). Пепельница предназначена для выгрузки мобильного мусора, она должна крепиться к мусорному ведру на защелку. Фиксировать пепельницы следует гибкими стальными тросами длиной 500-550 мм. Кабель должен быть прикреплен от одной стороны пепельницы к другой стороне мусорного ведра. Проем для выброса мусора в урну должен быть 125 * 280 мм с обеих сторон. Установка мусорного ведра на

				<p>территории города Еревана по адресам, указанным заказчиком, будет производиться 25-30 штук в неделю. Транспортировка и установка мусорного бака осуществляется за счет поставщика. Поставщик должен представить соответствующую экспертизу мусорного ведра лицензированной организации. "</p>
--	--	--	--	--