

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ՌՌԻՍՏԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ-Ն ԸՆԾՄԳՀՀԿՀ-ԷԱԱՊՁԲ- 09/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ	Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ ³ -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ ³ , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը՝ կտրոնային/մատակարարումը-կտրոնային.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ ՌՌԻՍԱԿԱ ՍԱԴԳՈՅԱԼՆ ԿՈՄՊԱՆԻԱՅ ԵՎ ՍՈՒՐԵՆՆԵՐՆԵՐԻ ԿՈՄՊԱՆԻԱՅ ԿՈՒՆԵՐՈՒՄ ԿՈՄԻՏԵՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԵՎԵՆՏՆԵՐԻ ՎԵՐՄԵՆՈՒՄ ԿԱԴՐՈՒՄ ԿՈՒՆԵՐՈՒՄ ԿՈՄԻՏԵՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԵՎԵՆՏՆԵՐԻ 09/22 նախատեսված շրջանակում մասնակցելու և մասնակցելու դեպքում ներքև ներկայացված է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
1	Газпром Армения ЗАО	Газпром Армения ЗАО	Внешний вид: чисто-прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление насыщенных паров бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/ч. дм 3 , объемная доля бензола не более 1%, плотность при 15°С от 720 до 775 кг/м3, содержание серы не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода более 2,7% не более, объемная доля окислители, не более: метанол-3%, этанол-5%, спирт изопропиловый-10%, спирт изобутиловый-10%, спирт терабутиловый-7%, эфиры (С5 и больше)-15%, другие окислители-10%, безопасность , маркировка упаковки пццр согласно Постановлению Правительства РА 2004 г. «Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592-Н от 11 ноября 2006 г. Доставка: купонДоставка-купон.