ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սմարթ Էլեկտրոնիկս ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	2.1 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 1800 մկֆ x 6,3 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 1800 мкФ x 6,3 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.2 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 1000 մկֆ x 10 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 1000 мкФ x 10 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.3 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 22 մկֆ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 22 мкФ x 16 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.4 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային)Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 47 մկֆ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 47 мкФ x 16 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.5 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 200 հատ (штук); 100 մկֆ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 100 мкФ x 16 с Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.6 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 220 մկֆ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 220 мкФ x 16 в Рабочая температура, C

		-40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.7 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 150 հատ (штук); 1000 մկֆ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 1000 мкФ x 16 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.8 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 100 հատ (штук); 22 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 22 мкФ x 25 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.9 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 400 հատ (штук); 47 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 47 мкФ x 25 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.10 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 700 հատ (штук); 100 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 100 мкФ x 25 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.11 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 100 հատ (штук); 220 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 220 мкФ x 25 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.12 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 300 հատ (штук); 470 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 470 мкФ x 25 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.13 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 680 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 680 мкФ x 25 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные: ±5%; Корпус dip 2.14 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 400 հատ (штук); 1000 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 1000 мкФ x 25 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.15 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 2200 մկֆ x 35 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 2200 мкФ x 35 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.16 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 2200 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 2200 мкФ x 25 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.17 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 30 հատ (штук); 3300 մկֆ x25 վ

	Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 3300 мкФ x 25 в Корпус dip Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; 2.18 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 30 հատ (штук); 3300 մկֆ x35 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 3300 мкФ x 35 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.19 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 40 հատ (штук); 4700 մկֆ x35 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 4700 мкФ x 35 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.20 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 30 հատ (штук); 1 մկֆ x 50 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; 1 мкФ x 50 в Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.21 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 200 հատ (штук); 220 մկֆ x 50 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 220 мкФ x 50 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.22 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 4700 մկֆ x 50 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 4700 мкФ x 50 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.23 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 220 մկֆ x 200 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 220 мкф * 200 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.24 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 330 մկֆ x 200 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 330 мкФ x 200 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.25 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 470 մկֆ x 200 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 470 мкФ x 200 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.26 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ(штук); 680 մկֆ x 200 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 680 мкФ x 200 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.27 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 220մկֆ x 200 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 220 мкф x 200 в Рабочая температура, C - 40...+105; Допустимое

отклоненные ±5%; Корпус dip 2.28 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 47 մկՖ x 400 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 47 мкФ x 400 в 2.29 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 100 մկՖ x 400 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 100 мкФ x 400 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.30 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 270մկՖ x 400 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 270 мкф x 400 в Рабочая температура, C - 40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.31 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный К15-5 1.5кВ 2200пФ Н20 - 30 հատ (штук); 2.32 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный К15-5 1.5кВ 3300пФ Н20 - 30 հատ (штук); 2.33 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный К15-5 1.5кВ 6800пФ Н20 - 30 հատ (штук); 2.34 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 0,22 мкф x 400в - 40 հատ (штук); 2.35 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 0,33 мкф x 400в - 40 հատ (штук); 2.36 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 0,47 мкф x 400в - 40 հատ (штук); 2.37 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 20 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.38 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 30 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.39 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 35 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.40 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 40 мкФ x 450 вСВВ65 - 20 հատ (штук); 2.41 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 45 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.42 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 50 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.42 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 60 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.43 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 40 + 1.5 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.44 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 45 + 1.5 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 2.45 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 50 + 1.5 мкФ x 450 с СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.46 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 40 + 2 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.47 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 45 + 2 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.48 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 50 + 2 мкФ x 450 с СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.49 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 1,5 мкФ x 450 в СВВ61 - 20 հատ (штук); 2.50 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ

	բևեռային) Конденсатор неполярный 2 мкФ х 450 в CBB61 - 20 հատ (штук)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Смарт Электроникс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	2.1 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 1800 մկֆ х 6,3 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 1800 мкФ х 6,3 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.2 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 1000 մկֆ х 10 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 1000 мкФ х 10 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.3 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 22 մկֆ х 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 22 мкФ х 16 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.4 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային)Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 47 մկֆ х 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 47 мкФ х 16 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.5 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 200 հատ (штук); 100 մկֆ х 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 100 мкФ х 16 с Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.6 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 220 մկֆ х 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 220 мкФ х 16 в Рабочая температура, C

		-40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.7 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 150 հատ (штук); 1000 մկֆ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 1000 мкФ x 16 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.8 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 100 հատ (штук); 22 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 22 мкФ x 25 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.9 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 400 հատ (штук); 47 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 47 мкФ x 25 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.10 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 700 հատ (штук); 100 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 100 мкФ x 25 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.11 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 100 հատ (штук); 220 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 220 мкФ x 25 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.12 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 300 հատ (штук); 470 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 470 мкФ x 25 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.13 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 680 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 680 мкФ x 25 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные: ±5%; Корпус dip 2.14 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 400 հատ (штук); 1000 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 1000 мкФ x 25 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.15 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 2200 մկֆ x 35 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 2200 мкФ x 35 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.16 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 2200 մկֆ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 2200 мкФ x 25 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.17 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 30 հատ (штук); 3300 մկֆ x25 վ

	Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 3300 мкФ x 25 в Корпус dip Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; 2.18 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 30 հատ (штук); 3300 մկֆ x35 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 3300 мкФ x 35 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.19 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 40 հատ (штук); 4700 մկֆ x35 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 4700 мкФ x 35 в. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.20 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 30 հատ (штук); 1 մկֆ x 50 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; 1 мкФ x 50 в Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.21 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 200 հատ (штук); 220 մկֆ x 50 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 220 мкФ x 50 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.22 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 4700 մկֆ x 50 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 4700 мкФ x 50 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.23 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 220 մկֆ x 200 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 220 мкф * 200 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.24 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 330 մկֆ x 200 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 330 мкФ x 200 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.25 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 470 մկֆ x 200 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 470 мкФ x 200 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.26 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ(штук); 680 մկֆ x 200 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 680 мкФ x 200 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.27 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 220մկֆ x 200 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 220 мкф x 200 в Рабочая температура, C - 40...+105; Допустимое

отклоненные ±5%; Корпус dip 2.28 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 47 մկՖ x 400 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 47 мкФ x 400 в 2.29 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 100 մկՖ x 400 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 100 мкФ x 400 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.30 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 270մկՖ x 400 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 270 мкф x 400 в Рабочая температура, C - 40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.31 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный К15-5 1.5кВ 2200пФ Н20 - 30 հատ (штук); 2.32 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный К15-5 1.5кВ 3300пФ Н20 - 30 հատ (штук); 2.33 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный К15-5 1.5кВ 6800пФ Н20 - 30 հատ (штук); 2.34 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 0,22 мкф x 400в - 40 հատ (штук); 2.35 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 0,33 мкф x 400в - 40 հատ (штук); 2.36 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 0,47 мкф x 400в - 40 հատ (штук); 2.37 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 20 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.38 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 30 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.39 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 35 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.40 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 40 мкФ x 450 вСВВ65 - 20 հատ (штук); 2.41 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 45 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.42 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 50 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.42 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 60 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.43 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 40 + 1.5 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.44 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 45 + 1.5 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 2.45 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 50 + 1.5 мкФ x 450 с СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.46 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 40 + 2 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.47 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 45 + 2 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.48 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 50 + 2 мкФ x 450 с СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.49 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 1,5 мкФ x 450 в СВВ61 - 20 հատ (штук); 2.50 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ

	բևեռային) Конденсатор неполярный 2 мкФ х 450 в CBB61 - 20 հատ (штук)