

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սմարթ Էլեկտրոնիկս ՍՊԸ-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-12/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	2.1 Կոնդենսատոր (խտարար Էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 1800 մկՖ x 6,3 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 1800 мкФ x 6,3 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.2 Կոնդենսատոր (խտարար Էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 1000 մկՖ x 10 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 1000 мкФ x 10 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.3 Կոնդենսատոր (խտարար Էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 22 մկՖ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 22 мкФ x 16 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.4 Կոնդենսատոր (խտարար Էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 47 մկՖ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 47 мкФ x 16 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.5 Կոնդենսատոր (խտարար Էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 200 հատ (штук); 100 մկՖ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 100 мкФ x 16 с Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.6 Կոնդենսատոր (խտարար Էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 220 մկՖ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 220 мкФ x 16 в Рабочая температура, C

-40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.7 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 150 հատ (штук); 1000 մկՖ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 1000 մկՖ x 16 վ. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.8 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 100 հատ (штук); 22 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 22 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.9 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 400 հատ (штук); 47 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 47 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.10 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 700 հատ (штук); 100 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 100 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура, C - 40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.11 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 100 հատ (штук); 220 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 220 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.12 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 300 հատ (штук); 470 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 470 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.13 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 680 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 680 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные: $\pm 5\%$; Корпус dip 2.14 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 400 հատ (штук); 1000 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 1000 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.15 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 2200 մկՖ x 35 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 2200 մկՖ x 35 վ. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.16 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 2200 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 2200 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.17 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 30 հատ (штук); 3300 մկՖ x 25 վ

Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 3300 \text{ мкФ} \times 25 \text{ в Корпус}$ dip
 Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; 2.18 Կոնդենսատոր (խտարար
 էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 30 հատ (штук); 3300 մկՖ $\times 35$ վ Աշխատանքային
 ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 3300 \text{ мкФ} \times 35 \text{ в.}$ Рабочая температура: C
 -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.19 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային)
 Конденсатор электролитический - 40 հատ (штук); 4700 մկՖ $\times 35$ վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105;
 Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 4700 \text{ мкФ} \times 35 \text{ в.}$ Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое
 отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.20 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический -
 30 հատ (штук); 1 մկՖ $\times 50$ վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; 1 մկՖ $\times 50$ վ Թույլատրվող շեղումը՝
 $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.21
 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 200 հատ (штук); 220 մկՖ $\times 50$ վ
 Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 220 \text{ мкФ} \times 50 \text{ в}$ Рабочая
 температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.22 Կոնդենսատոր (խտարար
 էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 4700 մկՖ $\times 50$ վ Աշխատանքային
 ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 4700 \text{ мкФ} \times 50 \text{ в}$ Рабочая температура, C
 -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.23 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային)
 Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 220 մկՖ $\times 200$ վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105;
 Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 220 \text{ мкф} \times 200 \text{ в}$ Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое
 отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.24 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический -
 50 հատ (штук); 330 մկՖ $\times 200$ վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$;
 Իրանը՝ $\text{dip } 330 \text{ мкФ} \times 200 \text{ в}$ Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.25
 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 470 մկՖ $\times 200$ վ
 Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 470 \text{ мкФ} \times 200 \text{ в}$ Рабочая
 температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.26 Կոնդենսատոր (խտարար
 էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ(штук); 680 մկՖ $\times 200$ վ Աշխատանքային
 ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 680 \text{ мкФ} \times 200 \text{ в}$ Рабочая температура, C
 -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.27 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային)
 Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 220մկՖ $\times 200$ վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105;
 Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 220 \text{ мкф} \times 200 \text{ в}$ Рабочая температура, C - 40...+105; Допустимое

отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.28 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 47 մկՖ x 400 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - $-40...+105$; Рабочая температура, C $-40...+105$;

Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 47 մկՖ x 400 в 2.29 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 100 մկՖ x 400 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - $-40...+105$; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 100 մկՖ x 400 в Рабочая температура, C $-40...+105$; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.30 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 270մկՖ x 400 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - $-40...+105$; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 270 մկՖ x 400 в Рабочая температура, C $-40...+105$; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.31 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный K15-5 1.5кВ 2200пФ H20 - 30 հատ (штук); 2.32 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный K15-5 1.5кВ 3300пФ H20 - 30 հատ (штук); 2.33 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный K15-5 1.5кВ 6800пФ H20 - 30 հատ (штук); 2.34 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 0,22 мкф x 400в - 40 հատ (штук); 2.35 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 0,33 мкф x 400в - 40 հատ (штук); 2.36 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 0,47 мкф x 400в - 40 հատ (штук); 2.37 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 20 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.38 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 30 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.39 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 35 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.40 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 40 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.41 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 45 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.42 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 50 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.42 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 60 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.43 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 40 + 1.5 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.44 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 45 + 1.5 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 2.45 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 50 + 1.5 мкФ x 450 с СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.46 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 40 + 2 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.47 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 45 + 2 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.48 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 50 + 2 мкФ x 450 с СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.49 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 1,5 мкФ x 450 в СВВ61 - 20 հատ (штук); 2.50 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Смарт Электроникс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	2.1 Կոնդենսատոր (խտարար Էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 1800 մկՖ x 6,3 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 1800 մկՖ x 6,3 в Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.2 Կոնդենսատոր (խտարար Էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 1000 մկՖ x 10 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 1000 մկՖ x 10 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.3 Կոնդենսատոր (խտարար Էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 22 մկՖ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 22 մկՖ x 16 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.4 Կոնդենսատոր (խտարար Էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 47 մկՖ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 47 մկՖ x 16 в. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.5 Կոնդենսատոր (խտարար Էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 200 հատ (штук); 100 մկՖ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 100 մկՖ x 16 с Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные ±5%; Корпус dip 2.6 Կոնդենսատոր (խտարար Էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 220 մկՖ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ ±5%; Իրանը՝ dip 220 մկՖ x 16 в Рабочая температура, C

-40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.7 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 150 հատ (штук); 1000 մկՖ x 16 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 1000 մկՖ x 16 վ. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.8 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 100 հատ (штук); 22 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 22 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.9 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 400 հատ (штук); 47 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 47 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.10 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 700 հատ (штук); 100 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 100 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура, C - 40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.11 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 100 հատ (штук); 220 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 220 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.12 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 300 հատ (штук); 470 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 470 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.13 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 680 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 680 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные: $\pm 5\%$; Корпус dip 2.14 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 400 հատ (штук); 1000 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 1000 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.15 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 2200 մկՖ x 35 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 2200 մկՖ x 35 վ. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.16 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 2200 մկՖ x 25 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 2200 մկՖ x 25 վ. Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.17 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 30 հատ (штук); 3300 մկՖ x 25 վ

Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 3300 \text{ мкФ} \times 25 \text{ в Корпус}$ dip
 Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; 2.18 Կոնդենսատոր (խտարար
 էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 30 հատ (штук); 3300 մկՖ $\times 35$ վ Աշխատանքային
 ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 3300 \text{ мкФ} \times 35 \text{ в.}$ Рабочая температура: C
 -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.19 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային)
 Конденсатор электролитический - 40 հատ (штук); 4700 մկՖ $\times 35$ վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105;
 Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 4700 \text{ мкФ} \times 35 \text{ в.}$ Рабочая температура: C -40...+105; Допустимое
 отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.20 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический -
 30 հատ (штук); 1 մկՖ $\times 50$ վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; 1 մկՖ $\times 50$ վ Թույլատրվող շեղումը՝
 $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.21
 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 200 հատ (штук); 220 մկՖ $\times 50$ վ
 Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 220 \text{ мкФ} \times 50 \text{ в}$ Рабочая
 температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.22 Կոնդենսատոր (խտարար
 էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 4700 մկՖ $\times 50$ վ Աշխատանքային
 ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 4700 \text{ мкФ} \times 50 \text{ в}$ Рабочая температура, C
 -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.23 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային)
 Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 220 մկՖ $\times 200$ վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105;
 Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 220 \text{ мкф} \times 200 \text{ в}$ Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое
 отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.24 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический -
 50 հատ (штук); 330 մկՖ $\times 200$ վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$;
 Իրանը՝ $\text{dip } 330 \text{ мкФ} \times 200 \text{ в}$ Рабочая температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.25
 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 470 մկՖ $\times 200$ վ
 Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 470 \text{ мкФ} \times 200 \text{ в}$ Рабочая
 температура, C -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.26 Կոնդենսատոր (խտարար
 էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ(штук); 680 մկՖ $\times 200$ վ Աշխատանքային
 ջերմաստիճանը C - 40...+105; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 680 \text{ мкФ} \times 200 \text{ в}$ Рабочая температура, C
 -40...+105; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.27 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային)
 Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 220մկՖ $\times 200$ վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - 40...+105;
 Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ $\text{dip } 220 \text{ мкф} \times 200 \text{ в}$ Рабочая температура, C - 40...+105; Допустимое

отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.28 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 47 մկՖ x 400 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - $-40...+105$; Рабочая температура, C $-40...+105$;

Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 47 մկՖ x 400 в 2.29 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 100 մկՖ x 400 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - $-40...+105$; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 100 մկՖ x 400 в Рабочая температура, C $-40...+105$; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.30 Կոնդենսատոր (խտարար էլեկտրոլիտային) Конденсатор электролитический - 50 հատ (штук); 270մկՖ x 400 վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը C - $-40...+105$; Թույլատրվող շեղումը՝ $\pm 5\%$; Իրանը՝ dip 270 մկՖ x 400 в Рабочая температура, C $-40...+105$; Допустимое отклоненные $\pm 5\%$; Корпус dip 2.31 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный K15-5 1.5кВ 2200пФ H20 - 30 հատ (штук); 2.32 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный K15-5 1.5кВ 3300пФ H20 - 30 հատ (штук); 2.33 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный K15-5 1.5кВ 6800пФ H20 - 30 հատ (штук); 2.34 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 0,22 мкф x 400в - 40 հատ (штук); 2.35 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 0,33 мкф x 400в - 40 հատ (штук); 2.36 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 0,47 мкф x 400в - 40 հատ (штук); 2.37 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 20 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.38 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 30 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.39 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 35 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.40 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 40 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.41 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 45 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.42 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 50 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.42 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 60 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.43 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 40 + 1.5 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.44 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 45 + 1.5 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 2.45 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 50 + 1.5 мкФ x 450 с СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.46 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 40 + 2 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.47 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 45 + 2 мкФ x 450 в СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.48 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 50 + 2 мкФ x 450 с СВВ65 - 20 հատ (штук); 2.49 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ բևեռային) Конденсатор неполярный 1,5 мкФ x 450 в СВВ61 - 20 հատ (штук); 2.50 Կոնդենսատոր (խտարար ոչ

բւենային) Конденсатор неполярный 2 мкФ х 450 в СВВ61 - 20 հաւ (штук)