

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊՍԵԼ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	Hikvision	<p>ուղղորդիչ (Switch) ՊՕԵ (POE), պորտի թիվը-16 × գիգաբիթ PoE պորտեր և 2 × գիգաբիթ օպտիկամանրաթելային պորտեր, պորտի տեսակը-RJ45 միակցիչ, լրիվ դուպլեքս, MDI/MDI-X ադապտիվ,ստանդարտ -IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab և IEEE 802.3z,MAC հասցեների աղյուսակ -8 Կ,միացման հզորությունը- 36 Գբիտ/վրկ,փաթեթների վերահասցեավորման արագություն- 26,784 Mpps,ներքին քեշ -4.1 Մբիթ,PoE ստանդարտ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, PoE հոսանքի փին Ethernet մալուխները 1/2/3/6 ապահովում են Էներգիայի մատակարարում,մաքս. պորտի հզորությունը -30 Վտ, PoE հզորության - 225 Վտ,Shell մետաղական Նյութ,գուտ քաշը 2,735 կգ,համախառն քաշը 3,31 կգ, Չափը (L × H × D) 440 մմ × 220,8 մմ × 44 մմ (17,32 ×</p>

				<p>8,69 դյույմ × 1,73 դյույմ), Պահպանման ջերմաստիճանը -40 °C-ից 85 °C (-40 °F-ից 185 °F), պահպանման ջերմաստիճանը -40 °C-ից 85 °C (-40 °F-ից 185 °F), էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 100-ից 240 VAC, 50/60 Հց, մաքս. 4 Ա, էլեկտրաէներգիայի աղբյուր -250 Վտ, սպառումը -250 Վտ, QoS աջակցություն, VLAN աջակցություն, STP աջակցություն, աջակցում է SNMPv1-ին և SNMPv2c-ին Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, կախված ապրանքատեսակից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ համապատասխան սերտիֆիկատով: Էլեկտրական ապրանքները պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենան համապատասխան անձնագիր կամ որակի հավաստագիր:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПСЕЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦΔУΠΩΡ-22/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				