

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION DS-3E0518P-E/M	<p>ուղղորդիչ (Switch) ՊՕԵ (POE) DS-3E0518P-E/M, պորտի թիվը-16 × գիգաբիթ PoE պորտեր և 2 × գիգաբիթ օպտիկամանրաթելային պորտեր, պորտի տեսակը-RJ45 միակցիչ, լրիվ դուպլեքս, MDI/MDI-X ադապտիվ,ստանդարտ -IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab և IEEE 802.3z,MAC հասցեների աղյուսակ -8 Կ,միացման հզորությունը- 36 Գբիտ/վրկ,փաթեթների վերահասցեավորման արագություն- 26,784 Mpps,ներքին քեշ -4.1 Մբիթ,PoE ստանդարտ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, PoE հոսանքի փին Ethernet մալուխները 1/2/3/6 ապահովում են Էներգիայի մատակարարում,մաքս. պորտի հզորությունը -30 Վտ, PoE հզորության - 225 Վտ,Shell մետաղական Նյութ,գուտ քաշը 2,735 կգ,համախառն քաշը 3,31 կգ, Չափը (L × H × D) 440 մմ × 220,8 մմ × 44 մմ (17,32 ×</p>

				<p>8,69 դյույմ × 1,73 դյույմ), Պահպանման ջերմաստիճանը -40 °C-ից 85 °C (-40 °F-ից 185 °F), պահպանման ջերմաստիճանը -40 °C-ից 85 °C (-40 °F-ից 185 °F), էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 100-ից 240 VAC, 50/60 Հց, մաքս. 4 Ա, էլեկտրաէներգիայի աղբյուր -250 Վտ, սպառումը -250 Վտ, QoS աջակցություն, VLAN աջակցություն, STP աջակցություն, աջակցում է SNMPv1-ին և SNMPv2c-ին Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, կախված ապրանքատեսակից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ համապատասխան սերտիֆիկատով: Էլեկտրական ապրանքները պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենան համապատասխան անձնագիր կամ որակի հավաստագիր:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УБФ УПБ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУПБ-22/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION DS-3E0518P-E/M	DS-3E0518P-E/M, номер порта -16 x гигабитные порты PoE и 2 x гигабитных оптоволоконных порта, тип порта - разъем RJ45, полнодуплексный, адаптивный MDI / MDI-X, стандартный -IEuE IEE 802.3, IEuE 80E.3 80 x, IEEE 802.3ab и IEEE 802.3z, таблица MAC-адресов -8K, емкость соединения - 36 Гбит / с, скорость пересылки пакетов - 26,784 млн пакетов в секунду, внутренний кеш - 4,1 Мбит / с, стандарт PoE, стандарт IEEE 802.3af, ток стандарта PoE - IEEE 802.3at pin Ethernet кабели 1/2/3/6 обеспечивают питание, макс. мощность порта -30 Вт, мощность PoE - 225 Вт, металлический корпус, вес нетто 2,735 кг, вес брутто 3,31 кг, размер (Д x В x Г) 440 мм x 220,8 мм x 44 мм (17,32 x 8,69 дюйма x 1,73 дюйма), Температура хранения от -40 ° С до 85 ° С (от -40 ° F до 185 ° F),

				<p>температура хранения от -40 ° С до 85 ° С (от -40 ° F до 185 ° F), источник питания от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 4А, блок питания -250 Вт, потребляемая мощность -250 Вт, поддержка QoS, поддержка VLAN, поддержка STP, поддержка SNMPv1 и SNMPv2с Товар должен быть новым, не употребленным, в зависимости от товара, по требованию заказчика, с соответствующим сертификатом. Электротехнический товар должен быть в заводской упаковке, иметь соответствующий паспорт или сертификат качества.</p>
--	--	--	--	---