

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏ.ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/7-Վ-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |               |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը       | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 20              | Lotos              | Lotos            | Ռետինե ձեռնոց | Զինաստան            | Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետինե, ձգելիս ամրության պայմանները՝ 16(160) ՄՊա (կգուժ/սմ2)-ից ոչ պակաս, պատռվելիս հարաբերական երկարացումը՝ 800 %-ից ոչ պակաս, պատռվելուց հետո հարաբերական մնացորդային երկարությունը՝ 12 %-ից ոչ ավել, պատռվելու նկատմամբ դիմադրությունը՝ 20 կգուժ/սմ2-ից ոչ պակաս, թթվահիմնաթափանցելիությունը (pH)՝ 1-ից ոչ ավել, ձեռնոցների մակերեսին արատներ չպետք է լինեն, I տիպի՝ ԳՕՍՍ 20010-93 կամ |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | համարժեք (M, L, XL, XXL չափի )<br>հաստությունը՝ առնվազն 0,6մմ,<br>երկարությունը 300մմ ոչ<br>պակաս, Կիլեդա կամ համարժեք:<br>ըստ պատվիրատուի պահանջի |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИНТ.МЕНТАС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ՊՈԿԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-22/7-Վ-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                    |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя | технические характеристики   |
| 20         | Lotos                  | Lotos         | Резиновые перчатки | Չիկապոլի                   | Перчатки технические: резиновые, прочность на разрыв: не менее 16 (160) МПа (кг / см <sup>2</sup> ), относительное удлинение при растрескивании не менее 800%, относительная остаточная длина после разрыва, не более 12%, против сопротивления разрыву - не менее 20 кг / см <sup>2</sup> , кислотопроницаемость (рН) - не более 1, поверхность перчаток не должна иметь дефектов, тип I - ГОСТ 20010-93 или аналог (размер М, L, XL, XXL): не менее 0,6 мм, длиной не менее 300 мм, Вилда или аналог. по |

желанию заказчика.