ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	D-Link	D-Link	D-Link DGS-1016D	D-Link	Պորտերի քանակը 16 10/100/1000 Մբիթ/վրկ Ստանդարտներ IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1p ծառայության որակ (QoS) IEEE 802.3x Flow Control-ն աջակցվում է լրիվ դուպլեքսի համար Ավտո-բանակցություն IEEE 802.3az Էներգաարդյունավետ Ethernet (EEEE) Տվյալների փոխանցման սակագներ Ethernet՝ 10 Մբիթ/20 Մբիթ/վ (կիսադուպլեքս/լրիվ դուպլեքս) Արագ Ethernet՝ 100 Մբիթ/200 Մբիթ/վ (կիսադուպլեքս/լրիվ դուպլեքս)

					Gigabit Ethernet՝ 2000 Մբիթ/վրկ (full-duplex) Ցանցային մալուխներ Ethernet՝ 2 զույգ UTP Cat.3/4/5/5e, չպաշտպանված ոլորված զույգ (UTP) մալուխ Արագ Ethernet՝ 2 զույգ UTP Cat.5/5e, չպաշտպանված ոլորված զույգ (UTP) մալուխ Gigabit Ethernet՝ 4 զույգ UTP Cat.5/5e, չպաշտպանված ոլորված զույգ (UTP) մալուխ Ֆունկցիոնալություն Էներգախնայողություն՝ ըստ կապի կարգավիճակի և մալուխի երկարության Անվտանգության փոթորկի վերահսկում QoS (Ծառայության որակ) 802.1p առաջնահերթություն, 8 հերթ Մալուխի ախտորոշում Նշվում է պորտի LED-ների միջոցով Անցման առանձնահատկություններ Արձանագրություն CSMA/CD Միացման հզորությունը 32 Գբիտ/վրկ Մաքս. Փոխանցման արագություն 23,81 mpps Փաթեթի բուֆերային RAM 512 ԿԲայթ մեկ սարքի համար Հասցեների աղյուսակի զտում 8K MAC հասցեներ յուրաքանչյուր սարքի համար Փաթեթների զտման/փոխանցման արագություն Ethernet՝ 14,880 pps

					մեկ պորտի համար Արագ Ethernet՝ 148,800 pps մեկ պորտի համար Gigabit Ethernet՝ 1,488,000 pps մեկ պորտի համար MAC հասցեի ուսուցում Ինքնուսուցում, ավտոմատ ծերացում Փոխանցման ռեժիմ Պահպանել և փոխանցել Ցուցանիշ LEDs Power LED (մեկ սարքի համար) Կապ/գործունեություն/արագության լուսադիոդներ (մեկ նավահանգիստ) DIP անջատիչ Էներգաարդյունավետ Ethernet (EEE) Հոսքերի վերահսկողությունը Նավահանգիստների մեկուսացում և փոթորկի վերահսկում AC մուտքեր Ներքին ունիվերսալ էլեկտրամատակարարում 100~240 V AC; 50-ից 60 Հg, 0,2 Ա առավելագույնը Առավելագույն էներգիայի սպառումը 10,07 Վտ Սպասման դեպքում էլեկտրաէներգիայի սպառում 3,02 Վտ Առավելագույն ջերմության ցրում 34.3 BTU/h MTBF 1,882,372 ժամ Ակուստիկ արժեք• 0 dB(A) Առանց օդափոխիչի Չափերը 280 x 125 x 44 մմ Քաշը• 1.02 կգ Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 ºC-ից 40 ºC

					Պահպանման ջերմաստիճանը -10 ºC-ից 70 ºC Օպերացիոն խոնավությունը 0% -ից 95% RH, ոչ խտացնող Պահպանման խոնավությունը 0% -ից 95% RHC վկայագրեր Արտանետումների վկայագրեր (EMI) CES-003 դասի A FCC դասի Ա RCM դասի Ա BSMI դասի Ա D-Link DGS-1016D

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
44	D-Link	D-Link	D-Link DGS-1016D	D-Link	Общий Количество портов 16 10/100/1000 Мбит/с Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1p Качество обслуживания (QoS) IEEE 802.3x Flow Control поддерживается для полнодуплексного режима Автосогласование IEEE 802.3az Энергоэффективный Ethernet (EEE) Скорость передачи данных Ethernet: 10 Мбит/с/20 Мбит/с (полудуплекс/полный дуплекс) Fast Ethernet: 100 Мбит/с/200 Мбит/с (полудуплекс/полный дуплекс)

					Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс) Сетевые кабели Ethernet: 2-парный кабель UTP Cat.3/4/5/5e, неэкранированная витая пара (UTP) Fast Ethernet: 2-парный кабель UTP Cat.5/5e, неэкранированная витая пара (UTP) Gigabit Ethernet: 4-парный кабель UTP Cat.5/5e, неэкранированная витая пара (UTP) Функциональность Энергосбережение в зависимости от состояния соединения и длины кабеля Управление штормом безопасности QoS (качество обслуживания) приоритет 802.1p, 8 очередей Диагностика кабеля, индицируемая светодиодами портов Переключение функций Протокол CSMA/CD Коммутационная способность 32 Гбит/с Максимум. Скорость пересылки 23,81 млн. пакетов в секунду ОЗУ буфера пакетов 512 КБ на устройство Таблица адресов фильтрации 8K MAC-адресов на устройство Скорость фильтрации/пересылки пакетов Ethernet: 14 880 пакетов в секунду на порт Fast Ethernet: 148 800 пакетов в секунду на порт

					Gigabit Ethernet: 1 488 000 пакетов в секунду на порт Самообучение MAC-адресов, автоматическое старение Режим пересылки Светодиодные индикаторы Светодиод питания (на устройство) Индикаторы связи/активности/скорости (на порт) DIP-переключатель Энергоэффективный Ethernet (EEE) Управление потоком Изоляция портов и защита от штормов Входы переменного тока Внутренний универсальный источник питания 100~240 В переменного тока; от 50 до 60 Гц, 0,2 А макс. Максимальная потребляемая мощность 10,07 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 3,02 Вт Максимальное тепловыделение 34,3 БТЕ/ч Средняя наработка на отказ 1 882 372 часа Акустические характеристики• 0 дБ(А) без вентилятора Размеры 280 x 125 x 44 мм Вес• 1,02 кг Рабочая температура от 0 ºC до 40 ºC Температура хранения от -10 ºC до 70 ºC Рабочая влажность От 0% до 95% относительной влажности, без

					конденсации Влажность при хранении от 0% до 95% RHCСертификаты Сертификаты эмиссии (EMI) CES-003 Класс A FCC Класс A PKM класса A БСМИ Класс A D-Link DGS-1016D