

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
59	Intel	Intel	Intel X710-DA2	Intel	Բնիկներ- Կրկնակի SFP+ Վերահսկիչ Intel X710 Աջակցվող Ethernet արագություններ 1/10G Հյուրընկալող միջերես PCIe 3.0 x8 Մալուխի տեսակը SFP+ հաղորդիչ, DAC և AOC Կապի արագությունը 8.0 GT/վ Միացում (VT-c) Այո ՕՀ-ի աջակցություն Windows, Linux, VMware, FreeBSD Վիրտուալացման առանձնահատկությունները Հաջորդ սերնդի VMDq PCI-SIG SR-IOV իրականացում Վիրտուալ մեքենայի բեռի հավասարակշռում (VLMB) Ընդլայնված փաթեթների գտում VXLAN և NVGRE աջակցություն

Ծրագրաչարի առաջադեմ  
առանձնահատկություններ  
Ադապտորների սխալ  
հանդուրժողականություն (AFT)  
Անջատիչի անսարքության  
հանդուրժողականություն (SFT)  
Հարմարվողական բեռի  
հավասարակշռում (ALB) IEEE 802.3  
(հղման ագրեգացման  
կառավարման արձանագրություն)  
IEEE 802.1Q\* VLAN-ներ TCP  
հատվածավորում/մեծ ուղարկում  
բեռնաթափում MSI-X աջակցություն  
Tx/Rx IP, SCTP, TCP և UDP ստուգիչ  
գումարի բեռնաթափման (IPv4, IPv6)  
հնարավորություններ  
Կառավարելիության  
առանձնահատկությունները Preboot  
Execution Environment (PXE)  
Աջակցություն SNMP և RMON  
վիճակագրական հաշվիչներ iSCSI  
Boot Watchdog Timer Բրա  
բարձրություն Բարձր և կարճ Մաքս.  
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը 5.1  
Վտ Պահպանման խոնավությունը  
90% մաքս. չխտացնող  
հարաբերական խոնավություն 35°C-  
ում Պահպանման ջերմաստիճանը  
-40 °C-ից 70 °C (-40 °F-ից 158 °F)

					Օպերացիոն խոնավությունը 85% առավելագույնը: ոչ խտացնող հարաբերական խոնավություն Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 °C-ից 55 °C (32 °F-ից 131 °F) Երաշխիք 3 տարի Intel X710-DA2
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

УбФ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦПДР-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
59	Intel	Intel	Intel X710-DA2	Intel	Порты Двойной SFP+ Контроллер Intel X710 Поддерживаемые скорости Ethernet 1/10G Хост-интерфейс PCIe 3.0 x8 Тип кабеля Трансивер SFP+, DAC и AOC Скорость соединения 8,0 ГТ/с Возможность подключения (VT-c) Да Поддержка ОС Windows, Linux, VMware, FreeBSD Возможности виртуализации VMDq следующего поколения Реализация PCI-SIG SR-IOV Балансировка нагрузки виртуальных машин (VLMB) Расширенная фильтрация пакетов Поддержка VXLAN и NVGRE

Расширенные функции  
программного обеспечения  
Отказоустойчивость адаптера (AFT)  
Отказоустойчивость коммутатора  
(SFT) Адаптивная балансировка  
нагрузки (ALB) IEEE 802.3 (протокол  
управления агрегацией каналов)  
Виртуальные локальные сети IEEE  
802.1Q\* Сегментация TCP/разгрузка  
больших посылок Поддержка MSI-X  
Возможности разгрузки  
контрольной суммы Tx/Rx IP, SCTP,  
TCP и UDP (IPv4, IPv6) Особенности  
управляемости Поддержка Preboot  
eXecution Environment (PXE)  
Счетчики статистики SNMP и RMON  
Загрузка iSCSI Сторожевой таймер  
Высота кронштейна Высокий и  
короткий Максимум. Потребляемая  
мощность 5,1 Вт Хранение  
Влажность 90% макс.  
относительная влажность без  
конденсации при 35°C Температура  
хранения от -40 °C до 70 °C (от -40  
°F до 158 °F) Рабочая влажность  
85% макс. относительная  
влажность без конденсации  
Рабочая температура от 0 °C до 55  
°C (от 32 °F до 131 °F) Гарантия 3

