

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	SEAGATE	SEAGATE	ST8000VX0002-520	SEAGATE	<p>Տարողությունը 8TB, ինտերֆեյս SATA, Խոնավության ցուցիչ, SuperParity, Հալոգեն, PowerChoice™ տեխնոլոգիա, PowerBalance տեխնոլոգիա, Cache Multisegmented (MB) 256Mb, Ընդլայնված գրելու քեշավորում (2M ներքին NOR ֆլեշ), Թրթռում, չաշխատող՝ 10 Հց-ից 500 Հց (Grms) 5, MTBF 2,000,000 ժամ, հուսալիության վարկանիշ @ Full 24x7 Operation (AFR) 0,44%, Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, առավելագույնը 1 հատված 10E15-ի համար, Էլեկտրաէներգիայի</p>

միացման ժամեր 8760, բայթ  
յուրաքանչյուր հատվածի համար  
512, երաշխիքը սահմանափակ է  
(տարիներ) 5, Պտտման  
արագություն 7200 RPM,  
Ինտերֆեյսի մուտքի արագություն  
(Գբ/վ) 6.0, 3.0, 1.5, Կայուն  
փոխանցման առավելագույն  
արագություն 249 ՄԲ/վ, միջին  
ուշացում (ms) 4.16, Ինտերֆեյսի  
միակ պորտեր, պտտվող թրթռում @  
1500 Հg (rad/s<sup>2</sup>) 12.5, Պարապուրդի  
միջին հզորությունը (Վտ) 7,64 Վտ,  
սովորական գործառնական,  
պատահական ընթերցում (Վտ)  
12,81 Էլեկտրաէներգիայի  
մատակարարման պահանջներ +12  
Վ և +5 Վ, ջերմաստիճան,  
աշխատանքային (°C) 5°C - 60°C,  
Շոկ, գործող 70/40Gs, Շոկ,  
Չաշխատող, 1ms/2ms (Gs) 150/300,  
Բարձրություն (մմ/դյույմ) 26,1  
մմ/1,028 դյույմ, Լայնություն  
(մմ/դյույմ, առավելագույն) 101,85  
մմ/4,010 դյույմ հորրություն  
(մմ/դյույմ, առավելագույնը 147,0  
մմ/5,787 դյույմ, Քաշ (գ/լբ) 649 գ/1,5  
ֆունտ





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	SEAGATE	SEAGATE	ST8000VX0002-520	SEAGATE	<p>Տարողությունը 8TB, ինտերֆեյս SATA, Խոնավության ցուցիչ, SuperParity, Հալոգեն, PowerChoice™ տեխնոլոգիա, PowerBalance տեխնոլոգիա, Cache Multisegmented (MB) 256Mb, Ընդլայնված գրելու քեշավորում (2M ներքին NOR ֆլեշ), Թրթռում, չաշխատող՝ 10 Հg-ից 500 Հg (Grms) 5, MTBF 2,000,000 ժամ, հուսալիության վարկանիշ @ Full 24x7 Operation (AFR) 0,44%, Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, առավելագույնը 1 հատված 10E15-ի համար, Էլեկտրաէներգիայի</p>

միացման ժամեր 8760, բայթ  
յուրաքանչյուր հատվածի համար  
512, երաշխիքը սահմանափակ է  
(տարիներ) 5, Պտտման  
արագություն 7200 RPM,  
Ինտերֆեյսի մուտքի արագություն  
(Գբ/վ) 6.0, 3.0, 1.5, Կայուն  
փոխանցման առավելագույն  
արագություն 249 ՄԲ/վ, միջին  
ուշացում (ms) 4.16, Ինտերֆեյսի  
միակ պորտեր, պտտվող թրթռում @  
1500 Հg (rad/s<sup>2</sup>) 12.5, Պարապուրդի  
միջին հզորությունը (Վտ) 7,64 Վտ,  
սովորական գործառնական,  
պատահական ընթերցում (Վտ)  
12,81 Էլեկտրաէներգիայի  
մատակարարման պահանջներ +12  
Վ և +5 Վ, ջերմաստիճան,  
աշխատանքային (°C) 5°C - 60°C,  
Շոկ, գործող 70/40Gs, Շոկ,  
Չաշխատող, 1ms/2ms (Gs) 150/300,  
Բարձրություն (մմ/դյույմ) 26,1  
մմ/1,028 դյույմ, Լայնություն  
(մմ/դյույմ, առավելագույն) 101,85  
մմ/4,010 դյույմ հորրություն  
(մմ/դյույմ, առավելագույնը 147,0  
մմ/5,787 դյույմ, Քաշ (գ/լբ) 649 գ/1,5  
ֆունտ