

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այլենգո ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Edifier	Edifier	K815 SINGLE PLUG	Edifier	<p>Ականջակալ միկրոֆոնով 40 մմ NdFeb : Հաճախականություն - 20 Հց ~ 20 կՀց Դիմադրություն - 40Ω Միակցիչի տեսակը - 3.5 jack, SPL - 91+/-3dB Մալուխի երկարությունը` 2,8մ Խոսափողի ուղղություն - Մեկ կետ Չգայունություն -42dB+/-3dB 120 աստիճան կարգավորվող խոսափող Ճշգրիտ ճշգրտված ձայնային ճնշման մակարդակները Խոշոր սև ձայնային կծիկի դիֆրազմային միավոր Պաշտպանված մետաղալարեր մեծ մագնիսական օղակներով 120° կարգավորվող բարձր</p>

					զգայունության աղմուկը չեղարկող խոսափողներ Կարգավորվող ականջակալներ՝ հարմարավետ կրելու համար
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Айвенго в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	Edifier	Edifier	K815 SINGLE PLUG	Edifier	Гарнитура с микрофоном 40-мм драйверы NdFeb Частотная характеристика - 20 Гц ~ 20 кГц Импеданс - 40 Ом Тип разъема - 3,5 джек SPL - 91+/-3дБ Длина кабеля - 2,8м Направление микрофона — одна точка Чувствительность -42дБ+/-3дБ 120-градусный регулируемый микрофон Точно отрегулированные уровни звукового давления Большой черный диафрагменный блок звуковой катушки Экранированные провода с большими магнитными кольцами Регулируемые на 120°

					высокочувствительные микрофоны с шумоподавлением Регулируемые оголовья для удобного ношения
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------