

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այլլենգո ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	Seasonic	Seasonic	PRIME GX-750	Seasonic	<p>Cybenetics աղմուկի մակարդակի TBA Form Factor Intel ATX 12 V Չափերը 140 մմ (L) x 150 մմ (Կ) x 86 մմ (Բ) Օդափոխիչի չափը 135 մմ Fan Control Պրեմիում Hybrid Fan Control Fan կրող հեղուկ դինամիկ առանցքակալ Կյանքի տևողությունը 50000 ժամ 40 °C ջերմաստիճանում, 15% - 65% RH Մալուխի տեղեկատվության մոդուլյարություն Լիովին մոդուլային Մալուխի տեսակը Հարթ սև մալուխներ Էլեկտրական առանձնահատկություններ Գործառնական ջերմաստիճանը 0 -</p>

				<p>50 °C (100% -ից մինչև 80% 40 °C-ից մինչև 50 °C) MTBF @ 25 °C, բացառությամբ. օդափոխիչ 150,000 ժամ AC մուտքագրման ամբողջ տիրույթ Պաշտպանություն OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP</p> <p>Անվտանգություն և շրջակա միջավայրի անվտանգություն և EMC cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE</p> <p>Էկոլոգիական համապատասխանություն Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lուտ 6, REACH</p> <p>Երաշխիք 12 տարի AC մուտքային լարումը` 100 Վ - 240 Վ, հոսանք` 10 - 5 Ա, հաճախականությունը` 50 Հց - 60 Հց DC Արդյունք Rail +3.3 V +5 V +12 V -12 V +5 VSB Առավելագույն հզորությունը 20 A 20 A 62 A 0.3 A 3 A, Ընդհանուր շարունակական հզորություն 750 Վտ Մաք մալուխներ (24/20 կապում) 610 մմ, 2x պրոցեսոր (8/4 կապում) 650 մմ 3x PCIe (8/6 կապում) 750 մմ, SATA 4x860 մմ, SATA 4x760 մմ,</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Айвенго в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27	Seasonic	Seasonic	PRIME GX-750	Seasonic	Сybernetics Noise Level TBA Форм-фактор Intel ATX 12 В Размеры 140 мм (Д) x 150 мм (Ш) x 86 мм (В) Информация о вентиляторе Размер вентилятора 135 мм Управление вентилятором Гибридное управление вентилятором премиум-класса Гидродинамический подшипник вентилятора Ожидаемый срок службы 50 000 часов при 40 °С и относительной влажности 15-65 % Информация о кабелях Модульность Полная модульность Тип кабеля Плоские черные кабели Электрические

				<p>характеристики Рабочая температура 0-50 °С (ухудшение номинальных характеристик со 100 % до 80 % в диапазоне от 40 °С до 50 °С) Среднее время безотказной работы при 25 °С, за искл. вентилятор 150 000 часов Полный диапазон входного переменного тока Защита ОПП, ОВП, УВП, ОКП, ОТП, УПП Безопасность и экологическая безопасность и ЭМС сTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE Соответствие экологическим требованиям Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH Гарантия 12 лет Входное напряжение переменного тока: 100-240 В, ток: 10-5 А, частота: 50-60 Гц Выходная шина постоянного тока +3,3 В +5 В +12 В -12 В +5 VSB Максимальная мощность 20 А 20 А 62 А 0,3 А 3 А, Суммарная непрерывная мощность 750 Вт Кабели MB (24/20 контактов) 610 мм, 2x CPU (8/4 контакта) 650 мм 3x PCIe (8/6 контактов) 750 мм, SATA 4x860 мм, SATA 4x760 мм</p>
--	--	--	--	--