ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՁԻ ԵՆ ԷՅ ՊՈՌ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
59	Inte	Intel X710-BM2	Intel X710-BM2	Inte	Բնիկներ- Կրկնակի SFP+ Վերահսկիչ Intel X710 Աջակցվող Ethernet արագություններ 1/10G Հյուրընկալող միջերես PCIe 3.0 x8 Մալուխի տեսակը SFP+ հաղորդիչ, DAC և AOC Կապի արագությունը 8.0 GT/վ Միացում (VT-c) Այո ՕՀ-ի աջակցություն Windows, Linux, VMware, FreeBSD Վիրտուալացման առանձնահատկությունները Հաջորդ սերնդի VMDq PCI-SIG SR-IOV իրականացում Վիրտուալ մեքենայի բեռի հավասարակշռում (VLMB) Ընդլայնված փաթեթների զտում VXLAN և NVGRE աջակցություն

						Ծրագրաշարի առաջադեմ առանձնահատկություններ Ադապտորների սխալ հանդուրժողականություն (AFT) Անջատիչի անսարքության հանդուրժողականություն (SFT) Հարմարվողական բեռի հավասարակշռում (ALB) IEEE 802.3 (հղման ագրեգացման կառավարման արձանագրություն) IEEE 802.1Q* VLAN-ներ TCP հատվածավորում/մեծ ուղարկում բեռնաթափում MSI-X աջակցություն Tx/Rx IP, SCTP, TCP և UDP ստուգիչ գումարի բեռնաթափման (IPv4, IPv6) հնարավորություններ Կառավարելիության առանձնահատկությունները Preboot Execution Environment (PXE) Աջակցություն SNMP և RMON վիճակագրական հաշվիչներ iSCSI Boot Watchdog Timer Բրա բարձրություն Բարձր և կարճ Մաքս. Էլեկտրաէներգիայի սպառումը 5.1 Վտ Պահպանման խոնավությունը 90% մաքս. չխտացնող հարաբերական խոնավություն 35ºC-ում Պահպանման ջերմաստիճանը -40 °C-ից 70 °C (-40 °F-ից 158 °F)

					Օպերացիոն խոնավությունը 85% առավելագույնը: ոչ խտացնող հարաբերական խոնավություն Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 °C-ից 55 °C (32 °F-ից 131 °F) Երաշխիք 3 տարի Intel X710-BM2

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ ЭН ЕЙ ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
59	Inte	Intel X710-BM2	Intel X710-BM2	Inte	Порты Двойной SFP+ Контроллер Intel X710 Поддерживаемые скорости Ethernet 1/10G Хост-интерфейс PCIe 3.0 x8 Тип кабеля Трансивер SFP+, DAC и AOC Скорость соединения 8,0 ГТ/с Возможность подключения (VT-c) Да Поддержка ОС Windows, Linux, VMware, FreeBSD Возможности виртуализации VMDq следующего поколения Реализация PCI-SIG SR-IOV Балансировка нагрузки виртуальных машин (VLMB) Расширенная фильтрация пакетов Поддержка VXLAN и NVGRE

						Расширенные функции программного обеспечения Отказоустойчивость адаптера (AFT) Отказоустойчивость коммутатора (SFT) Адаптивная балансировка нагрузки (ALB) IEEE 802.3 (протокол управления агрегацией каналов) Виртуальные локальные сети IEEE 802.1Q* Сегментация TCP/разгрузка больших посылок Поддержка MSI-X Возможности разгрузки контрольной суммы Tx/Rx IP, SCTP, TCP и UDP (IPv4, IPv6) Особенности управляемости Поддержка Preboot eXecution Environment (PXE) Счетчики статистики SNMP и RMON Загрузка iSCSI Сторожевой таймер Высота кронштейна Высокий и короткий Максимум. Потребляемая мощность 5,1 Вт Хранение Влажность 90% макс. относительная влажность без конденсации при 35ºC Температура хранения от -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F) Рабочая влажность 85% макс. относительная влажность без конденсации Рабочая температура от 0 °C до 55 °C (от 32 °F до 131 °F) Гарантия 3

					года Intel X710-BM2