

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	APC	APC	SRT6KRMXLI(APC Smart-UPS SRT 6000VA/6kWatt RM 230V)	APC by Schneider Electric	Ելք- կարգավորելի հզորություն (Վտ) 6,0 կՎտ / 6,0 կՎԱ Ելքային լարման աղավաղում 3%-ից պակաս Ելքային հաճախականություն (համաժամացում ցանցին) 50/60 Հց +/- 3 Հց Համաժամացում ցանցի հետ Այլ Ելքային լարումներ 220 Վ, 240 Վ Load Crest Factor 3: 1 Տոպոլոգիա՝ Կրկնակի փոխակերպում օնլայն Ալիքի ձևի տեսակը՝ Սինուսային ալիք Շրջանցում՝ Ներքին շրջանցում (ավտոմատ և ձեռքով) Մուտք՝ Մուտքային հաճախականություն 40 - 70 Հց Ավտոզգայունություն: Այլ

մուտքային լարումներ 220 Վ, 240 Վ  
Մարտկոցներ և  
աշխատաժամանակ՝ Մարտկոցի  
տեսակը՝ Կապար-թթվային  
մարտկոց: Տիպիկ լիցքավորման  
ժամանակը՝ 1 ժամ (ժամ) Մարտկոցի  
կյանքի ակնկալվող ժամկետը  
(տարիներ) 3 - 5: RBC Քանակ 1  
Մարտկոցի լիցքավորման  
հզորությունը (Վտ)՝ 893 Վտ  
Ընդլայնվող գործարկման ժամանակ  
1 Runtime View Runtime Graph  
Հաղորդակցություն և կառավարում  
Ինտերֆեյսի պորտ(ներ) RJ-45  
10/100 Base-T, RJ-45 սերիական,  
Smart-Slot, USB Կառավարման  
վահանակ Բազմաֆունկցիոնալ LCD  
կարգավիճակ և կառավարման  
վահանակ Ձայնային ազդանշան  
Լսելի և տեսանելի ահազանգեր ըստ  
խստության առաջնահերթության  
Արտակարգ անջատում (EPO)՝ Այո  
Էլեկտրաէներգիայի  
պաշտպանություն և գտում Բարձր  
էներգիայի վարկանիշը 480 Ջոուլ  
Ֆիզիկական Առավելագույն  
բարձրությունը 174 մմ, 17,4 սմ  
Առավելագույն լայնությունը 432 մմ,  
43,2 սմ Առավելագույն խորությունը

				<p>719 մմ, 71,94 սմ Չուտ քաշը 60.0 կգ Գույն Սև Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 - 40 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն 0 - 95 (ոչ խտացնող) % Գործող բարձրությունը 0 - 3048 մետր Պահպանման ջերմաստիճանը -15 - 45 °C Պահպանման հարաբերական խոնավությունը 0 - 95 (ոչ խտացնող) % Պահպանման բարձրությունը 0 - 15240 մետր Լսելի աղմուկ 1 մետր հեռավորության վրա միավորի մակերեսից 55.0dBA Առցանց ջերմային ցրում 1300.0BTU/ժ Պաշտպանության դաս IP20 Համապատասխանություն Հաստատումներ CE, CE Mark, EAC, RCM, VDE APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V SRT6KRMXLI(APC Smart-UPS SRT 6000VA/6kWatt RM 230V)</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦПР-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					