

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ ԱԶ	ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ ԱԶ	ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ ԱԶ	<p>1. Կոշիկ սպայական - Արտադրվում է բարձրակարգ խրոմե հարթ կաշվից, (արգելվում է օգտագործել սպիլոկ կամ խոզի կաշի): Կոշիկը բաղկացած է վերնամասից, միջատակից, հիմնական ներդիրից, արտաքին ներբանից (միաձույլ կրունկով ներբան): Կոշիկի երեսացուի կաշվի հաստությունը 1.5 - 1.7մմ: Վերնամասը բաղկացած է 7 դետալից, որոնք միանում են իրար զույգ կարերով՝ մշակված հատուկ զույգ կարի մեքենայով: Կարերի ամրությունը համաձայն ԳՈՍՏ 447՝ պետք է լինի 115 Ն/սմ (կամ 11.5 կգս/սմ), փորձարկումը կատարվում է համաձայն ԳՈՍՏ 9292: Կրնկամասը՝ կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի ոտնաթաթի հետևի ամբողջ մակերևույթը: Կոշիկի կապումն իրականացվում է քուղերով: Միջատակը բաղկացած է իրար սոսնձով կարակցված բնական կաշվից /պաղոշ/ և կոշիկի համար</p>

Նախատեսված մինչև թաթը շարունակվող սովարաթղթից, որոնց մեջ դրվում է մետաղյա սուպինատոր: Միջատակը վերնամասի հետ միանում է սոսնձման եղանակով՝ բարձր ճնշման տակ: Կոշիկը ներսից ամբողջությամբ, ներդիրի վրադիր շերտը ինչպես նաև երեսամասի ներսի հատվածը մշակված են կաթնագույն կամ սև գույնի մեշենից: Կոշկաքիթը ուժեղացված 1.3-1.5մմ հաստությամբ ջերմապլաստիկ նյութից, կրկամասը կոշտ 1.5-1.7մմ հաստությամբ ջերմապլաստիկ նյութից: Կոշիկի տակացուն պոլիուրետան հոլմքից /տակացուի արտաքին տեսքը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ/: Սպայական կոշիկների խմբաքանակի մինչև 10 տոկոսի չափը նախատեսվում է բարձր սպայական անձնակազմի համար, որոնց դեպքում պահանջվելու է անհատական կար: Բարձր սպայական անձնակազմի համար կոշիկի արտաքին տեսքը կարող է տարբերվել, իսկ ներբանը պատրաստվելու է կոժվալոն հոլմքից՝ հավաքովի կրունկներով: Կոշիկը՝ տակամասում պետք է ունենա դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը, ներսի մասում նշված լինի մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ սովարաթղթե արկղերով, արկղի մեջ 20-24 գույգ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման

				<p>համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ, որից հետո պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կոշիկի քանակները ըստ չափսերի: Պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքի՝ տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության մասին լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն՝ տրված ՀՀ պետական հավաստագիր ունեցող լաբորատոր փորձաքննական կենտրոնի կողմից:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՄԻՍԱԿ ՆԵՐՏԵՍՅԱՆ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EՍՃԱՊԶԲ-ՈՒԼ-22/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ИП Мисак Нерсесян	ИП Мисак Нерсесян	ИП Мисак Нерсесян	<p>2. Ботинки офицера - Изготовлен из высококачественной хромированной гладкой кожи (не допускается использование шелковой или свиной кожи). Обувь состоит из верха, стельки, основной стельки и подошвы (подошва с одним каблуком). Толщина кожи обуви 1,5 - 1,7 мм. Верхняя часть состоит из: 7 деталей, которые соединены парой швов, специально разработанной парой швов. Прочность швов по ГОСТ 447 должна быть 115 Н/см (или 11,5 кг/см), испытание проводят по ГОСТ 9292. Пятка находится ниже щиколотки, которая должна закрывать всю поверхность стопы. Обувь завязывается ремнями. Насекомое состоит из склеенной натуральной кожи (падоша) и картона до носка для обуви, в который вставлен металлический супинатор.</p>

Насекомое крепится к верхушке приклеиванием под высоким давлением. Вся внутренняя часть обуви, стелька, а также внутренняя часть стельки выполнены из мешени молочного или черного цвета. Носок изготовлен из термопласта толщиной 1,3-1,5 мм, пятка из твердого термопласта толщиной 1,5-1,7 мм. Подошва обувная из полиуретанового сырья (внешний вид подошвы согласовывается с Заказчиком). До 10% офицерской обуви предназначено для старших офицеров, в этом случае потребуются индивидуальный пошив. Для высокопоставленных офицеров вид обуви может быть другим, а подошва будет из койвалого сырья со сборными каблуками. Обувь должна иметь клеймо на подошве, на клейме должен быть указан размер, на внутренней стороне должно быть указано название фирмы-поставщика, месяц и год производства. Упаковка в трехслойные картонные коробки по 20-24 пары в ящике. На коробках должны быть напечатаны наименование товара, количество, размер, наименование поставщика, месяц и год изготовления. Поставщик должен предоставить образцы в ответственный отдел для утверждения до поставки, после чего заказчик предоставляет поставщику количество обуви в соответствии с размером. По требованию заказчика Организация-поставщик должна представить акт лабораторной экспертизы о соответствии поставляемой продукции техническим условиям, выданный центром лабораторной экспертизы с государственным

сертификатом Республики Армения.