

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Salicru	SLC 10000 TWIN RT2	SLC 10000 TWIN RT2	Salicru	<p>Հզորությունը 10ԿՎա/10ԿՎտ / Տեսակը On-Line /կրկնակի փոխակերպում/ ՕԳԳ-ն կրկնակի փոխակերպման դեպքում 94%-ից / ՕԳԳ-ն Էներգիայի խնայողության ռեժիմում ԷԿՈ 99%-ից / Ունի առնվազն 2 սարքի զուգահեռ միացման հնարավորություն միացման համար անհրաժեշտ մալուխները ներառված են: Մուտք: Մուտքային միացումները միաֆազ / Նոմինալ մուտքային լարումը 230Վ, 50/60 Հց / Մուտքային լարման միջակայք՝ առանց մարտկոցների անցնելու &gt;50% -ի</p>

ծանրաբեռնվածության ժամանակ  
110 ~ 300ւ / Մուտքի  
հաճախականության տիրույթ 46-54  
Հց / Մուտքային հզորության  
գործակիցը՝ 0,9 / Մուտքային  
հոսանքի ոչ գծային շեղումների  
գործակիցը < 4 % / Ելք: Ելքային  
միացումները միաֆազ / Նոմինալ  
Ելքային լարումը 208/220/230/240В  
50/60 Hz / Ելքային լարման  
աղավաղում < 1% (100 % գծային  
ծանրաբեռնվածության դեպքում) և  
< 4% (ոչ գծային  
ծանրաբեռնվածության դեպքում) /  
Նոմինալ Ելքային հզորության  
գործակիցը 1 / Թույլատրելի բեռի  
հզորության գործակիցը 0,8  
ինդուկտիվ - 0,8 ծավալային /  
Ինվերտորային  
գերծանրաբեռնվածության  
հզորությունը 10ր - մինչև 110 %; 1 ր  
- մինչև 130 %; 1 վ- 130 % ավել /  
Տիպիկ անցումային ժամանակը  
դեպի մարտկոցի պահարան ,  
շրջանցման ժամանակը 0 մվ /  
Հոսանքի անջատման դեպքում, 75%  
բեռնվածության պարագայում  
սարքը աշխատում է առնվազն 10ր /  
Մոնիտորինգի և Էներգիայի

կառավարման ծրագրային  
ապահովման առկայություն / Կապի  
հաղորդակցության բնիկը SNMP  
քարտի միջոցով / SNMP քարտը ունի  
լեդ ցուցիչ / SNMP աշխատում է  
հետևյալ պրոտոկոլներով TCP/IP,  
UDP, SNTP, HTTP, DHCP, SNMP v1/2/3,  
SMTP / Սարքը ունի սառը մեկնարկի  
հնարավորություն / Սարքի  
ինֆորմացիան արտացոլվում է  
պտտվող պանելի վրա /  
Ներկառուցված շրջանցման  
հնարավորություն / Հովացման  
համար օդը վերցվում է դիմացից,  
իսկ տաք օդը դուրս է գալիս սարքի  
հետևի հատվածից / Մշտական  
լարման և հաճախականության  
աջակցության գործառույթ /  
Ավտոմատ ապահովիչի  
առկայություն / UPS-ի չափերը՝ 688 x  
438 x 88 մմ / վթարային անջատման  
գործառույթ / Մարտկոցների տուփ.  
Նոմինալ լարումը 12Վ /  
Մարտկոցների քանակը՝ տուփի մեջ  
6x9 ԱԺ / Պաշտպանություն  
գերբեռնվածությունից 50A /  
Մարտկոցների տուփի չափերը  
չպետք է գերազանցի 688 x 438 x 88  
մմ / Սարքը մարտկոցների տուփի

					<p>հետ միասին զբաղեցնում է առավելագույնը 50 բարձրություն/ Սարքը ունի պահարանի մեջ ամրացման համար անհրաժեշտ դետալներ/ Անխափան սնուցման սարքի երաշխիք՝ 2 տարի, որի սպասարկումը Հայաստանում իրականացվում է պաշտոնական սերվիս կենտրոն: Մարտկոցների երաշխիք՝ 18 ամիս</p>
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					