

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԳՊՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը- 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820- ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ- ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550C- ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 00C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

§L5C U7C в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 972-ЕЦХ-Ц72Р-22/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Цетановое число не менее 51, катодный индекс - не менее 46, плотность при температуре 150 ° С от 820 до 845 кг / м <sup>3</sup> , содержание серы не более 350 мг / кг, температура вспышки менее 550 ° С, углеродный остаток 10% твердых веществ не более 0,3%, вязкость при 400 ° С: от 2,0 до 4,5 мм <sup>2</sup> / с, температура окисления не выше 00 ° С, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с решением Правительство РА «Технический регламент о двигателях внутреннего сгорания». № 1592-N, от 11 ноября 2004 г.