

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                              |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը       | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5                  | APC                   | APC                 | APC by Schneider<br>Electric | Սահմանված առավելագույն հզորությունը (Վտ) 1,98<br>կՎտ / 2,2 կՎԱ Ելքային լարման մակարդակը<br>Կարգավորելի է ելքային լարման հետ աշխատելու<br>համար Արդյունավետություն լրիվ<br>ծանրաբեռնվածության ներքո 95.0% Ելքային լարման<br>ալիքի ձևի աղավաղում 5% -ից պակաս լրիվ<br>բեռնվածության դեպքում Ելքային հաճախականություն<br>(համաժամեցված ցանցի հետ) 47 - 53 Հց 50 Հց<br>անվանական համար Սինքրոնացված ցանցի հետ, 57 -<br>63 Հց 60 Հց անվանական Համաժամեցված ցանցի հետ<br>Տոպոլոգիա Line-ինտերակտիվ Լարման ալիքի տեսակը<br>Սինուսոիդային ազդանշան Անցման ժամանակը 6-10 ms<br>բնորոշ մուտք Մուտքի հաճախականությունը 50/60 Հց<br>+/- 3 Հց Ավտոմատ զգայություն Ցանցի շահագործման<br>համար մուտքային լարման միջակայք 151 - 302 |

Կարգավորելի, 160-286 Վ Հոսանքի մալուխ Մարտկոցի տեսակ Կապար թթու մարտկոց Տիպիկ լիցքավորման ժամանակ 3 ժամ Փոխարինվող մարտկոց RBC55 Մարտկոցի ակնկալվող ժամկետը (տարիներ) 3 - 5 RBC™ քանակությունը մեկ Լիցքավորիչի հզորությունը (Վտ) 260 Վտ Ինտերֆեյս DB-9 RS-232, SmartSlot Կառավարման վահանակ LED դիսփլեյ՝ բեռի և մարտկոցի չափիչներով և օն-լայն ցուցիչներով. մարտկոցի վրա՝ փոխարինեք մարտկոցը և գերբեռնված Ձայնային ազդանշան Ազդանշան մարտկոցի ռեժիմին անցնելու համար. հատուկ ազդանշան մարտկոցի ցածր հզորության համար. ուշացումների կարգավորման հնարավորություն Արտակարգ անջատում (EPO) Լրացուցիչ Հասանելի SmartSlot™ միջերեսների քանակը մեկ Առավելագույն բարձրություն 435 մմ, 43,5 սմ Առավելագույն լայնությունը 197 մմ, 19,7 սմ Առավելագույն խորություն 544 մմ, 54,4 սմ Չտաքաշ 48.8 կգ Համախառն քաշը 61.9 կգ Հարաբերական խոնավության աշխատանքային միջակայք 0 - 95% Պահպանման ջերմաստիճանը -15 - 45 ° C Պահպանման հարաբերական խոնավությունը 0 - 95% Պահանջներին համապատասխանելը C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE Ստանդարտ երաշխիք 2 տարի վերանորոգման կամ փոխարինման համար: Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է վաճառքի օրվանից, բայց ոչ ուշ, քան արտադրության օրվանից 6 ամիս Կարգավորող մարմիններ RoHS Համապատասխանություն PEP SMT2200I APC Smart-UPS 2200VA / 1980 Watts, 230V, Smart Slot, USB, warranty - 3

years (excluding battery) and 2 year for battery



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2406-ЕЦДЦ12Р-22/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 5          |                        |               |                            |                            |