

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրիգինալ տեքստիլ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Օրիգինալ տեքստիլ ՍՊԸ	Օրիգինալ տեքստիլ ՍՊԸ	Օրիգինալ տեքստիլ ՍՊԸ	Օրիգինալ տեքստիլ ՍՊԸ	Աշխատանքային համազգեստի լրակազմը բաղկացած է աշխատանքային բաճկոնից (թվով 1 հատ), տաբատից (թվով 2 հատ), կեպիից (թվով 1 հատ), կարճաթև շապիկից (թվով 2 հատ): Բաճկոնը, տաբատը կարվում է երկու գույնի կտորների համադրությամբ՝ կանաչ և դեղին: Պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված կողերից: Բոլոր կտորների գործվածքների տեսակը «Գրետա» է, իսկ ներկման մեթոդը՝ «Ռեակտիվ» մշակված անջրաթափանց ծածկույթով: Կանաչ կտորների

գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 51±2% բամբակ, 49±2% պոլիէսթեր, դեղին կտորների

գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 51±2% բամբակ, 49±2% պոլիէսթեր: Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով է: Առաջամասը մշակվում է ձևավոր, մի քանի կտորանի կոկետկայով: Հիմնական գույնը կանաչն է: Բաճկոնի բոլոր միացման կարերը մշակված են 5 թելանի մեքենայով: Թևատեղերը և ուսի կարերը մշակվում են զույգ կարերով: Կոկետկայի եզրերը մշակվում են կանտով, որը մշակվում է հատուկ թելով (3մմ): Կանտից վերև տեղադրվում են 3սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէսթեր է Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսանդրադարձման գործակիցը 60°Cջ երմաստիճանով 40 ցիկլ լինելուց հետո չպետք է պակաս լինի նախնական լուսանդրադարձման գործակցի

90%-ից: Մեջքի ամբողջ երկայնքով ուսից 10-11սմ ներքև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով է: Օձիքի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Թևքերը՝ ներկարված են, դաստակի հատվածում 4 սմ լայնությամբ մանժետով, որը կոճկվում է մեկ օղակ կոճակով: Մանժետի եզրից 18սմ վերև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը կոճկվում է սև գույնի 22 մմ տրամագծով կոճակներով (7կոճակ): Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում առկա է երկու վրադիր գրպան: Գրպանների մուտքի ձևածքը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է 3սմ լայնությամբ երիզներով: Կողային վրադիր գրպանների մուտքը 18 սմ լայնությամբ է: Երիզի տակ տեղադրված է թելով մշակված 3մմ լայնությամբ դեղին կանտ: Բոլոր գրպանների գարդակարերը արված են զույգ կարով: Կրծրավանդակի աջ հատվածում տեղադրված է վրադիր գրպան, որը փակվում է դեղին գույնի կափույրով: Գրպանը

փակվում է կաշունային փականով:  
Կրծրավանդակի ձախ հատվածում  
տեղադրված է մեկ վրադիր գրպան:  
Գրպանի ձախ անկյունային  
հատվածում մշակված է գրիչի  
տեղադրման հատված: Գրպանի  
վրա տեղադրված է ևս մեկ փոքր  
ծավալային գրպան: Այդ երկու  
գրպանները փակվում են ձևավոր  
կափույրով: Բոլոր գրպանների  
մուտքերը ունեն 1սմ երկարությամբ  
հատուկ ամրակարեր: Բաճկոնի  
փեշը մշակված է 4սմ լայնությամբ  
մանժետով: Կողային  
հատվածներում տեղադրված են  
3-4սմ լանությամբ էլաստիկ  
ժապավեններ: Բաճկոնի մեջքի  
մասում բարձրորակ տպագրական  
ներկով դաջվում է ընկերության  
անվանումը կամ անվանման  
հապավումը, կրծքավանդակի  
ձախակողմյան գրպանի վրա`  
ասեղնագործման կամ դաջման  
եղակակով տեղադրվում է  
ընկերության բազմագույն  
տարբերանշանը, իսկ կրծքային  
գրպանի կափույրի վրա  
ասեղնագործման կամ դաջման  
եղակակով գրվում է Երևան

					<p>գրառումը: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի է: Հիմնական գույնը կանաչն է: Տաբատն առջևից ունի 2 կողային գրպաններ, հետնամասում երկու վրադիր գրպան և մեկ գրպան հետնամասում ծնկից վերև: Հետնամասի գրպանը ծնկից վերև նախատեղված է աշխատանքային գործիքներ ունելու համար: Կտրային կոդոմ ՎՍՄՊ-ԷԸԱՄՊԲ-22/10 նախև վրադիր գրպանների մուտքի</p>
<p>Օրիգինալ տեքստիլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p>		<p>ձևածրը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է սեղ երիցով և կանտով: ԴՆԿՆԵՐԻ ՎԱՐԿԵՐԻՍՏԻԿԻ ԲՈՒՐ ԳՐԱՊԱՆՆԵՐԻ ՄՈՒՆԵՆ</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	
	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>		
<p>1</p>	<p>Օրիգինալ տեքստիլ ՍՊԸ</p>	<p>Օրիգինալ տեքստիլ ՍՊԸ</p>	<p>Օրիգինալ տեքստիլ ՍՊԸ</p>	<p>Օրիգինալ տեքստիլ ՍՊԸ</p>	<p>1 սմ երկարությամբ և 2 սմ լայնությամբ արվարձանի լիակազմը բաղկացած է կտրային և գրպանի կտրեր, աշխատանքային բաճկոնից (թվով 1 կտրված են գույն կտրերով: Տաբատի հատ), տաբատից (թվով 2 հատ), գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կտրից (թվով 1 հատ), կարճաթև կա 6 կամրջակ, գոտին 2 ապից (թվով 2 հատ): Բաճկոնը, անցկացնելու համար: Կրաջամակը տաբատը կարգվում է երկու գույնի կոճկով և կտրեր շոբառով և 22 սմ կտրիների համադրությամբ՝ գանձաչ տրամագծով կոճակով: Տաբատի և դեղին: Կանտի թանուկի հետ գոտու մեջ տեղադրված է 3,5 - 4 սմ նախնապես համաձայնեցված լայնությամբ էլաստիկ ժայպեն՝ կողմից: Բոլոր կտրերի շիբեռակման ռեզին՝ կահպատված գործվածքների տեսակը «Գրեմա» է, տաբատի չափի կարգավորելու համար կտրերը «Դեմակտիվ» համար: Տաբատի ծնկայատեղից մշակված անջոնաթափանց կտրեր տեղադրված են 3 սմ ծածկույթով: Գանձաչ կտրերի լայնությամբ լուսանդրադարձնող</p>



				<p>90%-ից 10% ավելի բնակչություն է ստացել հասնելով 100% բնակչությանը և մեծ ծախսեր են հատկացվում 100% թափանցիկությանը և որակյալ կառավարմանը:</p> <p>Օձի վերջնական արդյունքը արդեն հասնում է 100% թափանցիկությանը և որակյալ կառավարմանը:</p> <p>Օձի վերջնական արդյունքը արդեն հասնում է 100% թափանցիկությանը և որակյալ կառավարմանը:</p> <p>Օձի վերջնական արդյունքը արդեն հասնում է 100% թափանցիկությանը և որակյալ կառավարմանը:</p>
				<p>լայնությամբ է: Երիզի տակ տեղադրված է թելով մշակված 3մ լայնությամբ դեղին կանտ: Բոլոր գրպանների գարդակարերը արված են զույգ կարով: Կրծրավանդակի աջ հատվածում տեղադրված է վրադիր գրպան, որը փակվում է դեղին գույնի կափույրով: Գրպանը</p>

փակվում է կաշունային փականով:  
Կրծրավանդակի ձախ հատվածում  
տեղադրված է մեկ վրադիր գրպան:  
Գրպանի ձախ անկյունային  
հատվածում մշակված է գրիչի  
տեղադրման հատված: Գրպանի  
վրա տեղադրված է ևս մեկ փոքր  
ծավալային գրպան: Այդ երկու  
գրպանները փակվում են ձևավոր  
կափույրով: Բոլոր գրպանների  
մուտքերը ունեն 1սմ երկարությամբ  
հատուկ ամրակարեր: Բաճկոնի  
փեշը մշակված է 4սմ լայնությամբ  
մանժետով: Կողային  
հատվածներում տեղադրված են  
3-4սմ լանությամբ էլաստիկ  
ժապավեններ: Բաճկոնի մեջքի  
մասում բարձրորակ տպագրական  
ներկով դաջվում է ընկերության  
անվանումը կամ անվանման  
հապավումը, կրծքավանդակի  
ձախակողմյան գրպանի վրա`  
ասեղնագործման կամ դաջման  
եղակակով տեղադրվում է  
ընկերության բազմագույն  
տարբերանշանը, իսկ կրծքային  
գրպանի կափույրի վրա  
ասեղնագործման կամ դաջման  
եղակակով գրվում է Երևան



գրառումը: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի է: Հիմնական գույնը կանաչն է: Տաբատն առջևից ունի 2 կողային գրպաններ, հետնամասում երկու վրադիր գրպան և մեկ գրպան հետնամասում ծնկից վերև: Հետնամասի գրպանը ծնկից վերև նախատեղված է աշխատանքային գործիքներ դնելու համար: Կողային վրադիր գրպանների մուտքի ձևածրը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է նեղ երիզով և կանտով: Բոլոր գրպանների մուտքերն ունեն 1սմ երկարությամբ և 2սմ լայնությամբ ամրակարեր: Տաբատի կողային և գրպանի կարերը կարված են զույգ կարերով: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կա 6 կամրջակ` գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և 22մմ տրամագծով կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն` շիբլետանման ռեզին` նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար: Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 3 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող

Ժապավեններ, Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէթեր է:

Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդրադարձման գործակիցը 60°C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ լվանալուց հետո չպետք է պակաս լինի նախնական լուսանդրադարձման գործակցի 90%-ից: Կեպին կարվում է կանաչ գույնի կտորից, ներսի մասում ինքնաստոսնձվող ոչ գործվածքային կտորից, ուժեղացված գլխարկահովհարով, դիմային հատվածում ասեղնագործման կամ դաջման եղակակով տեղադրվում է ընկերության բազմագույն տարբերանշանը: Շապիկը կարված է 150 գ/մ<sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ բարձրորակ կտորից, Գործվածքի բաղադրությունը 100% բամբակ: Շապիկը կարճաթև է, վզի կլոր բացվածքով, կլոր օձիքը բարձրորակ պենյա Ռիբանա կտորե գործվածքից: Գծային չափերիփոփոխությունը լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2%: կտորի հիմնականգույնը կանաչ, պարտադիր Phantom կատալոգի

				<p>պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված կողերից: Թելը, որից կարվելու են շապիկները 100 % բամբակյա բարձր որակի: Շապիկի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը կամ անվանման հապավումը, կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում՝ ասեղնագործման կամ դաջման եղակակով տեղադրվում է ընկերության բազմագույն տարբերանշանը: Շապիկի մեջքամասի վերին եզրի կարի տակից կարվում է չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը կատարվում է թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով: Տոպրակները պիտակավորված են, որոնց վրա նշված է տեսականու չափսը, անվանումը, քանակը:</p>
--	--	--	--	--