ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոտայքկոշ ԲԲԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Կոտայքկոշ	Կարճաճիտք կոշիկներ	-	Կոտայքկոշ ԲԲԸ	Կարճաճիտք կոշիկը բաղկացած է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասից, ճտքերից, լեզվակից, հիմնական ներդիրից, փափուկ եզրակից, ներբանից: Կաշին բնական նակատով, խոշոր եղջերավոր անասունի, սև գույնի, բարձր որակի, մշակված անջրանցիկ ծածկույթով (արգելվում է օգտագործել սպիլոկ կամ խոզի կաշի): Կոշկերեսի և հետնամասի կաշին պետք է լինի 1.8-2.0մմ հաստության, ճտքերը 1.4-1.6մմ հաստությամբ, իսկ լեզվակը՝ 1.1-1.3մմ հաստությամբ

					արհեստական կաշվից: Կոշիկի վերնամասի բոլոր դետալների միացումներն իրականացվում են զույգ կարերով, իսկ առաջամասը ճիտքին միանում է եռաշերտ կարերով: Կոշիկի ներս հատվածում տեղադրված է սև գույնի ծակոտկեն գործվածք: Քթամասը և կրնկամասը կոշտ, առանց մետաղական կամ կոմպոզիտային ենթաքթամասի: Քթամասը ներսից մշակվում է 1.6 մմ հաստության թերմոպլաստ նյութով, իսկ կրնկամասը՝ ներսից մշակվում է 2.0 մմ հաստության թերմոպլաստ նյութով: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձով կարակցված, առնվազն 2մմ հաստության բնական հումքից, պադոշից և կոշիկի համար նախատեսված 1.8մմ հաստության ստվարաթղթից, որոնց մեծ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Լեզվակի հիմնական կաշվի և աստառի միջնամասը մշակվում է 1.5-2.5մմ հաստության սպունգանման նյութով: Ճտքերը վերնամասում մշակվում են փափուկ եզրակով, որը բաղկացած է ամուր, մաշադիմացկուն, ցրտադիմացկուն

					արհեստական կաշվից և 0.8-1.2մմ հաստության սպունգանման նյութից: Լեզվակը փակ փական: Կոշիկի ճտքի բարձրությունն ետևամասի հատվածից պետք է կազմի 7.5 – 8.5 սմ: Ճտքերը վրա տեղադրված են 4 զույգ մետաղյա կեռիկներով օղագույցներով: Կապումն իրականացվում է 3.5-5 մմ տրամագծով և 150-160 սմ երկարությամբ քուղերով: Արտաքին ներբանը պատրաստված է մաշակայուն, ցրտադիմացկուն ռելիեֆային առաջին կարգի տերմոպլաստից՝ խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: Արտաքին ներբանը կոշիկին միանում է սոսնձման եղանակով, բարձր ճնշման տակ: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը ստվաթղթե արկղերով, արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսե մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը

					մատակարարումից առաջ պատսխանատու ստորաբաժան համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 5 օրինակից, որից հետո պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կոշիկի քանակները ըստ չափսերի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОАО Котайккош в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Котайккош	Ботинки укороченные	-	ОАО Котайккош	Обувь состоит из передней, задней части, ног, язычка, сердечника, мягких краев и внутренней части обуви. Натуральная кожа, крупный рогатый скот, черный, высококачественный, водонепроницаемый чехол (запрещено использование кожи слоновой кости или свинины). Толщина кожи должна составлять 1,8-2,0 мм, лодыжки - 1,4-1,6 мм, а язычок - 1,1-1,3 мм. Все детали верхней части обуви соединены парой швов, а спереди соединена трехслойная юбка. Черная

						внутренняя часть обуви имеет пористую текстуру. Нос и брюшко жесткие, без металлического или составного сечения. Внутренняя часть носа обработана термопластичным материалом толщиной 1,6 мм, а внутренняя часть обработана термопластичным материалом толщиной 2,0 мм. Основная вставка состоит из клея толщиной не менее 2 мм с натуральным сырьем, картонной прокладки толщиной 1,8 мм и колодки, установленной на металлическом ограничителе. Ядро основной кожи и звездное тело изготовлены из губчатого материала толщиной 1,5-2,5 мм. Верхняя часть стопы обработана мягким кончиком, состоящим из прочной, устойчивой к коже, морозостойкой кожи и губки 0,8-1,2 мм. Язык закрыт замком. Высота обуви от задней части обуви должна быть 7,5 - 8,5 см. Штифты крепятся на 4 пары металлических крючков. Соединение выполнено диаметром 3,5-5 мм и точками длиной 150-160 см. Внешний

					интерьер выполнен из прочного, морозостойкого термопластика первого класса с хорошо сохранившимся слоем. Внешняя часть обуви прилипает к обуви под высоким давлением. Внешний вид в соответствии с утвержденным дизайном. Упаковка в картонные коробки, коробки с маркировкой, этикетки должны указывать наименование ассортимента, количество, размер, наименование поставщика, месяц изготовления и год. Поставщик должен предоставить образцы в 5 экземплярах до доставки поставщику, после чего клиент должен предоставить количество обуви для поставщика по размеру