

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊԶԲ-22/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CANON	corp canon (Տրանսագգային մեքենաշինական ընկերություն)	Թվային ֆոտոխցիկ՝ լրակազմ Canon EOS R5 Mirrorless Camera (1 հատ): 45MP Full-Frame CMOS սենսոր, Իրական՝ 47,1 մեգապիքսել: Արդյունավետ՝ 45 մեգապիքսել (8192 x 5464): DIGIC X պատկերի պրոցեսոր: 12 կադր/վ Մեխ. Կափարիչ, 20 կադր/վ Էլեկտր., Կափարիչ Dual Pixel CMOS AF II 1053 միավորով, 0,5 դյույմ 5,76 մլն. կետ OLED EVF, 3.2 դյույմանոց սենսորային Էկրանով, փոփոխական անկյունով, CFexpress և SD UHS-II հիշողության քարտերի բնիկներով: Տեսակը՝ 36 x 24 մմ (Full-Frame) CMOS: Կափարիչի արագություն՝ մեխանիկական փակիչ 1/8000-ից 30 վայրկյան, Էլեկտրոնային փակիչ՝ (առջևի) 1/8000-ից մինչև 30 վայրկյան, Էլեկտրոնային կափարիչ՝ 1/8000-ից 0,5 վայրկյան: ISO զգայունություն՝ Լուսանկար 100-ից մինչև 51,200 ձեռքով ռեժիմում (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև 102,400), Լուսանկարը 100-ից մինչև 51,200 ավտոմատ ռեժիմում, Տեսանյութ 100-ից մինչև 25,600 (Ընդլայնված՝ 51,200). Պատկերի չափերը՝ JPEG / Raw 8192 x 5464, 5808 x 3872, 4176 x 2784, 2976 x 1984, 2400 x 1600: Սենսորի կտրման ռեժիմներ՝ Super35 / APS-C 4K, Չայնագրման

սահմանափակում՝ մինչև 29 րոպե, 59 վայրկյան, Տեսահամակարգ՝ NTSC/PAL, Ներկառուցված խոսափողի տեսակը՝ ստերեո, Աուդիո ձայնագրում՝ AAC Audio, LPCM Audio, Արտաքին ձայնագրման ռեժիմներ՝ 4:2:2 10-բիթ HDMI-ի միջոցով, DCI 4K (4096 x 2160) մինչև 59,94p, UHD 4K (3840 x 2160) մինչև 59,94p: 1 x USB Type-C (5 VDC 1,5 A-ում) մուտք: Անլար՝ 5 ԳՀց Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth Control Մոնիտոր՝ Չափ՝ 3.2», լուծաչափ՝ 2,100,000 կետ: Տեսադաշտ՝ ներկառուցված էլեկտրոնային (OLED), չափը՝ 0,5», լուծաչափ՝ 5,760,000 կետ: Խոշորացում Մոտավոր 0,76x., Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 32-ից 104°F / 0-ից 40°C: Չափերը՝ 138 x 97.5 x 88 մմ, Քաշը՝ (առանց ոսպնյակի) մոտ. 738 գ. (թույլատրելի շեղումը +-2%), (մարտկոցով և հիշողությամբ): Ծրագրային ապահովումը՝ Windows 7 (բացառությամբ Starter Edition) Windows 8 և Windows 10 OS X v10.7-10.11: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:

----- Canon RF 24-70mm f/2.8L IS USM Ոսպնյակներ (1 հատ): Միջակայքը՝ f/2,8-ից f/22 Կիզակետային երկարությունը՝ 24-ից 70 մմ, Առավելագույն բացվածք՝ f/2.8, Նվազագույն բացվածք՝ f/22, Ոսպնյակի ձևաչափի ծածկույթ՝ ամբողջական շրջանակ, Դիտման անկյուն՝ 84°-ից 34° Նվազագույն կենտրոնացման հեռավորությունը՝ 8,27" / 21 սմ, Առավելագույն խոշորացում՝ 0.3x, Ավտոֆոկուս, Պատկերի կայունացում, Չտիչի չափը մոտ՝ 82 մմ (առջևի), Չափերը մոտ՝ 88,5 x 125,7 մմ, Երկարությունը առավելագույն երկարացումով մոտ՝ 154 մմ, Քաշը մոտ՝ 900 գ. (թույլատրելի շեղումը +-2%): Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:

----- Տեսախցիկի ամրացման Ադապտոր Canon 2971C002 (1 հատ): Տեսախցիկի Ամրացում Canon RF, Ոսպնյակի ամրացում Canon EF, Canon EF/EF-S, Չափերը մոտ՝ 71,2 x Հ: 24,0 մմ Քաշը մոտ՝ 110 գ. (թույլատրելի շեղումը +-2%):

----- Մարտկոցի բռնիչ Canon BG-R10 (1 հատ): Մարտկոցի 2 փաթեթ (LP-E6NH), Շտատիվի

ամրացում (резьба внутренняя) 1/4"-20, Չափերը 8.1 x 14.2 x 10.9 սմ,
Քաշը մոտ` 351 գ. (թուլատրելի շեղումը +-2%):

----- Լիթիում-
իոնային մարտկոց Canon LP-E6NH (7.2V, 2130 mAh) (1 հատ): Ամպեր 2130
mAh, Ելքային լարումը 7.2 VDC, Չափերը 38.4 x 21 x 56.8 մմ: Երաշխիքային
ժամկետը` 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊԶԲ-22/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	CANON	corp canon (Տրանսազգային մեքենաշինական ընկերություն)	Թվային ֆոտոխցիկ՝ լրակազմ Canon EOS R5 Mirrorless Camera (1 հատ): 45MP Full-Frame CMOS սենսոր, Իրական՝ 47,1 մեգապիքսել: Արդյունավետ՝ 45 մեգապիքսել (8192 x 5464): DIGIC X պատկերի պրոցեսոր: 12 կադր/վ Մեխ. Կափարիչ, 20 կադր/վ Էլեկտր., Կափարիչ Dual Pixel CMOS AF II 1053 միավորով, 0,5 դյույմ 5,76 մլն. կետ OLED EVF, 3.2 դյույմանոց սենսորային Էկրանով, փոփոխական անկյունով, CFexpress և SD UHS-II հիշողության քարտերի բնիկներով: Տեսակը՝ 36 x 24 մմ (Full-Frame) CMOS: Կափարիչի արագություն՝ մեխանիկական փակիչ 1/8000-ից 30 վայրկյան, Էլեկտրոնային փակիչ՝ (առջևի) 1/8000-ից մինչև 30 վայրկյան, Էլեկտրոնային կափարիչ՝ 1/8000-ից 0,5 վայրկյան: ISO զգայունություն՝ Լուսանկար 100-ից մինչև 51,200 ձեռքով ռեժիմում (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև 102,400), Լուսանկարը 100-ից մինչև 51,200 ավտոմատ ռեժիմում, Տեսանյութ 100-ից մինչև 25,600 (Ընդլայնված՝ 51,200). Պատկերի չափերը՝ JPEG / Raw 8192 x 5464, 5808 x 3872, 4176 x 2784, 2976 x 1984, 2400 x 1600: Սենսորի կտրման ռեժիմներ՝ Super35 / APS-C 4K, Չայնագրման

սահմանափակում՝ մինչև 29 րոպե, 59 վայրկյան, Տեսահամակարգ՝ NTSC/PAL, Ներկառուցված խոսափողի տեսակը՝ ստերեո, Աուդիո ձայնագրում՝ AAC Audio, LPCM Audio, Արտաքին ձայնագրման ռեժիմներ՝ 4:2:2 10-բիթ HDMI-ի միջոցով, DCI 4K (4096 x 2160) մինչև 59,94p, UHD 4K (3840 x 2160) մինչև 59,94p: 1 x USB Type-C (5 VDC 1,5 A-ում) մուտք: Անլար՝ 5 ԳՀց Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth Control Մոնիտոր՝ Չափ՝ 3.2», լուծաչափ՝ 2,100,000 կետ: Տեսադաշտ՝ ներկառուցված էլեկտրոնային (OLED), չափը՝ 0,5», լուծաչափ՝ 5,760,000 կետ: Խոշորացում Մոտավոր 0,76x., Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 32-ից 104°F / 0-ից 40°C: Չափերը՝ 138 x 97.5 x 88 մմ, Քաշը՝ (առանց ոսպնյակի) մոտ. 738 գ. (թույլատրելի շեղումը +-2%), (մարտկոցով և հիշողությամբ): Ծրագրային ապահովումը՝ Windows 7 (բացառությամբ Starter Edition) Windows 8 և Windows 10 OS X v10.7-10.11: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:

----- Canon RF 24-70mm f/2.8L IS USM Ոսպնյակներ (1 հատ): Միջակայքը՝ f/2,8-ից f/22 Կիզակետային երկարությունը՝ 24-ից 70 մմ, Առավելագույն բացվածք՝ f/2.8, Նվազագույն բացվածք՝ f/22, Ոսպնյակի ձևաչափի ծածկույթ՝ ամբողջական շրջանակ, Դիտման անկյուն՝ 84°-ից 34° Նվազագույն կենտրոնացման հեռավորությունը՝ 8,27" / 21 սմ, Առավելագույն խոշորացում՝ 0.3x, Ավտոֆոկուս, Պատկերի կայունացում, Չտիչի չափը մոտ՝ 82 մմ (առջևի), Չափերը մոտ՝ 88,5 x 125,7 մմ, Երկարությունը առավելագույն երկարացումով մոտ՝ 154 մմ, Քաշը մոտ՝ 900 գ. (թույլատրելի շեղումը +-2%): Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:

----- Տեսախցիկի ամրացման Ադապտոր Canon 2971C002 (1 հատ): Տեսախցիկի Ամրացում Canon RF, Ոսպնյակի ամրացում Canon EF, Canon EF/EF-S, Չափերը մոտ՝ 71,2 x Հ: 24,0 մմ Քաշը մոտ՝ 110 գ. (թույլատրելի շեղումը +-2%):

----- Մարտկոցի բռնիչ Canon BG-R10 (1 հատ): Մարտկոցի 2 փաթեթ (LP-E6NH), Շտատիվի

ամրացում (резьба внутренняя) 1/4"-20, Չափերը 8.1 x 14.2 x 10.9 սմ,
Քաշը մոտ` 351 գ. (թուլատրելի շեղումը +-2%):

----- Լիթիում-
իոնային մարտկոց Canon LP-E6NH (7.2V, 2130 mAh) (1 հատ): Ամպեր 2130
mAh, Ելքային լարումը 7.2 VDC, Չափերը 38.4 x 21 x 56.8 մմ: Երաշխիքային
ժամկետը` 1 տարի: