

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Rotavisc lo-vi Complete	Rotavisc lo-vi Complete	25000310	IKA	<p>Մածուցիկության տիրույթը՝ 1 մՊա*վրկ-ից 6,000,000 մՊա*վրկ, պտտվող ձողով՝ փոքր մածուցիկության նմուշների համար (լուծիչներ, յուղեր և այլն)</p> <p>Մածուցիկության չափման միջակայքը 6000000 mPas</p> <p>Մածուցիկության ճշգրտություն 1%</p> <p>Մածուցիկության կրկնելիություն 0,2% Ոլորող մոմենտ 0,0673 մՆմ lo-vi Չափիչ spindle շարք SP set-1 Արտադրված շարժիչ հզորությունը 4,8 Վտ Գերբեռնվածության պաշտպանություն այո Պտտման ուղղությունը աջ TFT Էկրան TFT</p>

արագության ցուցիչ Պտույտի միջակայքը 0,01 - 200 պտ/րոպ  
Արագության ճշգրտության կարգավորում  $\pm 0,01$  rpm TFT  
արագության տիրույթի վերահսկում Ոլորող մոմենտ ցուցիչ՝ այո Մեծ ոլորող մոմենտների չափման միտում ժամաչափ այո TFT ժմչփ ցուցադրում Կարգավորվող ժամանակի միջակայքը 0,017 - 6000 րոպե Փաստացի ցուցադրվող ջերմաստիճանի ճշգրտությունը 0,1 Կ TFT աշխատանքային ջերմաստիճանի ցուցիչ PT 100 կոնտակտային ջերմաչափի միակցիչ Հաշվիչ ֆունկցիա՝ այո Աշխատանքային ռեժիմ ժամանակավոր աշխատանք և շարունակական աշխատանք Կարող է տրամաչափվել այո Հպման գործառույթ - հպման կառավարում այո Թույլատրելի խտությունը 9999 կգ/դմ3 Աշխատանքային ջերմաստիճանը -100 - 300 °C Եռոտանի լեռան պահող Ստենդի տրամագիծը (ինտեգրված եռոտանի ամրացմամբ) 16 մմ Հեռադիտակային եռոտանի ճանապարհորդություն 200 մմ

				<p>Կցորդիչ (Ø) 12 մմ Բազային անոթի ծավալը 600 մլ Ստատիժ Ռոտաստան Կաթված, ոչ ավելի, քան 200 մմ Տրամագիծը 16 մմ Դիսկամիկ բեռ 5 կգ Չափերը 351 x 629 x 372 մմ Քաշը՝ 7,1 կգ</p> <p>Թույլատրելի շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը 5 - 40 °C</p> <p>Թույլատրելի հարաբերական խոնավությունը 80%</p> <p>Պաշտպանության դաս՝ համաձայն DIN EN 60529 IP 40 RS 232 միակցիչ այո USB միակցիչ այո Լարման 100 - 240 Վ Հաճախականությունը 50/60 Հց Էլեկտրաէներգիայի սպառում 24 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառումը սպասման ռեժիմ 0.06 Վտ DC լարում 24 V= Էլեկտրաէներգիայի սպառում 1000 մԱ</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-ЕЦДЦПЗР-22/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					