

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեքս-Պրո ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-60/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
18	<p>ABB MS132-10 տեսակի, ABB ապրանքանիշի նոմինալ հզորությունը 400Վ փոփոխական լարման դեպքում - 4կՎտ; ջերմային բաժանիչի դրվածքի տիրույթը- 6,3...10Ա; կարճ միացման ժամանակ անջատման ունակությունը` 400Վ փոփոխական լարման դեպքում- 100կԱ; էլեկտրամագնիսական բաժանիչի գործարկման տիրույթը - 120...180Ա; ջերմային բաժանիչի դասը- 10; կիրառման կատեգորիա - AC-3; - անջատված դիրքի բլոկավորմամբ օժտված բռնակով - ON/OFF/ TRIP դիրքերում սևեռվող ղեկավարման բռնակով; անջատման ֆունկցիայով (համաձայն IEC/EN60947-2); էլեկտրամագնիսական բաժանիչի գործարկման տեսողական ցուցանշումով, ֆազի խզման զգայունությունով (համաձայն IEC/EN60947-4-1); գաբարիտային չափերը- 45x90 x86.75մմ; պաշտպանության աստիճանը (համաձայն IEC/EN60947-1) - IP20; անվանական աշխատանքային լարումը- 690Վ; անվանական աշխատանքային հոսանքը- մինչև 10Ա; անվանական հաճախականությունը- 50Հց; անվանական իմպուլսային դիմակայման լարումը- 6կՎ; անվանական մեկուսացման լարումը - 690Վ; շահագործման օդի ջերմաստիճանը- (-250C+600C); թրթռակայունությունը (համաձայն IEC/EN60068-2-6) -5q/3-150Հց հարվածադիմացկունությունը համաձայն IEC/EN60068-2-27)- 25q/11մվրկ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Алекс-Про» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЦЧ-ЕЦХЦПР-60/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
18	типа MS132-10, фирмы АВВ или аналог, номинальная мощность 4кВт при 400В АС, диапазон уставки теплового расцепителя 6,3....10А; отключающая способность при к.з. - при 400В АС -100кА; диапазон срабатывания эл. расцепителя - 120...180А; класс теплового расцепителя - 10; категория применения - АС-3; ручка с возможностью блокировки в положении “ВЫКЛ” - “ЕСТЬ”; ручка управления с фиксацией в положениях ON/OFF/TRIP - “ЕСТЬ”; функция размыкания согласно IEC/EN60947-2; визуальная индикация срабатывания электромагнитного расцепителя - “ЕСТЬ”; чувствительность к обрыву фазы -ЕСТЬ” согласно IEC/EN60947-4-1; габаритные размеры - 45x90 x86.75мм степень защиты согласно IEC/EN60947-1 - IP20; ном. рабочее напряжение - 690В; ном. рабочий ток - до 10А; ном. частота -50Гц; ном. импульсное выдерживаемое напряжение - 6кВ; ном. напряжение изоляции -- 690В; температура воздуха эксплуатации -(-250С+600С); виброустойчивость согласно IEC/EN60068-2-6 -5г/ 3-150Гц; ударостойкость согласно IEC/EN60068-2-27- 25г/11мс.