

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀԱՅՏ N ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |         |   |
|--------------------|---------------------|---------|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | ԴՏ-Լ-Կ5             | Կ5      | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 00 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՅՏ N ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |  |
|------------|--------------------|-------|--|
|            | товарный знак      | марка | технические характеристики   |
| 1          | ДТ-Л-К5            | К5    | Цетановое число не менее 51, цетановый показатель не менее 46, плотность при температуре 1500 С от 820 до 845кг/м3, содержание серы не более 350 мг/кг, температура возгорания не ниже 550С, остаток углевода в осадке 10% не более 0,3%, вязкость при 400С от 2,0 до 4,5 мм2/с, температура мутнения не выше 00С, Безопасность, упаковка и маркировка согласно решению Правительства РА от 11.11.2004г. |