

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Անի Բանդուրյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Уличный тренажер «Стол для армрестлинга»	Romana	207.05.05	ЗАО «ЗИСО»	Մարզասարքի չափերն են՝ Երկարություն (±20 մմ) 900մմ Լայնություն (±20 մմ) 560մմ Բարձրություն (±20 մմ) 1215մմ Կառուցվածքը՝ Անկերային բուլտեր-4 հատ Մարզասարք-1 հատ Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Մարզասարքը ունի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային կառուցվածք: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու

համար մարզասարքը նախագծված
և արտադրված է ՄՈՒՄ
57538-2017-ի պահանջներին
համապատասխան: Մարզասարքը
անկերային բոլտերով ամրանում է
բետոնապատ տարածքին, բոլոր
բոլտերը անվտանգության
տեսանկյունից ելնելով փակվում են
պլաստիկ փականներով:
Մարզասարքը հակավանդալային է:
Կառուցվածքում օգտագործվող
խողովակների դուրս ցցված և
հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք
կան, փակվում են պլաստիկ
հակավանդալային խցաններով:
Կառույցի բոլոր մետաղական
մասերը ներկված են պոլիմերային
փոշու էմալով, ինչը կանխում է
մետաղի կոռոզիան: Անկերային
բոլտերը ցինկապատ են:
Մարզասարքը ունի
տեղեկատվական ցուցանակ, որը
պարունակում է տեղեկատվություն
արտադրողի, արտադրության
ամսվա և տարվա, արտադրանքի
նշանակման, մարզվողի
տարիքային, քաշային և հասակի
սահմանափակումների մասին:
Մարզասարքի հիմքը հարթակից,

կողային մարմնից բաղկացած
կառուցվածք է: Ամբողջ
կառուցվածքը փոխկապակցված է
պողպատե 6x12 գամերով:
Կանգնակը հավաքված է
701x260x1073մմ չափսերով: Հիմքը
պատրաստված է 4մմ հաստությամբ
պողպատե թերթից՝ թեքված բաց
շրջանակի կառուցվածքի տեսքով:
Հիմքի չափերը ծովելուց հետո
701x260մմ -ից ոչ պակաս են: Հիմքի
վրա կան անցքեր 617x200մմ
հեռավորության վրա: Առջևի վերին
մակերեսի վրա անցքեր են արվում
32մմ տրամագծով, ստորին
մակերևույթի վրա՝ 17մմ
տրամագծով: Պլատֆորմի
ընդհանուր բարձրությունը 125մմ
-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է
45մմ ընդհանուր հարթակից և
որոշակի չորս կողերից, որոնք
թեքված են դեպի վեր: Պատը, որը
պատրաստված է 2,5 մմ թիթեղից,
իրենից ներկայացնում է կտրված Ո-
աձև պրոֆիլ, որի չափսերը կռելուց
հետո 395x1023x20մմ են: Կողերը
պատրաստված են առնվազն 2,5 մմ
պողպատե թերթիկի տեսքով, որը
կտրված է ուղղանկյունի տեսքով:

Չափերը 1030x158մմ: Կողային պատին 6,3մմ տրամագծով 17 անցք կա: Հենարանը եռակցված կառույց է, որի չափսերը առնվազն 880x453x220մմ են: Առնվազն 26,8 մմ տրամագծով, 2,8 մմ պատի հաստությամբ և 125մմ երկարությամբ խողովակի երկու կտոր եռակցված է կենտրոնական հենակետին վերևից: Հենարանը պատրաստված է Ռ-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ 880x173x103մմ չափսերով, առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Հիմնական հենարանի մակերևույթի մեջ կա ուղղանկյուն անցք՝ առնվազն 530x116մմ չափսերով: Առնվազն 2,5 մմ թիթեղից պատրաստված կրանշտեյնը Ռ-աձև պրոֆիլ է՝ թեքվելուց հետո 141x46x45մմ չափսերով: Մարգասարքի վերին հատվածը պատրաստված է նրբատախտակից՝18 մմ հաստությամբ և առնվազն 900x560մմ չափսերով: Կարճ եզրերի երկայնքով վերին մակերևույթի մեջ երկու ակոս է արված, ակոսների շառավիղները 20մմ են, որոնք գտնվում են նրբատախտակի եզրից

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Ани Бандурян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ELU.UH.P-22/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

50մմ հեռավորության վրա: Առնվազն 25մմ տրամագծով խողովակի վրա, որը տեղադրվում է վերին մակերևույթին, առնվազն 130մմ չափսերով և 45մմ տրամագծով պլաստիկ բռնակներ: Անկերային հեղյուսը 12մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պարուստված պողպատյա է, 60մմ երկարությամբ պարուրավոր

մասով: Խարիսխի պտուտակը ծոված լիճակում առնվազն 300մմ տեխնիկական հատկանիշներով և 50մմ թերված մասով:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
8	Уличный тренажер «Стол для армрестлинга»	Romana	207.05.05	ЗАО «ЗИСО»	<p>Մարզասարքի չափերն են՝ երկարություն (±20 մմ) 900մմ Լայնություն (±20 մմ) 560մմ Բարձրություն (±20 մմ) 1215մմ Կառուցվածքը՝ Անկերային բուլտեր-4 հատ Մարզասարք-1 հատ Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Մարզասարքը ունի բարձր հակահարվածային և հակատատանուճային կառուցվածք: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու</p>

համար մարզասարքը նախագծված
և արտադրված է ՄՈՒՄ
57538-2017-ի պահանջներին
համապատասխան: Մարզասարքը
անկերային բոլտերով ամրանում է
բետոնապատ տարածքին, բոլոր
բոլտերը անվտանգության
տեսանկյունից ելնելով փակվում են
պլաստիկ փականներով:
Մարզասարքը հակավանդալային է:
Կառուցվածքում օգտագործվող
խողովակների դուրս ցցված և
հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք
կան, փակվում են պլաստիկ
հակավանդալային խցաններով:
Կառույցի բոլոր մետաղական
մասերը ներկված են պոլիմերային
փոշու էմալով, ինչը կանխում է
մետաղի կոռոզիան: Անկերային
բոլտերը ցինկապատ են:
Մարզասարքը ունի
տեղեկատվական ցուցանակ, որը
պարունակում է տեղեկատվություն
արտադրողի, արտադրության
ամսվա և տարվա, արտադրանքի
նշանակման, մարզվողի
տարիքային, քաշային և հասակի
սահմանափակումների մասին:
Մարզասարքի հիմքը հարթակից,

կողային մարմնից բաղկացած
կառուցվածք է: Ամբողջ
կառուցվածքը փոխկապակցված է
պողպատե 6x12 գամերով:
Կանգնակը հավաքված է
701x260x1073մմ չափսերով: Հիմքը
պատրաստված է 4մմ հաստությամբ
պողպատե թերթից՝ թեքված բաց
շրջանակի կառուցվածքի տեսքով:
Հիմքի չափերը ծովելուց հետո
701x260մմ -ից ոչ պակաս են: Հիմքի
վրա կան անցքեր 617x200մմ
հեռավորության վրա: Առջևի վերին
մակերեսի վրա անցքեր են արվում
32մմ տրամագծով, ստորին
մակերևույթի վրա՝ 17մմ
տրամագծով: Պլատֆորմի
ընդհանուր բարձրությունը 125մմ
-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է
45մմ ընդհանուր հարթակից և
որոշակի չորս կողերից, որոնք
թեքված են դեպի վեր: Պատը, որը
պատրաստված է 2,5 մմ թիթեղից,
իրենից ներկայացնում է կտրված Ռ-
աձև պրոֆիլ, որի չափսերը կռելուց
հետո 395x1023x20մմ են: Կողերը
պատրաստված են առնվազն 2,5 մմ
պողպատե թերթիկի տեսքով, որը
կտրված է ուղղանկյունի տեսքով:

Չափերը 1030x158մմ: Կողային պատին 6,3մմ տրամագծով 17 անցք կա: Հենարանը եռակցված կառույց է, որի չափսերը առնվազն 880x453x220մմ են: Առնվազն 26,8 մմ տրամագծով, 2,8 մմ պատի հաստությամբ և 125մմ երկարությամբ խողովակի երկու կտոր եռակցված է կենտրոնական հենակետին վերևից: Հենարանը պատրաստված է Ռ-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ 880x173x103մմ չափսերով, առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Հիմնական հենարանի մակերևույթի մեջ կա ուղղանկյուն անցք՝ առնվազն 530x116մմ չափսերով: Առնվազն 2,5 մմ թիթեղից պատրաստված կրանշտեյնը Ռ-աձև պրոֆիլ է՝ թեքվելուց հետո 141x46x45մմ չափսերով: Մարգասարքի վերին հատվածը պատրաստված է նրբատախտակից՝18 մմ հաստությամբ և առնվազն 900x560մմ չափսերով: Կարճ եզրերի երկայնքով վերին մակերևույթի մեջ երկու ակոս է արված, ակոսների շառավիղները 20մմ են, որոնք գտնվում են նրբատախտակի եզրից

				<p>50մմ հեռավորության վրա: Առնվազն 25մմ տրամագծով խողովակի վրա, որը տեղադրվում է վերին մակերևույթին, առնվազն 130մմ չափսերով և 45մմ տրամագծով պլաստիկ բռնակներ: Անկերային հեղյուսը 12մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում՝ առնվազն 300մմ չափսերով և 50մմ թեքված մասով:</p>
--	--	--	--	---