

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Գոհար Արամյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Էյր Ջիմ	Էյր Ջիմ	Էյր Ջիմ	Էյր Ջիմ ՍՊԸ	Արտաքին չափերը ստատիկ դիրքում` Երկարություն, մմ (±20 մմ) 1041 Լայնություն, մմ (±20 մմ) 464 Բարձրություն, մմ (±20 մմ) 585 Կառուցվածքը` Անկերային բուլտեր, 4 հատ Մարգասարք, 1 հատ Բակային մարգասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից

խոսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի

տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի մետաղական հիմքը բաղկացած է հարթակից, թիթեղային կողքերից, ծնկների և ոտքերի ամրակներից: Ամբողջ կառուցվածքը միացած է իրար պողպատե 6x12 գամերով: Հիմքը պատրաստված է 2-4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծովելուց հետո 681x260 (±20 մմ) -ից ոչ պակաս են: Պլատֆորմի վրա կան անցքեր 617x200(±20 մմ) հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 30-32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17(±3 մմ) տրամագծով: Ոտքերի ամրակը պատրաստված է 76 (±4 մմ) տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ, 420(±20 մմ) երկարությամբ երկու խողովակներից, որոնք եռակցված են երկու կողմից թեքված ներդիրին: 2-2,5 մմ թերթիկից ներդիրը պատրաստված է Ո-աձև տեսքով՝ 95x37(±10 մմ) թեքվելուց հետո և 287(±10 մմ) երկարությամբ չափերով: Ներդիրն ունի 6,3(±1,5

մմ) տրամագծով 6 անցք՝
մարգասարքի պատերին
ամրացնելու համար: Ներդիրը
տեղակայված է խողովակների
մեջտեղում: Հետևի հատվածը, որը
պատրաստված է 2-2,5 մմ թիթեղից,
որի չափերը կռելուց հետո
363x95x85,5(±20 մմ) են: Այն
թեքված է 132 (±2) աստիճանով՝
եզրից 292(±20 մմ) հեռավորության
վրա: Միացման մասում ունի 6,3
(±1,5 մմ) տրամագծով անցքեր՝ 13
հատ: Այտը պատրաստված է 2-2,5
մմ պողպատե թերթիկի տեսքով, որը
կտրված է կողքից սիմուլյատորի
եզրագծի տեսքով և վերին մասում
ունի թեքություններ՝ նստատեղերը
ամրացնելու համար: Չափերը
ծռվելուց հետո 878x453x32,5 (±10
մմ) է: Պրոֆիլն ունի 22 անցք՝
6,3(±1,5 մմ) տրամագծով: Վերըի
մասը պետք է պատրաստված լինի
722x95x20 (±10 մմ) չափսերով՝ 2-
2,5 մմ հաստությամբ թերթիկից:
Երկու թեքված դարակների վրա՝
6,3(±1,5 մմ) անցքեր: Առջևի
թիթեղյա հատվածը, որը
պատրաստված է 2-2,5 մմ մետաղյա
թիթեղից, բաց Ո-աձև պրոֆիլ է, որի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>ԱԶ Գոհար Արշալյան</p>	<p>Արշալյան</p>	<p>участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕАՀԱՊՁԲ-22/104</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>չափերը կռելուց հետո պետք է լինեն 323x95x136 (±20 մմ): Պրոֆիլը թեքված է 105(±5) աստիճանով եզրից 272(±20 մմ) հեռավորության վրա: Միանալու մասում ունի 6,3(±1,5 մմ) տրամագծով անցքեր 13 հատ: Մարգասարքի նստատեղը պետք է լինի պլաստմասե, կտրացված անկուսկետով: Նստատեղերի չափերը պետք է լինեն 269x330 (±20 մմ)-ից ոչ պակաս, 22-24,5 մմ-ից ոչ պակաս</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>269x330 (±20 մմ)-ից ոչ պակաս, 22-24,5 մմ-ից ոչ պակաս</p>
<p>3</p>			<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>տեխնիկական բարձրությամբ: Վերին եզրի մակերեսի կլորացման շառավիղը</p>
					<p>20(±5 մմ) է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 1,5- 3 մմ: Անկերային հեղյուսը 12(±2 մմ) տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60(±5 մմ) երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում՝ 300 (±20 մմ) չափսերով և ն 50 (±10 մմ) թեքված մասով:</p>