

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Գոհար Արամյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Էյր Ջիմ	Էյր Ջիմ	Էյր Ջիմ	Էյր Ջիմ ՍՊԸ	Արտաքին չափերը ստատիկ դիրքում՝ Երկարություն, մմ (±20 մմ) 900 Լայնություն, մմ (±20 մմ) 560 Բարձրություն, մմ (±20 մմ) 1215 Կառուցվածքը՝ Անկերային բուլտեր, 4 հատ Մարգասարք, 1 հատ Բակային մարգասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից

խոսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի

տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի հիմքը հարթակից, կողային մարմնից բաղկացած կառուցվածք է: Ամբողջ կառուցվածքը փոխկապակցված է պողպատե 6x12 գամերով: Կանգնակը հավաքված է 701x260x1073 ( $\pm 20$ մմ) չափսերով: Հիմքը պատրաստված է 2-4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Հիմքի չափերը ծռվելուց հետո 701x260 ( $\pm 20$  մմ) -ից ոչ պակաս են: Հիմքի վրա կան անցքեր 617x200( $\pm 20$  մմ) հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32( $\pm 10$  մմ) տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17( $\pm 7$  մմ) տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 125 ( $\pm 10$  մմ) -ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 45( $\pm 10$  մմ) ընդհանուր հարթակից և որոշակի չորս կողերից, որոնք թեքված են դեպի վեր: Պատը, որը պատրաստված է 2-2,5 մմ թիթեղից, իրենից ներկայացնում է կտրված Ու-աձև պրոֆիլ, որի չափսերը կռելուց

հետո 395x1023x20(±10 մմ) են:  
Կողերը պատրաստված են առնվազն  
2-2,5 մմ պողպատե թերթիկի  
տեսքով, որը կտրված է  
ուղղանկյունի տեսքով: Չափերը  
1030x158 (±20 մմ) : Կողային  
պատին 6,3(±1,5 մմ) տրամագծով  
17 անցք կա: Հենարանը եռակցված  
կառույց է, որի չափսերը  
880x453x220 (±20 մմ) են: 24-26,8  
մմ տրամագծով, 2-2,8 մմ պատի  
հաստությամբ և 125(±10 մմ) մմ  
երկարությամբ խողովակի երկու  
կտոր եռակցված է կենտրոնական  
հենակետին վերևից: Հենարանը  
պատրաստված է Ու-աձև պրոֆիլի  
տեսքով՝ 880x173x103(±20 մմ)  
չափսերով, 2-2,5 մմ հաստությամբ  
թիթեղից: Հիմնական հենարանի  
մակերևույթի մեջ կա ուղղանկյուն  
անցք՝ 530x116(±20 մմ) չափսերով:  
2-2,5 մմ թիթեղից պատրաստված  
կրանշտեյնը Ու-աձև պրոֆիլ է՝  
թեքվելուց հետո 141x46x45(±10 մմ)  
չափսերով: Մարգասարքի վերին  
հատվածը պատրաստված է  
Նրբատախտակից՝ 16-18 մմ  
հաստությամբ և 900x560(±20 մմ)  
չափսերով: Կարճ եզրերի երկայնքով

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>ԱԶ Գոհար Արաբիայի մասին</p>	<p>Արաբիայի մասին</p>	<p>участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EGSU-IP-22/104</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>վերին մակերևույթի մեջ երկու ակոս է արված, ակոսների շառավիղները 20 (±5 մմ) են, որոնք գտնվում են նրբա-տախ-տակի եզրից 50(±10 մմ) հեռավորության վրա: 25(±5 մմ) տրամագծով խողովակի վրա, որը տեղադրվում է վերին մակերևույթին, պահանջվում է, որ տեղադրված լինի 130 (±10 մմ) շափսերով և 45(±5 մմ) տրամագծով</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>պլաստիկ բռնակներ: մակերային հեղուկը 12(±2 մմ) տրամագծով պողպատե շրջանակից</p>
<p>8</p>					<p>պատրաստված արտադրանք է, 60 (±10 մմ) երկարությամբ</p>
					<p>պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծոված վիճակում՝ 300(±20 մմ) չափսերով և 50 (±10 մմ) թեքված մասով:</p>