

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական


Փայլակ Թևանյան Հակոբի-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/107 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
52	<p>Չափսեր՝ 1.5□0.05մ x 0.95□0.05մ, Բարձրություն՝ 2.5□0.1մ, Մետաղական կարկասով, Քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով, Շարժական ապակյա Էկրանով՝ 1.2□0.05մ , հակակշռով, որը թույլ կտա ֆիքսել Էկրանը 50-800մմ բարձրությունների ցանկացած մասում, 250մմ տրամագծով քարշիչ խովակի մեկ մուտքի տեղով, LED լուսատրման համակարգի առկայությամբ, Սեղանի բարձրությունը՝ 0.9մ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտ, Ներքևի մասում դատարկ տարածություն, 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 16A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ պատից դուրս եկող սառը ջրի 2 շտուգերով(90□) ծորակի առկայություն, Ծորակների տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն, Ջրի մեխանիկական մաքրման ֆիլտրի առկայություն, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար, Փակ վիճակում ամբողջ համակարգի հերմետիկության ապահովում: Արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-ЕЦХЦТЗР-22/107 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
52	Размеры: 1,5□0,05м x 0,95□0,05м, Высота: 2,5□0,1м, Металлический каркас, корпус из химически стойкого металлического листа с порошковым покрытием, Подвижный стеклянный экран: 1,2□0,05м, противовес, который позволит закрепить экран 50-800 в любой части высот, с одним входом вытяжного колпака диаметром 250 мм, с системой светодиодного освещения, Высота стола: 0,9 м, Покрытие стола: керамогранит, Пустое пространство внутри, 4 шт. евророзеток 220В, с возможность дифференциального подключения 16А Наличие смесителя с 2-мя форсунками холодной воды (90□), наличие дренажной системы под кранами, наличие фильтра механической очистки воды, регулируемые опоры для компенсации неровностей пола, обеспечивающие герметичность вся система в закрытом положении. Внешний вид  Соответствуйте цвету с заказчиком.