

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ / Աշխատանքային համազգեստի լրակազմ	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը ապրանքային նշան չունի	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	7. Աշխատանքային համազգեստի լրակազմ - Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220□5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65□2% պոլիէսթեր, 35□2% բամբակ: Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղնտի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով օձիք, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում մշակված են 3 ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից մեկը կրծքամասի ձախ հատվածում, երկուսը առաջամասի կողային հատվածներում: Կրծքամասի

գրպանը՝ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, տեղակայված կենտրոնական ուղղահայաց կարից 4+/-1սմ հեռավորության վրա, 12սմ լայնությամբ կափույրով, ռադիոկապի համար: Կրծքամասի աջ կողմում և ձախ կողմի գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կաչուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա տեղադրվում է 13X2.5սմ չափով՝ վրան ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը տարբերանշանը, իսկ աջ կողմում՝ նույն ուղղությամբ, «MES OF ARMENIA» տարբերանշանը: Կափույրները գրպաններին են ամրանում երկուևական կաչուն ժապավեններով: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և 19-20սմ երկարությամբ, կափույրների լայնությունը 6սմ: Գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա, որոնք կափույրներին ամրանում են երկուևական 3X2.5սմ չափի, սև կաչուն ժապավեններով: Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Բաճկոնի ստորին եզրի ամբողջ երկայքով մշակված է քուղ՝ առնվազն 5մմ տրամագծով, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով: Թևքերի վերջավորություններում մշակված են ուղղանկյունաձև պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև, ասեղնագործված է կաչուն ժապավենով ամրացող տարբերանշան 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ:

արծաթագույն ժապավեն, իսկ ժապավենից 2,5սմ ներքև` կենտրոնական հատվածում, արծաթագույն լուսանդրադարձիչ նյութով, 4X2.5X0.7սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով գրված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»։ Տաբատը` ուղիղ ձևվածքով, մշակված գոտիով, առաջամասում կողային թեք ներկարված գրպաններով։ Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղա կեռիկով և մեկ կոճակով։ Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով` իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով։ Տաբատի կողային հատվածներում` ծնկամասից վերև մշակված են ծավալուն վրադիր գրպաններ` 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով։ Ծալքերի լայնությունը 2+/-0.5սմ, ներքևից 1,5սմ ամրակարված։ Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է 15X15սմ չափսի գրպան` կափույրով։ Կափույրները կոճկվում են երկուական սև գույնի կաչուն ժապավեններով։ Նստատեղն ամբողջությամբ մշակված է կրկնակի գործվածքով։ Փողկերի ամբողջ երկայնքով` ծնկամասից 8-9սմ ներքև մշակված են մեկական 6+/-0.2սմ լայնությամբ, լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավեններ։ Համազգեստի միացման բոլոր կարերը իրականացվում են շղթայական փակ զույգ կարերով։ Համազգեստի կոճակները` 18մմ տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը

				<p>կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում մշակվում է խնամքի վերաբերյալ պիտակ՝ վրան նշված. Արտադրողի անվանումը. Չափս-հասակը. Լվացքի մեքենայով կամ ձեռքով լվանալու ջրի ջերմաստիճանը մինչև 300C: Լվանալ գունավոր հագուստի համար նախատեսված լվացքի նյութերով: Պարզաջրել գուլ ջրով, չքամել, անհրաժեշտության դեպքում արդդուկել ցածր ջերմաստիճանով: Չ՝ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍՊԻՏԱԿԵՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ. ՊԻՏԱԿԸ Չ՝ՀԵՌԱՑՆԵԼ Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով, յուրաքանչյուր արկղում մեկ չափս: Արկղերը և պարկերը պիտակավորված՝ պիտակի վրա նշված տեսականու անվանումը, քանակը, չափս-հասակը, արտադրողի անվանումը: Կեպիներն առանձին արկղերով չդեֆորմացված, առանձին շարվածքով:</p> <p>Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից:</p>
--	--	--	--	---