

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵՔՍԻԼԱՐՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ՏԵՔՍԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	<p>5. Ամենօրյա տաբատ ձմեռային - Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220՝5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65՝2% պոլիէսթեր, 35՝2% բամբակ: Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Տաբատը մշակված է գոտիով, առաջամասում կողային թեք ներկարված գրպաններով և ծնկակալներով: Գուլֆիկը մշակված է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակված է 5 կամրջակով՝ մեկը գոտկատեղի հետնամասի կարի վրա, և գոտու չափսը կարգավորող 2 ախլակներով, որոնք կոճկվում են 1 օղակով և 2 հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Կողային հատվածներում՝ ծնկամասից վերև, մշակված են ծավալուն եռաձալ վրադիր գրպաններ՝ 20սմ</p>

լայնությամբ և 24սմ երկարությամբ, կափույրներով: Կափույրների առաջամասը ֆիքսված է ամրակապով, իսկ հետևամասից կոճկվում է գաղտնիկոճկվածքով 1 օղակով և 15մմ տրամագծով կոճակով: Գրպանի ծալքերի լայնությունը 4-5սմ, ներքևից 2սմ ամրակարված, իսկ գրպանի վերևամասը (բերնը) մշակված է 1սմ լայնությամբ զարդակարով: Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է 15X15սմ չափսի գրպան՝ կափույրով: Կափույրը կոճկվում է գաղտնի կոճկվածքով 1 օղակով և 15մմ տրամագծով կոճակով: Տաբատի ներդիրը մշակվում է առնվազն 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, որը մզակարված է աստառացուի հետ՝ ներքին եզրից 15սմ բարձրության վրա: Ներքին եզրերը մշակված են կապիչներով: Չափսերը՝ չափս-հասակային սանդղակին համապատասխան: Փաթեթավորումը պիտակավորված արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր տաբատ թափանցիկ պոլիէթիլենային պարկով: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության և ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից: *Քողարկող

				ձմեռային տաքատի չափս-հասակային սանդղակ Կրծքավանդակի շրջագիծը 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 Հասակը 2 2 3 3 2 19 25 20 20 10 5 2 4 6 20 20 15 15 5 2 5 1 3 2 2 Ընդամենը 200
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТЕКСТИЛАРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦН-22/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	ООО ТЕКСТИЛАРТ	ООО ТЕКСТИЛАРТ	ООО ТЕКСТИЛАРТ	5. Повседневная зимняя куртка - шапка- Поверхностная плотность ткани не менее 220 г/м ² , состав 65 +/-2% полиэстер, 35 +/-2% хлопок, тип ткани «TWILL», метод окрашивания «Реактивный» с водонепроницаемым покрытием, цвет темно-бирюзовый. (зеленовато-синий). Передние и задние вставки куртки обрабатываются двусторонним синтепоном плотностью не менее 300г/м ² водонепроницаемой тканью, а руки и головка с двухсторонним тонким слоем, по меньшей мере, синтепоном с плотностью 200г/м ² . Астара 70-100 г/м ² с поверхностной плотностью черной ткани. Астара 100 +/-10 г/м ² с поверхностной плотностью черной ткани. Спинка жакета изготовлена из расписной кокетки. Воротник отрезан с остановкой, соединение

пошив разработан вешалка. Голова крепится к куртке на 5 пуговиц диаметром 15 мм. В нижней части головы на концах уширения прорабатываются липкие ленты, которые соединяются в направлении центральной кнопки. Липкая лента на левом откосе прорабатываются изнутри, а на правой стороне снаружи, на расстоянии 1 см от края. Нижний край куртки имеет на выходе ремешок 7 +/-1 см, на концах пластиковые ручки. На центральной окраине куртки сверху 15 см снизу крепится пата шириной 4,5 см, проходящая через мост, для разметки заголовка 7x5 см, нижний край прикрепляется к краю клейкой лентой черного цвета. В груди два широких кармана, шириной 14 +/-1 см и длиной 16 +/-1 см, с клапанами. На клапаны, на расстоянии 1 см от нижнего края, пришиты синие липкие ленты 13x2,5 см. На шлице левого кармана размещен вышитый логотип «порядок крови» 12,5x2,5 см черного цвета на зеленой нитке N842, а на шлице правого кармана - синий вышитый логотип «MES OF ARMENIA» 12,5x2,5 см. На правой и левой груди куртки имеются нагрудные карманы шириной 14 см и длиной 16 см с нашивками. На правой и левой груди куртки на подкладке имеются нагрудные карманы шириной 14 см и длиной 16 см. Спереди есть наклонные боковые карманы, закрывающиеся двусторонней черной тесьмой. Лента вяжется от края кармана на глубину 1-1,5 см изнутри. На правой руке ниже плеча на 8 см вышит эмблема липкой лентой, шириной 8 см и высотой 4 см. Эмблема

серебряная, на ней вышито "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ" или НАЗВАНИЕ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЕНИЯ вверху на армянском и внизу на английском. Под логотипом эмблема крыла Спасательной службы серебристого цвета, вышитая соответствующими цветами. На левом крыле на 3 см ниже плеча вышит трехцветный флаг Республики Армения шириной 8 см и высотой 4 см, Ниже написано "АРМЕНИЯ", ниже которого вышит символ МЧС. Подлокотники сделаны из резинок шириной 5-6 см, проходящих по краям. мех воротника не менее 800 г/м², высота слоя не менее 12 мм, цвет застегивается на 5 колец, обработанных на дополнительном слое куртки и 5 пришитых пуговиц диаметром 15 мм на куртке. Край мехового воротника отделан бахромой из ткани. Вся вышивка на жакете выполнена лазерным методом «Jakard» с сохранением симметрии изображений. Все швы, соединяющие куртку и шапку, выполняются закрытыми парами тамбурных швов, не менее 4 швов на 1 см. Размеры жакетов и названия логотипов будут предоставлены ответственным подразделением не менее чем за месяц до поставки каждой партии. Логотип герба выполнен из однотонной ткани в виде съемного пояса. Внешние размеры: 7X5uи+/- 2%. Звезды вышитые бежевыми нитками N842 оттенков, пятиконечные, выпуклые, диаметром 13 и 20 мм. Полковник, подполковник, майор - 20-мм звезды. Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер 13 мм. Звезды должны быть

расположены следующим образом: Полковник - 25 мм от нижнего края логотипа до центра звезд, две звезды рядом друг с другом, третья звезда в 25 мм от центра первого ряда звезд. Подполковник - 25 мм от нижнего края логотипа до центра звезд, две звезды рядом друг с другом. Майор - 45 мм от нижнего края логотипа до центра звезды. Капитан - 20 мм от нижнего края логотипа до центра звезд, две звезды рядом друг с другом, третья звезда на расстоянии 20 мм от центра первого ряда звезд, четвертая звезда на расстоянии 20 мм от центра третьего. Старший лейтенант - 25 мм от нижнего края логотипа до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда 25 мм от центра первого ряда звезд. Лейтенант - две звезды на расстоянии 25 мм от нижнего края логотипа до центра звезд. Старший унтер-офицер - 20 мм от края первой звезды до центра первой звезды, вторая звезда 20 мм от центра первой звезды, третья звезда 20 мм от центра второй звезды. Унтер-офицер - 25 мм от нижнего края логотипа до центра первой звезды, второй звезды 25 мм от центра первой звезды. Посередине верхнего логотипа на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего краев в вертикальном положении вшита светло-коричневая (бежевая) нить шириной 12 мм. Старший- посередине логотипа на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего краев в вертикальном положении пришита светло-коричневая (бежевая) нить шириной 12 мм. Старший сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, в горизонтальном положении

нашита светло-коричневая / бежевая / нитка шириной 12 мм. Сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, светло-коричневым / бежевым / ниткой вшиты три ленты шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга. Младший сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, светло-коричневой (бежевой) нитью вшиты две ленты шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга. Шапка в виде кепки, состоит из жесткого вентилятора, средней части, боковин, пола, шеи, обработанной с поверхностной плотностью не менее 800 г/м² тканевой мембраной черного цвета. В вентилятор вставляется пластиковая гибочная прокладка толщиной не менее 3 мм, а на глубине 1 см от края развертка декоративная. Боковины вытачиваются из куска клея толщиной не менее 3 мм. Высота кепки спереди от 54 до 7,6 см, каждый размер увеличивается на 2 мм. Высота горловины начинается с 54 размера 8,2 см, затем к каждому размеру прибавляется 2 мм (допустимое отклонение +/- 1 мм). В центре кепки лазерным способом "Jakard" вышитой логотип "ЦНЛ" круглым диаметром 56 +/-1мм, окрашенной на черной тканью. Ширина вентилятора в центральной части 7 +/-0.3 см. В центре напольных покрытий с внутренней стороны, штампуются размер и название производителя. Декоративная веревка обрабатывается на глубину до 1 см от края веера. Размеры будут предоставлены

				<p>ответственным подразделением не позднее чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в картонные коробки, каждый комплект в коробке с полиэтиленовым мешком. Коробки и мешки с надписью - название ассортимента на этикетке, количество, размер, высота, название производителя. Шляпы в отдельных коробках должны быть не деформированные и в отдельных рядах. При поставке предъявляется сертификат соответствия состава ткани и поверхностной плотности, выданный изготовителем поставщику. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться предоставление отчета о лабораторных испытаниях состава ткани, поверхностной плотности и стойкости краски от организации, аккредитованной в Республике Армения.</p>
--	--	--	--	---