

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	LMC-4200R Refrigerated Laboratory Centrifuge	Biosan	LMC-4200R	Biosan	Լաբորատոր սառեցվող ցենտրիֆուգա Biosan LMC-4200R, ջերմաստիճանի կռավարման միջակայք՝ -10°C ... +25°C, ջերմաստիճանի կայուն պահպանման միջակայք՝ միջավայրի ջերմաստիճանից 25°C ցածր տիրույթից մինչև +25°C, Ջերմաստիճանի սահմանման ճշտություն՝ 1°C, արագության կարգավորման միջակայքը ցենտրիֆուգի տարաների համար՝ 100-4200 պտույտ/րոպե (3160 x g), արագության կարգավորման միջակայքը միկրոտիտրային թիթեղների համար՝ 100-2000

պտույտ/րոպե (560 × g),  
արագության սահմանման  
ճշտությունը՝ 100 պտույտ/րոպե,  
թվային ժամանակի կարգավորում՝  
1-90 րոպե (1 րոպե ավելացում):  
Ունի թայմերի ձայնային ազդանշան,  
ռոտորի անհավասարակշռության  
ախտորոշում (ավտոմատ կանգ,  
«IMBALANCE» նախազգուշացում):  
Դանդաղեցման ժամանակը՝ ոչ  
ավելի, քան 30 վրկ, Էկրանը LCD, 2  
տողով, խցիկի տրամագիծը 360 մմ:  
Սարքի ընդհանուր չափերը՝  
635x580x335 մմ, քաշը՝ 56 կգ,  
աշխատանքային լարումը՝ 230 Վ, 50  
Հց, Էլեկտրաէներգիայի սպառում  
(230 Վ) 990 Վտ (4,3 Ա): Ունի  
ռոտորի ընտրության  
հնարավորություն: Հնարավոր է  
արագությունը կարգավորել ըստ  
պտույտ/րոպեների և  
կենտրոնախուս արագացմամբ:  
Տարբեր արագացման (դանդաղ,  
նորմալ, արագ) և դանդաղեցման (0,  
դանդաղ, նորմալ, արագ) ռեժիմներ  
և հարկադիր արգելակումը  
անջատելու հնարավորություն;  
Ցածր աղմուկի մակարդակ: Սարքի  
հավաքածուն ներառում է • R-6

					<p>ռոտոր՝ 6x50 մլ կոնաձև փորձանոթների համար; փորձանոթների խցիկները այլումիսե են: Փորձանոթի տրամագիծը և լայնությունը՝ 29 × 115 մմ, առավելագույն արագությունը՝ 4200 պտույտ/րոպե, առավելագույն արագացումը Biosan LMC-4200R ցենտրիֆուգի համար՝ 3160 × ց, ավտոկլավվող է: • R-12/15 ռոտոր՝ 12x15 մլ կոնաձև փորձանոթների համար; Փորձանոթի տրամագիծը և լայնությունը՝ 17 × 120 մմ, առավելագույն արագությունը՝ 4200 պտույտ/րոպե, առավելագույն արագացումը Biosan LMC-4200R ցենտրիֆուգի համար՝ 3160 × ց, ավտոկլավվող է: Արտադրողի լիազորագրի ու սերտիֆիկատի առկայություն և տեղադրում</p>
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-22/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39					