ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԳԱՅԱ03» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/135 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Work	Work Pro	Work	Equipson S.A	• Բարձրախոսներ Տեսակ-պասիվ ձայնային պրոյեկտոր Ցածր դիմադրության հզորությունը՝ 60 (2x30) Վտ. L100V (200 օմ/ 333) L70V հզորությունը՝ 25 (2x15=30) Վտ (՝ 197 օմ/326) Անվանական դիմադրությունը 8 Օմ LF փոխարկիչ 5” վուֆեր Զգայունություն՝ (1W @ 1 m) 99 դԲ/90 ԴԲ SPL Max 115 դԲ/105 Հաճախականության միջակայքը 90 Հg – 20/ 100 Հg-10 ԿՀg Շրջանակի նյութը ABS պլաստիկ Ներդիրներ/ կառուցվածք- ներառված պատի ամրացման վրա Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի

					հետ IP պաշտպանությունը՝ IP 56 2. Ուժեղացուցիչ Տեսակ-ցածր դիմադրություն (8 Ohm), Line 25/70/100 V Հզորությունը 120 W @ 8 Ohm, Մուտքի զգայունություն 1 մՎ (խոսափող), 178 մՎ (գիծ), 200 մՎ (Aux1), 630 մՎ (Aux2), 1 վ (սնուցում), 100 մՎ (հեռախոս) Մուտքի դիմադրություն առնվազն 250 Օմ (խոսափող), 47 KOhm (գիծ, Aux, Power In), 600 Ohm (հեռախոս) Միակցիչներ 4 x XLR3 (MIC), 2 զույգ x RCA (AUX IN), 1 զույգ x RCA (ժապավենով դուրս), տերմինալներ (բարձրախոսներ) կառավարում է խոսափողի և օժանդակ մուտքերի անկախ շահույթը: Տոնային կառավարում բասի և եռակի համար, հիմնական կառավարում: Հաճախականության արձագանքը՝ 50-20000 Հg (գիծ), 60-15000 Հg (խոսափող), 200 Հg – 10 կՀg (հեռ.) THD+N « 1 % @ 1 KHz S/N հարաբերակցություն-անկախ շահույթ խոսափողի և օժանդակ մուտքերի համար: Տոնային կառավարում բասի և եռակի համար, հիմնական կառավարում Phantom Power +17 V ± 1 V Այլ

					գործառույթներ- MP3/WMA նվագարկիչ (USB/ SD), առնվազն՝ 2 տոն («Ding-dong» ազդանշան նախազգուշացման համար հաղորդակցությունից առաջ), առաջնահերթ ալիք հեռ. / արտակարգ իրավիճակ Էլեկտրամատակարարում՝ 115/230 V AC – 50/50 Հg; 24 V- 4A Սպառումը՝ առնվազն 295 Վտ 3. Խոսափող Տեսակ-դինամիկ Ուղղորդություն-կարդիոիդ Բևեռային օրինաչափություն-միակողմանի ուղղություն Հաճախականության արձագանք- 70 Հg-16 կՀg (± 3 դԲ) Զգայունություն- 57 dB±3dB (0dB= 1V/Pa @ 1kHz) 4. Ղեկավարման պրոցեսոր ուժեղարարի և MP3 համակարգի համար 5. Մոնտաժային աշխատանքներ և մալուխներ Համակարգը նախատեսված է ապահովելու Երևան քաղաքապետարանի շենքի ֆասադային հատվածում գտնվող ժամացույցի յուրաքանչյուր ժամը մեկ հնչող երաժշտության վերարտադրման համակարգին զուգահեռ նույնաժամանակ միացումը՝ թվով 12 վարչական

					շրջաններում պատվիրատուի կողմից նշված շենքերում: Համակարգը ունի հնարավորություն անհրաժեշտության դեպքում մեկ կոճակի օգնությամբ կատարելու բնակչության ազդարարման գործառույթ:Յուրաքանչյուր վարչական շրջանում տեղադրվելու է 1 լրակազմ /կոմպլեկտ/ազդարարման համակարգ փոխկապակցված/միաժամանակ/ աշխատելու համար: Համակարգին տրվում է երաշխիք 2 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ГАЯ03» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Work	Work Pro	Work	Equipson S.A	"Динамики типа-пассивный звуковой проектор с низким сопротивлением мощность 60 (2x30) Вт. L100v (200 Ом/ 333) мощность L70V 25 (2x15=30) Вт (197 ом/326) номинальное сопротивление 8 Ом преобразователь LF 5” вуферов чувствительность: (1 Вт при 1 м) 99 дБ/90 дБ SPL Max 115 дБ/105 диапазон частот 90 Гц – 20/100 Гц-10 кГц Материал рамы ABS пластик вставки/ цвет на прилагаемом настенном креплении согласовать с заказчиком IP -

					защита: IP 56 2. Тип усилителя-низкое сопротивление (8 Ом), линия 25/70/100 V 120 Вт при 8 Ом, входная чувствительность 1 мВ (микрофон), 178 MB (линия), 200 мВ (Aux1), 630 MB (Aux2), 1 в (питание), 100 мВ (телефон) входное сопротивление не менее 250 Ом (Микрофон), 47 KOhm (линия, Aux, Power In), 600 Ом (телефон) разъемы 4 x xlr3 (Mic), 2 пары X RCA (AUX IN), 1 пара x RCA (ленточный выход), терминалы (динамики) должны управлять независимым усилием микрофона и вспомогательных входов., 60-15000 Гц (микрофон), 200 Гц – 10 кГц (тел. Управление тоном для низких и высоких частот, базовое управление Phantom Power + 17 в ± 1 в другие функции - mp3 / wma-плеер(USB / SD), минимум 2 тона (сигнал» Дин-Донг " для предупреждения перед общением), приоритетный канал тел. / аварийный источник питания` 115/230 В переменного тока – 50/50 Гц; 24 V-4A расход: 295 Вт 3. Тип микрофона-динамическое

					направление-кардиоидный Полярный узор-одностороннее направление частотный отклик - 70 Гц-16 кГц (± 3 дБ) чувствительность - 57 ДБ±3 дБ (0 дБ= 1в/ПА при 1 кГц) 4. Процессор управления для усилителя и системы MP3 Система предусмотрена для обеспечения одновременного подключения к системе воспроизведения музыки, звучащей каждый час, находящейся на фасаде здания мэрии Еревана в указанных заказчиком зданиях в 12 административных районах. В каждом административном районе должна быть установлена одна полная система сигнализации для совместной работы. Система имеет возможность при необходимости с помощью одной кнопки выполнять функцию оповещения населения. Система имеет гарантию 2 года