

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Բախշի Բախշյան-ն ՍՄ-ՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Շարժիչի յուղեր սինթետիկ SAE 5W40 Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ սինթետիկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 9,6-12.5 մմ²/վ, Մածուծիկության ինդեքսը 160-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 220°C-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -34°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 6,0մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015% -ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 230°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Նշված յուղը պետք է կիրառելի լինի (TOYOTA AURION 3.5) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 14-ի N 546-Ն որոշմամբ հաստատված «Քսուլքային նյութերի, և հատուկ հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի», Պատվիրատուի մոտ հիմնավոր կասկած առաջանալու դեպքում Վաճառողը իր իսկ միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի յուղի լաբորատոր փորձաքննություն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ Վաճառողը: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին ,Գևորդի կողմից նախնական (ոչ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Частный предприниматель Бахши Бахшиян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU-UZ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Շարժիչի յուղեր սինթետիկ SAE 5W40 Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ սինթետիկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 9,6-12.5 մմ²/վ, Մածուծիկության ինդեքսը 160-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 220°C-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -34°C-ից ոչ բարձր, ավալային թիվը՝ 6,0մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015% -ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 230°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Նշված յուղը պետք է կիրառելի լինի (TOYOTA AURION 3.5) մակնիշի ավտոմեքենաների համար: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 14-ի N 546-Ն որոշմամբ հաստատված «Քսուլքային նյութերի, և հատուկ հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի», Պատվիրատուի մոտ հիմնավոր կասկած առաջանալու դեպքում Վաճառողը իր իսկ միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի յուղի լաբորատոր փորձաքննություն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ Վաճառողը: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին ,Գնորդի կողմից նախնական (ոչ շուտ քան 1 աշխատանքային օր առաջ):</p>