

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-ՆՅՈՒԹԵՐ/2022/Հ-48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                     |         |  |   |
|--------------------|---|---------------------|---------|--|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                 | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 7                  | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԴՏ-Լ-Կ5             | Կ5      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40 C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br>հաստատված «Ներքին այրման<br>շարժիչային վառելիքների<br>տեխնիկական կանոնակարգի» |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԲԱՃԱՊՁԲ-ՆՅՈՒԹԵՐ/2022/Հ-48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |   |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|---|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики  |
| 7          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | ДТ-Л-К5       | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Цетановое число не менее 51,<br>цетановое указание не менее 46,<br>плотность при температуре 150С от<br>820 до 845 кг / м3, содержание<br>серы не более 350 мг / кг,<br>температура вспышки не ниже 55<br>С, остаток углерода в осадке 10%<br>не более 0,3%, вязкость в 40 С-не<br>более 2,0 до 4,5 мм2 / с,<br>температура загрязнения не выше<br>0 С, безопасность, маркировка и<br>упаковка` соответственно решением<br>правительства РА N 1592 от 11<br>ноября 2004г утвержденного<br>решением " технического |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | регламента моторного топлива<br>внутреннего сгорания» |
|--|--|--|--|--|---|