

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/06/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dexin	Dexin	NDS3975C	Dexin Digital Technology Corp. Ltd.	- Dexing NDS3975C DVB-S/S2 մուտքանի արբանյակային ընդունիչ Մուտքերի քանակը 2 Մուտքերը Բարձր հաճախականային /DVB մուտք/ ASI IP Տեսաազդանշանի դեկոդավորում MPEG2 MPEG4 H.264 Վերծանում BISS1 BISS-E 1 x DVB-CI slots Մուլտիպլեքսավորում Ներառված Հեռակա կառավարում WEB browser Դիմային վահանակ Իրանը Rackmount Ինտերֆեյսը 2 x F type Մուտքային հաճախաշերտը 950 - 2150 ՄՀց Սիմվոլային արագությունը 1-40 Մսիմբոլ/վ Արագությունը Ոչ պակաս 100 Մբ/վ

Roll off factor 0.2 0.25 0.35 FEC DVB-S QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 LNB բեռնաօգուցմը 0Կ, 13Կ, 18Կ ընտրովի LNB հաճախաշերտի ընտրությունը 0/22ԿՀց ընտրովի Տեսաազդանշանը MPEG2/MPEG4, H.264 Ձևաչափը HD SD 1920x1080_50p; 1920x1080_50i; 1280x720_50P; 576i PAL Ելք, ինտերֆեյսները 1x SD/HD- SDI, BNC 75Ohm Անալոգային ելք 1x CVBS, BNC 75Ohm ASI ելք 2 x ASI, BNC 50hm 5 Audio Ձևաչափը MPEG1 Layer II Ներառված ձայնային ազդանշանը SDI embedded, 2 stereo pairs /Stereo, Left, Right/ Անալոգային ձայնային ազդանշանը 1 x DB-15 to XLR Տեղական կառավարում LCD վահանակի միջոցոց բոլոր պարամետրների դեկավարում Հեռակա դեկավարում SNMP, HTTP (Web interface) Հեռակա դեկավարման ինտերֆեյս RJ45 100/100/1000 Base-T Ստուգումը 220Կ/50Hz Շահագործման ջերմաստիճանը 50 -450 C Շահագործման խոնավությունը 10

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦПДР-22/06/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					